











ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ

RODZAJ WYROBU			OKNA		DRZWI															
KATALOG /NORMA																				
TYP INDYWIDUALNY			Oi1	DACHOWE	D8-w	D10-w	D12	D12-w	D12-s	D12-ł	Dz-1	Dz-2								
SCHEMAT																				
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU [cm]	S _o	60	78																
		H _o	150	98																
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	S			70	70	80	80	80	80	90	90								
		H			136	200	200	200	200	200	200	200+30								
LEWE CZY PRAWE					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
ILOŚĆ STOLARKI NA JEDNĄ KONDYGNACJĘ	PIWNICA														1	1				
	PARTER		1			1		2	1	1		1	1							
	PODDASZE			1	1	1				1	2		1							
ILOŚCI					1		2		2	1	1	1	3	1	2		1		1	
RAZEM szt. STOLARKI			1	1	1	2	2	2	4	3	1	1								
SZCZEGÓŁY			drewn.	drewn.	Drzwi wewn. płytowe z okleiną drewnopodobną i z futryną drewniana	Drzwi wewn. płytowe z okleiną drewnopodobną i z futryną drewniana	Drzwi wewn. płytowe zamykane na klucz z okleiną drewnopodobną i z futryną drewniana	Drzwi wewn. płytowe z okleiną drewnopodobną i z futryną drewniana	Drzwi wewn. płytowe z okleiną drewnopodobną i z futryną drewniana	Drzwi wewn. płytowe łożeniowe z futryną drewniana	Drzwi zewn. płycinowe powlekane	Drzwi zewn. płycinowe powlekane z naswietleniem								
UWAGI			U=0,9 W/m² K	U=1,1 W/m² K								U≤1,3 W/m² K Wymiar głównego skrzydła 90° w świetle ościeżnicy	U≤1,3 W/m² K Wymiar głównego skrzydła 90° w świetle ościeżnicy							