

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 175*4,75	m ² m ²	831,250	831,250
				RAZEM	831,250
2	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych poz.1	m ² m ²	831,250	831,250
				RAZEM	831,250
3	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² 175*3,75	m ² m ²	656,250	656,250
				RAZEM	656,250
4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm 175	m ² m ²	175,000	175,000
				RAZEM	175,000
5	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2,5 175	m ² m ²	175,000	175,000
				RAZEM	175,000
6		Pomiar powykonawczy 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000