

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej w m Dunkowiczki w km 0+408-0+858,0</b>						
1		<b>D-01.00.00. - Roboty przygotowawcze - CPV 45111000-8</b>				
1.1		<b>D-01.01.01. - Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1 d.1. 1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0+408-0+858= 0, 450km	km	0.450		
2 d.1. 1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odkrycie krawędzi równiarką. 450*3,5= 1575	m <sup>2</sup>	1575		
3 d.1. 1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm Krotność = 1.2	m <sup>2</sup>	1575		
1.2		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>				
4 d.1. 2	<b>KNNR 6 0310-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 450*3,1=1395	m <sup>2</sup>	1395		
5 d.1. 2	<b>KNNR 6 0310-05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 450,0*3,00 =1350,0m2	m <sup>2</sup>	1350		
2		<b>UTWARDZENIE POBOCZY</b>				
6 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 225m2	m <sup>2</sup>	225		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: