

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przeb. dr.gm.nr.116373R Malkowice.kol.Pod Nizinami-Zatorze w km 0.0000-0+998</b>						
1		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8</b>				
1.1		<b>D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna</b>				
1 d.1. 1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,998		
2 d.1. 1	<b>KNNR 1 0210-03</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV.Wykonanie koryta na poszerzenie 998.0 *3*0.4= 1197,0m3,	m <sup>3</sup>	1197,6		
3 d.1. 1	<b>KNNR 1 0201-03</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład./rowy	m <sup>3</sup>	400		
4 d.1. 1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 998.0 *3=2994,0m3	m <sup>2</sup>	2994		
5 d.1. 1	<b>KNNR 2-31 0111-03</b>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2994		
6 d.1. 1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	2994		
7 d.1. 1	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2994		
8 d.1. 1	<b>KSNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 998*6,6=	m <sup>2</sup>	6520,8		
9 d.1. 1	<b>KNNR 6 0108-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne o gr. 2 cm 998 *6,6*= 6584,0	t	326,4		
10 d.1. 1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	6536,9		
11 d.1. 1	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)990.0 *6.55*=	m <sup>2</sup>	6536,9		
12 d.1. 1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	6487,0		
13 d.1. 1	<b>KNNR 6 0310-05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)998,0 *6.5*= 6487	m <sup>2</sup>	6487		
14 d.1. 1	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm utwardzenie poboczy	m <sup>2</sup>	998		
2		<b>D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7</b>				
2.1		<b>D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>				
15 d.2. 1	<b>KNNR 1 0210-03</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m <sup>3</sup>	330		
16 d.2. 1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdy	m <sup>2</sup>	825		
17 d.2. 1	<b>KNNR 6 0605-02</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m <sup>3</sup>	47,52		
18 d.2. 1	<b>KNNR 6 0605-05</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	66		
19 d.2. 1	<b>KNNR 6 0605-08</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	198		
20 d.2. 1	<b>KSNR 6 0106-06</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	825		
21 d.2. 1	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	825		
22 d.2. 1	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1075		
2.2		<b>Oznakowanie</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.2. 2	<b>KNNR 6 0705- 02</b>	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarst- wowymi malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	320		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: