

## Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

Projektuje się nawierzchnię bezpieczną - maty przerostowe (pow. 4,71 m<sup>2</sup>) w kolorze czarnym, o wymiarach 1,5 m x 1,0 m. W miejscu wjazdu na urządzenie zabawowe. Mata przerostowa jest bezpieczna dla środowiska, antypoślizgowa. Jest produktem pochodzącym z recyklingu i może być ponownie przetwarzana po eksploatacji. Mata posiada otwory (oczka), zapewniające możliwość przerośnięcia trawy. Maty należy układać na wyrównanej, oczyszczonej i zagęszczonej glebie. Zaleca się, aby wierzchnia warstwa gruntu została wcześniej usunięta, powstały ubytek został uzupełniony warstwą humusu + piasek 2:1, a następnie utwardzony i wypoziomowany. Maty należy zamocować do ziemi za pomocą kołków plastikowych, 3-5 kołków na każdy obwód maty. Na końcu należy wyrównać glebę lub darń przy krawędziach, aby uzyskać równy poziom. Po instalacji, na całym terenie należy zasiać trawę. Montaż mat należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Nawierzchnia zapewnia wysokość swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Nawierzchnia musi być zgodna z normą PN-EN 1177 oraz posiadać atest higieniczny.

