

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ogrodzenia  
ADRES INWESTYCJI : nr geod. dz. 100/16, 33/16, 124/16  
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wznoszenie ogrodzeń</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1804-07 analogia	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo, pręty stalowe ocynkowane fi 4 mm kolor zielony. Panele ogrodzeniowe 3D o wysokości 1,23 m i długości 2,50 m. Oczko paneli o wymiarach 50x 200 mm. System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40 mm, gr. ścianki 2 mm za pomocą dedykowanych obejm w kolorze ogrodzenia (dwie obejmki na każdą stronę panelu). Słupki o długości 2 m zabezpieczone kapturkiem.	m          m	          55,000	          55,000
				RAZEM	55,000
2 d.1	KNR 2-02 1808-02 analogia	Zakup, dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej panelowej wys. 1,23 m szer 1,00-1,1m. Profil ramy 40x30 mm. Wypełnienie furtki panel 3D w kolorze zielonym, oczko 50x200 mm fi 4 mm. Zamknięcie do furtki przymyk długi, zawiasy regulowane 2 szt. zamek 1 szt. wkładka z kompletem 3 kluczy. Słupki 60x60 mm do furtki wys. 1,70 m, gr. ścianki 2 mm-2 szt. kapturki do słupków - 2 szt.	kpl.          kpl.	          3,000	          3,000
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 2-02 1808-02 analogia	Zakup, dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej skrzydłowej, panelowej, ocynkowanej w kolorze zielonym wys. 1,23 m i szer. 4,00 m. Wypełnienie bramy panel 3D w kolorze zielonym, oczko 50x200 mm drut fi 4 mm. profil ramy 50x30 mm. Słupki bramowe 80x80 mmj wys. 1,7, grubość ścianki 2 mm - 2 szt. blokada rygiel górny zamknięcie do bramy na kłódkę - 1 szt. , blokada rygiel dolny - 1 szt., zawiasy regulowane 4 szt. Zaśleпки do słupków 80x80 mm 2 szt., komplet wkrętów montażowych	kpl.          kpl.	          1,000	          1,000
				RAZEM	1,000