


UWAGA!

- Okna/drzwi oznaczone "*" napowietrzające, wyposażone w instalację ppoż. – instalację, którą należy zdemontować i następnie włącznie zamontować w wymienionym elemencie stolarki.
- Drzwi oznaczone "**" antypaniczne, wyposażone w samozamykacz, rygowanie oraz klamkę antypaniczną.
- Elementy wyposażenia drzwi antypanicznych ukryć w profilu ramiaka, ościeżnic i skrzydeł ślusarki.
- Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
- Okna O1 na elewacji wschodniej i zachodniej posiadają dwa środkowe skrzydła rozwieralne; okna O1w na elewacji południowej – witryny.
- Okno O2/16 z ruchomym słupkiem.
- Elementy opisane EI60 – witryny przeznaczone do wymiany w klasie odporności ogniowej EI60.
- Witryna W1/26 o współczynniku g = 30% (szyba przeciwsoniczna).
- Projektuje się dodatkowe okna napowietrzające O1 wyposażone w instalację ppoż – wg rysunku EL1 branży elektrycznej (oznaczone na rysunkach "***").
- Drzwi wejściowe D1 wyposażone w kurtyny powietrzne. Konstrukcja wsporczą pod montaż kurtyn powietrznych wg rysunku konstrukcji.
- Przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy przewidzieć demontaż i montaż cokołów oraz ewentualne ścięcie cokołów i posadzkę w rejonie drzwi wejściowych D1 i D2.
- W rejonie klatki schodowej należy przewidzieć demontaż i montaż balustrad.



PHU BUDOMEX 93-219 kódz ul. Tatrzńska 21A
tel/fax: 0422527052, 606135912
email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TMŁ" - pod kątem dostosowania do obecnych wymogów	
ADRES: 90–249 Łódź, Plac Dąbrowskiego	
TYTUŁ: RZUT POZIOM +7,92 - POZIOM 4	
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjne – budowane nr ewid. 40/94/MŁ, 228/83/MMŁ, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C
DATA: SIERPIEŃ 2022	
SKALA: 1:200	
NR RYSUNKU: A5	mgr inż. Joanna Urbaniać