ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY PARTERU:

- wymiana stolarki okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie przekuć i zamurowań
- wykonanie ścian wewnętrznych
- rozbiórka istniejących i wykonanie nowych posadzek (wszystkie pomieszczenia)
- wykonanie nowych powłok tynkarskich (dotyczy nowych ścian i przemurowań)
- wykonanie gładzi gipsowych - szpachlowych
- wykonanie sufitów podwieszonych (sufit podwieszany kasetonowy część pomieszczeń)
- wykonanie powłok malarskich i okładzin z płytek ceramicznych (ściany)
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych oraz wykładzin z PVC (podłogi)
- wymiana oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrzewania centralnego, wewnętrznej gazowej)
- wykonanie wewnętrznych instalacji teletechnicznych
- wykonanie instalacji wentylacyjnej (centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna)
- wymiana na fragmentach elewacji izolacji ze styropianu na wełnę mineralną
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na elewacji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia zmierzona w obryse podłogi - Pp	Powierzchnia wg PN-ISO 9836:1997 - Pu	Wysokość pomieszcz. (cm)	Kubatura
PARTER							
	01	PRZEDSIONEK	okł. ceram.	11,51	11,51	250	28,79
	02	PRZEDSIONEK WC	okł. ceram.	3,33	3,33	250	8,34
	03	WC PERSONELU	okł. ceram.	2,36	2,36	250	5,89
	04	POM. SOCJALNE	okł. ceram.	13,85	13,85	250	34,62
	05	POM. GOSPODARCZE	okł. ceram.	13,36	13,36	220	29,39
	06	KOMUNIKACJA	okł. ceram.	11,15	11,15	250	27,86
	07	WĘZEŁ SANITARNY	okł. ceram.	15,03	15,03	250	37,58
	08	KUCHNIA	okł. ceram.	14,64	14,64	250	36,61
	09	ZMYWALNIA	okł. ceram.	4,37	4,37	250	10,93
	10	KOMUNIKACJA / SZATNIA	okł. ceram.	20,40	20,40	350	71,41
	11	PRZEDSIONEK	okł. ceram.	3,80	3,80	350	13,31
	12	SALA NR 1	wykł. PCV	66,43	66,43	350	232,52
	13	SALA NR 2	wykł. PCV	66,69	66,69	350	233,43
				246,92 m²	**246,92 m²**		**770,68 m³**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia zmierzona w obryse podłogi - Pp	Powierzchnia wg PN-ISO 9836:1997 - Pu	Wysokość pomieszcz. (cm)	Kubatura
PARTER							
	01/S	POM. ŚWIETLICY	okł. ceram.	43,06	43,06	274	117,98
	02/S	KOMUNIKACJA	okł. ceram.	4,30	4,30	250	10,75
	03/S	WC OGÓLNODOSTĘ	okł. ceram.	4,79	4,79	250	11,97
	04/S	ZAPLECZE ŚWIETLICY	okł. ceram.	11,45	11,45	250	28,61
				63,60 m²	**63,60 m²**		**169,31 m³**

SZ1

WARSTWY PROJEKTOWANE (od zewnątrz)
farba fasadowa silikonowa (kolory wg PT)
podkład gruntujący
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy
- o fakturze baranek - gr 2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
podkład gruntujący

WARSTWY ISTNIEJĄCE
tynk mineralny
istniejąn gr.14cm / 6cm
ściana z drobnowymiarowych elem.
ceramicznych gr.42–49cm
tynk cementowo - wapienny 1,5–2,0cm

WARSTWY PROJEKTOWANE
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska
/ okł. ceramiczna)

SZ2/P

WARSTWY PROJEKTOWANE (od zewnątrz)
farba fasadowa silikonowa (kolory wg PT)
podkład gruntujący
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy
- o fakturze baranek – gr 2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
podkład gruntujący
bloczek gazobetonowy gr.24cm odm. 600
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska
/ okł. ceramiczna)

NU1

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:3)
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 15cm - beton
- zagęszczony mechanicznie
zasypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.35cm
grunt rodzimy

NU2

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:3)
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm
- zagęszczona mechanicznie
warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego
- cementem C1,5/2, gr. 30 cm
- podłoże gruntowe

NU3

zasypka żwirowa gr.15cm - żwir płukany 8/16mm
warstwa geowłókniny
podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.15cm
zasypka żwirowa gr.30cm

BETON C20/25 (B25) STAL A-IIIN; A-0

W2-12/24
WIENIEC ŻELBETOWY O PRZEKROJU - 12/24cm
BETON C20/25 (B25)
ZBROJENIE :
PODŁUŻNE 4ø12mm, STAL A-IIIN
STRZEMIONA ø6mm co 25cm, STAL A-0

W2-18/24
WIENIEC ŻELBETOWY O PRZEKROJU - 18/24cm
BETON C20/25 (B25)
ZBROJENIE :
PODŁUŻNE 4ø12mm, STAL A-IIIN
STRZEMIONA ø6mm co 25cm, STAL A-0

W2-18/26
WIENIEC ŻELBETOWY O PRZEKROJU - 18/26cm
BETON C20/25 (B25)
ZBROJENIE :
PODŁUŻNE 4ø12mm, STAL A-IIIN
STRZEMIONA ø6mm co 25cm, STAL A-0

W2-24/26
WIENIEC ŻELBETOWY O PRZEKROJU - 24/26cm
BETON C20/25 (B25)
ZBROJENIE :
PODŁUŻNE 4ø12mm, STAL A-IIIN
STRZEMIONA ø6mm co 25cm, STAL A-0

F21 - RDZENIE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE -24/18cm
BETON C20/25 (B25)
ZBROJENIE :
GŁÓWNE - PIONOWE 4 ø12mm, STAL A-III
STRZEMIONA - POZIOMO ø6mm co 15cm, STAL A-0
ZBROJENIE POŁĄCZYĆ : DOLEM - Z KONSTR. ŁAW FUNDAMENTOWYCH

RZUT PARTERU
SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA **"ABAKUS"**
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 600-024-979, 600-030-086

1:50
rys. nr P-02
03.2024r.

NAZWA OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY
RODZAJ INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ORAZ ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
LOKALIZACJA	działka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo
ZLECENIODAWCA	GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo
NAZWA RYS.	RZUT PARTERU
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Maciej PECOLD
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Michał WIECZOREK
PROJEKTANT / architektura /	mgr inż. architekt Bartosz MINGE nr ew. upr. 24/WPOKK/2019
SPRAWDZAJĄCY / architektura /	mgr inż. architekt Natalia KRAWCEWICZ nr ew. upr. 15/WPOKK/2022
PROJEKTANT / konstrukcja /	mgr inż. konstr. Łukasz JARYSZ nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19
SPRAWDZAJĄCY / konstrukcja /	mgr inż. konstr. Marek HĄDZELEK nr ew. upr. 53/P/99