

HALA WIDOWISKOWO- SPORTOWA  
przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie

**WYPOSAŻENIE SPORTOWE**

**PRZEDMIAR**

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy  
37452210-6 Kompletnie systemy do gry w koszykówkę  
37452910-3 Standardowe wyposażenie sali gimnastycznej do siatkówki  
37451900-3 Piłka ręczna  
37452700-8 Tenis  
37420000-8 Sprzęt gimnastyczny  
37482000-0 Sportowe tablice informacyjne  
39100000-3 Meble  
45212230-7 Instalowanie szatni  
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

Lp.	Nazwa	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>1</b>	<b>Hala Sportowa - BOISKA, TRYBUNY i SZATNIE</b>				<b>0,00</b>
1.1	Dostawa i montaż <b>Ławko - wieszak do szatni:</b> Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm z półką z profili stalowych na obuwie, oparciem i listwą z wieszakami, L=2 m	mb	20		0,00
1.2	Dostawa i montaż: <b>Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią</b> w komplecie: • Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych - <b>1 szt.</b> • Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m - <b>1 szt.</b> ; • Liny do wspinania L=8 m - <b>3 szt.</b> ;	kpl.	1		0,00
1.3	Dostawa i montaż <b>Drążek gimnastyczny wolnostojący</b> w komplecie: • Drążek 2 - połowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm • Tuleja montażowa drążka gimnastycznego - <b>3 szt.</b> • Rama podłogowa z dekle - <b>3 szt.</b>	kpl.	1		0,00
1.4	Dostawa i montaż <b>Drabinki gimnastyczne H=3,0m</b> Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna.	szt.	19		0,00
1.5	Dostawa i montaż <b>TENIS ZIEMNY - boisko główne</b> w komplecie: • Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągami siatki - <b>1 para</b> ; • Tuleje montażowe słupka do tenisa ziemnego cynkowane ogniowo (fi 133 mm) - <b>2 szt.</b> ; • Rama stalowa podłogowa z dekle - <b>2 szt.</b> ; • Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem, czarna z PE, gr. splotu 3 mm - <b>1 szt.</b> ; • Wieszak na siatkę - <b>1 szt.</b> ; • Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem - <b>1 szt.</b> ; • Podpórki do gry singlowej - <b>1 para</b> ;	kpl.	1		0,00
1.6	Dostawa i montaż <b>KOSZYKÓWKA - boisko główne</b> w komplecie: • <u>Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym</u> , sterowana elektronicznie - <b>2 szt.</b> • Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm - <b>2 szt.</b> • Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej - <b>2 szt.</b> • Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm - <b>2 szt.</b> • Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi - <b>2 szt.</b> • Siatka do obręczy turniejowa, sznur gr. 5 mm - <b>2 szt.</b>	kpl	1		0,00

1.7	<p>Dostawa i montaż:  <b>KOSZYKÓWKA - 3 boiska treningowe,</b>  w komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Konstrukcja do koszykówki uchylna</u> składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa - <b>5 szt.</b>,</li> <li>• <u>Konstrukcja do koszykówki przejezdna</u> o wysięgu 125 cm, do tablic 105 x 180 cm, płynna regulacja wysokości w zakresie 200-260-305 cm, osłony bezpieczeństwa, kółka obrotowe, obciążenia walizkowe -<b>1szt.</b></li> <li>• Mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakresie 305-260 cm - <b>5 szt.</b>,</li> <li>• Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej - <b>6 szt.</b>,</li> <li>• Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm - <b>6 szt.</b></li> <li>• Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi - <b>6 szt.</b>,</li> <li>• Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm - <b>6 szt.</b>,</li> </ul>	kpl.	1		0,00
1.8	<p>Dostawa i montaż  <b>SIATKÓWKA - boisko główne</b>  w komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Słupki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki, profil aluminiowy 70x120 mm; korbka składana, chowana w słupku - <b>1 kpl.</b>;</li> <li>• Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągami wewnętrznymi - <b>2 szt.</b>;</li> <li>• Rama podłogowa z dekle - <b>2 szt.</b>,</li> <li>• Osłony słupków (gąbka o gr.5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej), zapinanie na rzepy - <b>1 kpl.</b>,</li> <li>• Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania- <b>1 szt.</b></li> </ul>	kpl.	1		0,00
1.9	<p>Dostawa i montaż  <b>SIATKÓWKA - boisko główne</b>  <b>SIATKA TURNIEJOWA:</b>  wymagania:  Wymiary zgodne z DIN EN 1271: 1 x 9,5 m.  Zgodna z przepisami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB (DVV 2).</p> <p>Siatka wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości i średnicy 3 mm.  Wykonana w technice bezwęzłowej, co zwiększa jej odporność na przecieranie, a także odporność na działanie warunków atmosferycznych.  Posiada krawędzie wzmocnione prętem poliestrowym i włóknem szklanym na bokach, linki naprężające w 4 punktach, linkę kevlarową (Ø 5 mm, 11,70 m), białą górną taśmę z poliestru o szerokości 70 mm oraz dolną o szerokości 50 mm.  Rodzaj: siatka turniejowa  W zestawie: z linką kevlarową  Mocowanie: 4 punkty mocowania  Wykonanie: górna taśma 7 cm - dolna 5 cm  Średnica materiału: 3 mm  Zestaw/komplet powinien zawierać:  - dołączone antenki (2 szt.) wraz z pokrowcami. Kolor antenek: biało-czerwony, długość: 180 cm, materiał: poliester,  - Pokrowce na antenki do siatkówki, mocowane na rzep,  - wieszak na siatkę.</p>	kpl	1		0,00
1.10	<p>Dostawa i montaż  <b>SIATKÓWKA - 3 boiska treningowe (poprzeczne):</b>  w komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Słupki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki, profil aluminiowy 70x120 mm; korbka składana, chowana w słupku - <b>2 kpl.</b>;</li> <li>• Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągami wewnętrznymi - <b>6 szt.</b>;</li> <li>• Rama podłogowa z dekle - <b>6 szt.</b>,</li> <li>• Osłony słupków (gąbka o gr.5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej), zapinanie na rzepy - <b>2 kpl.</b>,</li> </ul>	kpl.	1		0,00

1.11	<p>Dostawa i montaż</p> <p><b>SIATKÓWKA</b></p> <p><b>SIATKA na 3 boiska treningowe:</b></p> <p>wymagania:</p> <p>Wymiary zgodne z DIN EN 1271: 1 x 9,5 m.</p> <p>Siatka do siatkówki wykonana z wysokiej jakości linki polipropylenowej o grubości 3 mm.</p> <p>Kolor: czarny</p> <p>Siatka z wszystkich stron obszyta białą taśmą. Górna krawędź szerokości 70 mm, dolna 50 mm. Dla większej stabilności boki usztywnione wkładem z włókna poliestrowego oraz 6 naprężających linek.</p> <p>Zestaw/komplet powinien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dołączone antenki (2 szt.) wraz z pokrowcami,</li> <li>- stopery blokujące sznur napinający siatkę</li> <li>- wieszak na siatkę</li> </ul>	kpl	3		0,00
1.12	<p>Dostawa i montaż</p> <p><b>piłka ręczna - boisko główne:</b></p> <p>w komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bramki aluminiowe profesjonalne (2x3 m) z łukami składanymi - <b>1 para</b>,</li> <li>• zestaw talerzyków do zamontowania bramki - <b>1 zestaw</b>,</li> <li>• siatka standard z piłkochwytem gr. splotu 3 mm z PP – <b>2 kpl.</b></li> </ul>	kpl.	1		0,00
1.13	<p>Dostawa i montaż</p> <p><b>Piłkochwyty na ściany szczytowe</b></p> <p>wymagania:</p> <p>siatka ochronna polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wym.9x30 m, oczka 100x100 mm, gr. splotu 3 mm</p> <p>- <i>kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.</i></p> <p>w zestawie elementy montażowe:</p> <p>wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe</p>	m2	540		0,00
1.14	<p>Dostawa i montaż</p> <p><b>Tablica wyników profesjonalna</b></p> <p>wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary 320x125x10 cm,</li> <li>• wys. cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m</li> <li>• <b>sterowanie bezprzewodowe</b>,</li> <li>• wyświetlanie: zegar-czas, wynik, set/półowa, stan setów/faul, przewinienie indywidualne zawodników</li> <li>• syrena</li> <li>• 2 osobne zegary 24 sek 50x40x10 cm</li> <li>• pulpit sterowniczy + 2 manipulatory,</li> </ul>	kpl.	1		0,00
1.15	<p>Dostawa i montaż</p> <p><b>Siedziska na trybunach</b></p> <p>ze składanym siedzeniem i wysokim oparciem na konstrukcji stalowej.</p> <p>- <i>kolorystyka siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym.</i></p>	szt.	230		0,00
1.16	<p>Dostawa i montaż</p> <p><b>Trybuny stałe 2- rzędowe chowane we wnękach</b></p> <p>(wysuwane)</p> <p>z siedziskami plastikowymi w ilości - według dokumentacji projektowej</p> <p>- <i>kolorystyka siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym.</i></p>	kpl	1		0,00
1.17	<p>Dostawa i montaż</p> <p><b>Kotary wydzielające sektory gry</b></p> <p>wymagania:</p> <p>tkanina + siatka , wymiary 27 x 7,5 m - 2 sztuki, do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty , powyżej siatka o oczkach 4 x 4 cm lub 10 x 10 cm,</p> <p>- <i>kolorystyka wg kolorów siatek i tkanin - do uzgodnienia z Zamawiającym.</i></p> <p>w zestawie:</p> <p>konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napędem elektrycznym , mocowana bezpośrednio do dźwigara (podział 2, 3 ,2)</p>	kpl	2		0,00
<b>2</b>	<b>Hala Sportowa - SIŁOWNIA</b>				<b>0,00</b>
2.1	<p>Dostawa i uruchomienie:</p> <p><b>Bieżnia elektryczna</b></p> <p>Rodzaj napędu: Elektryczny</p> <p>Moc silnika: minimum 3 HP</p> <p>Długość: minimum 950 cm</p> <p>Zakres wznosu: minimum do 20 %</p> <p>Dopuszczalna waga użytkownika: 120 kg lub większa</p> <p>Zakres prędkości minimum: 1.0-20.0 (km/h)</p> <p>Zasilanie: 230V, 120V (50/60 Hz)</p> <p>System bezpieczeństwa: Przycisk Start - Stop</p> <p>Panel sterujący: Interaktywny wyświetlacz</p> <p>Komunikaty wyświetlacza minimum: Szybkość, Wznos, Czas, Dystans, Kalorie, Tętno, Profil treningu</p> <p>Dodatkowo na wyposażeniu: dotykowy czujnik kontroli tętna</p>	szt.	1		0,00

2.2	Dostawa i uruchomienie: <b>Rower magnetyczny</b> Opór: magnetyczny wewnętrzny Regulacja oporu: automatyczna Regulacja siedziska: poziomo i pionowo Maksymalna waga użytkownika: minimum 150kg Koło zamachowe: minimum 9 kg Wyposażenie: wielofunkcyjny komputer z pomiarem pulsu, półka na tablet lub smartfon, bluetooth, pedały z paskami Zasilanie sieciowe: 230V	szt.	1		0,00
2.3	Dostawa i uruchomienie: <b>Ergometr wiosłarski powietrzny</b> System (opór): powietrzny Regulator oporu Przeznaczenie komercyjne Konstrukcja ramy: stalowa Siedzisko: wyściełane pianką o wysokiej gęstości Waga minimum: 45 kg Wyposażenie: ekran LCD Komunikaty wyświetlacza minimum: czas, tempo, puls, ilość ruchów wykonanych wiosłami, ilość spalonych kalorii Dodatkowe wyposażenie: kółka transportowe (mobilność)	szt.	1		0,00
2.4	Dostawa: <b>Ławka pod sztangę olimpijską prostą</b> Do użytku komercyjnego Dwustopniowy uchwyt na gryf wykonany z wytrzymałego tworzywa Dodatkowe uchwyty na obciążenia/talerze olimpijskie (minimum 4 szt. po 2 na stronę) Minimalna długość: 120 cm Waga maszyny: minimum 80 kg Kolor tapicerki: czarny	szt.	1		0,00
2.5	Dostawa i montaż: <b>Wyciąg wielofunkcyjny - brama</b> Klasyczna brama Wykonanie: zamknięty profil o grubości ścianki 3mm Malowanie elementów profili lakierem proszkowym obciążenie w postaci stosu obciążników, zabezpieczone osłoną z blachy perforowanej 4 linowe uchwyty, obciążenie przenoszone na dźwignie za pomocą linki stalowej o grubości min. 4mm Elementy: 1 drążek do podciągania na górze i po 2 drążki do podciągania na każdym boku Uchwyty posiadające karabinek ułatwiający wymianę Długość bramy minimum: 2,8m Szerokość bramy: minimum 0,8m Wysokość bramy: minimum 2,4m Waga całości: minimum 250 kg Stos: minimum 95 kg na stronę	szt.	1		0,00
2.6	Dostawa: <b>Talerze olimpijskie typu BUMPER 100 kg</b> Materiał: pył gumowy, klej poliuretanowy Kolor czarny Wewnętrzna średnica otworu: 51mm 2 x 5kg 2 x 10kg 2 x 15kg 2 x 20kg	szt.	5		0,00
2.7	Dostawa: <b>Gryf olimpijski + zaciski</b> Rodzaj: Prosty, Olimpijski Materiał: Stal chromowana Uchwyt: Radełkowany Długość: minimum 220 cm Długość części ładunkowej: minimum 41 cm Średnica części na obciążenie: 50 mm Łożyska: Igiełkowe, 8 sztuk Zacisk: Szczękowy, 2 sztuki Waga gryfu: 20 kg Maksymalne obciążenie: minimum 900 kg Poziom elastyczności wskaźnik PSI: minimum 215 000	szt.	4		0,00
2.8	Dostawa: <b>Gryf heksagonalny</b> Materiał: stal chromowana Uchwyt: radełkowany Średnica miejsca na obciążenie: 51 mm Średnica uchwytu: minimum 32 mm Długość całkowita: minimum 171 cm Maksymalne obciążenie: minimum 450 kg	szt.	1		0,00
2.9	Dostawa: <b>Gryf łamany</b> Materiał: chromowana stal hartowana Rodzaj: olimpijski Długość całkowita: minimum 120 cm Średnica części chwytnej: minimum 28 mm Średnica części na obciążenie: minimum 50 mm Uchwyt: radełkowany Zaciski: 2x szczękowe Maksymalne obciążenie: minimum 160 kg	szt.	1		0,00

2.10	Dostawa: <b>Hantle sześciokątne zestaw</b> Zestaw hantli hex 2 x 2,5 - 40 KG Skład zestawu: 2x 2.5 kg, 2x 5 kg, 2x 7.5 kg, 2x 10 kg, 2x 12.5 kg, 2x 15 kg, 2x 17.5 kg, 2x 20 kg, 2x 22.5 kg, 2x 25 kg, 2x 27.5 kg, 2x 30 kg, 2x 32.5 kg, 2x 35 kg, 2x 37.5 kg i 2x 40 kg. 16 par Główce: wzmacniane, gumowane, kształt sześciokątny Rękojeść: ergonomiczne chromowana Uchwyt: radełkowy	kpl	1		0,00
2.11	Dostawa: <b>Ławeczka regulowana/skośna</b> Szerokość podstawy: minimum 50 cm Wysokość siedziska: minimum 46 cm Długość oparcia: minimum 100 cm Regulowane kąty oparcia Na wyposażeniu : raczka i kółka ułatwiające transport	szt.	1		0,00
2.12	Dostawa: <b>Stojak regulowany na sztangę 250 kg</b> Przeznaczenie: stojak na gryf lub element do wykonywaniu przysiadów ze sztangą regulowana wysokość: minimalnie do 200 cm (różne stopnie regulacji) Maksymalne obciążenie na stojaki: minimalnie 250 kg Materiał: stal malowana proszkowo i galwanizowana Możliwość przymocowania do podłogi	szt.	1		0,00
2.13	Dostawa: <b>Zestaw hantli kettlebell 3 szt.</b> Hantle o wadze 12 kg, 16kg, 20 kg Materiał: żeliwo Hantle malowane proszkowo	kpl	1		0,00
2.14	Dostawa: <b>Stojak na hantle stałe modułowy na 15 par</b> Długość minimum 370 cm Możliwość rozbudowy Materiał: stal malowana proszkowo Kolor: czarny	szt.	1		0,00
2.15	Dostawa: <b>Mata gumowa na siłownię (podłoga)</b> Wymiary pomieszczenia 735,5cm x 662,5 cm W formie puzzli Wymiar puzzla: 1m x 1m x 20mm (grubość), 1m2 Odpowiednia twardość Kolor: czarny (ew. z kropkami)	szt.	50		0,00
2.16	Dostawa i montaż: <b>Lustra</b> Panele szklane gr. 4 mm o wym. 1,00 x 2,00 m na płycie nośnej podklejone folią zabezpieczającą przed rozprysnięciem odłamków ze szkła. Wszystkie krawędzie polerowane	szt.	4		0,00
<b>3</b>	<b>Łącznik - STRZELNICA</b>				<b>0,00</b>
3.1	Dostawa: <b>Stolik</b> o wym. 1000x600x850 mm, blat stołu płyta wiórowa laminowana dwustronnie, wykończona PCV/ABS 42x2, pokryty wykładziną dywanową (100% polipropylen) o długości runa 3mm, 450g/m2, kolor zielony, 4x nogi metalowe kwadratowe czarne, półka pod blatem na całej dł. o wys. wewn. 13 cm	szt.	6		0,00
3.2	Dostawa: <b>Krzesło ISO</b> rama czarna, tapicerka zielona, profil stalowy	szt.	6		0,00
3.3	Dostawa: <b>Fotel biurowy obrotowy</b>	szt.	1		0,00
3.4	Dostawa: <b>Biurko L</b> o wym.dł. 1600 mm, gł. 700/800 mm, wys. 735 mm, płyta wiórowa laminowana dwustronnie , blat o grubości 25mm wykończony PCV/ABS 42x2 (narożny), blenda oraz nogi wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie gr. 18mm, regulatory poziomu w nodze, w blacie okrągła przelotka na kable	szt.	1		0,00
3.5	Dostawa: <b>Dostawka do biurka</b> o wym.dł. 800 mm, gł. 400 mm, wys. 735 mm, płyta wiórowa laminowana dwustronnie gr. 18 mm, , wykończona PCV/ABS gr. 22/0,8 , wieniec górny o grubości 25mm wykończony PCV/ABS gr. 42x2, drzwi przesuwne zamykane na zamek, dwie przestrzenie na dokumenty	szt.	1		0,00
3.6	Dostawa: <b>Kontenerek</b> o wym.dł. 340 mm, gł. 420 mm, wys. 545 mm, płyta wiórowa laminowana dwustronnie gr. 18 mm, , wykończona PCV/ABS gr. 22/0,8 , wieniec górny o grubości 25mm wykończony PCV/ABS gr. 42x2, trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, pod biurko, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze	szt.	1		0,00

3.7	Dostawa: <b>Pojedyncza ławka do szatni</b> dł.2000 mm, wys. 1600 mm, gł. 400 mm, minimum 12 haczyków, korpus stalowy, siedzisko drewno	szt.	2		0,00
3.8	Dostawa: <b>Ławka do szatni</b> dł.2000 mm, wys. 1600 mm, gł. 400 mm, korpus stalowy, siedzisko drewno	szt.	2		0,00
3.9	Dostawa i montaż: <b>Tarczociąg elektryczny uniwersalny</b> • dystans docelowy minimum 10m • uniwersalny chwytak umożliwiający zamontowanie dowolnej tarczy strzeleckiej, w tym tarcz Ppn 10m (17x17 cm), Kpn 10m (10x10 cm) • zasilanie 230V AC • natychmiastowa zmiana kierunku poruszania się tarczy - od siebie - do siebie (2 przyciski) • sensor redukujący prędkość tarczy przy zbliżaniu • wyciszony śrutochwył • okablowanie do instalacji bez podświetlenia	kpl.	6		0,00
3.10	Dostawa: <b>Butla HP Matka PCP Bank Powietrza 300/450 bar, pojemność 33 litry</b> legalizacja min. 10 lat wolny zawór DIN 5/8 300 BAR wyposażenie: plastikowy kołpak ochronny, który ułatwia transport butli oraz plastikowa zaślepka zaworu	szt.	1		0,00
3.11	Dostawa: <b>Butla HP Matka PCP Bank Powietrza 300/450 bar pojemność 15 litrów</b> legalizacja min. 10 lat wolny zawór DIN 5/8 300 BAR wyposażenie: plastikowy kołpak ochronny, który ułatwia transport butli oraz plastikowa zaślepka zaworu	szt.	2		0,00
3.12	Dostawa: <b>Dwukołowy wózek transportowy</b> Minimalny udźwig: 120 kg Minimalna szerokość części roboczej: 35 cm Minimalna długość części roboczej: 18.5 cm Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym Szeroka podstawa	szt.	1		0,00
3.13	Dostawa i montaż: <b>Reflektor szynowy LED</b> Źródła światła zapewniające oświetlenie każdej tarczy na minimalnym poziomie 1500 luksów + osłona z płyty antyrykoszetowej na całej długości 6,78m	szt.	6		0,00
3.14	Dostawa: <b>Sejf/szafa na 14 sztuk broni długiej</b> wymagania: wymiary wewnętrzne minimum: wysokość 1444mm, szerokość 794mm, głębokość 318mm jednopłaszczyznowa konstrukcja korpusu i drzwi rygle o średnicy 20 mm minimalna grubość korpusu 3 mm, minimalna grubość drzwi 64 mm skarbczyki dodatkowo zamykane na klucz Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie bezpieczeństwa S1 zgodność z normą PN-EN 14450 w klasie bezpieczeństwa S1 powinna spełniać wymogi: - Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.12.2013 r. w zakresie przechowywania broni i amunicji - Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. dot. przechowywania broni i amunicji minimum jeden zamek kluczowy klasy A drzwi zabezpieczone przed wyrwaniem i wepchnięciem piankowy uchwyt do broni uchwyt na wyciory pionowa lub pozioma skrytka wewnętrzna zamykana zamkiem kąt otwarcia drzwi minimum 90° otwory umożliwiające kotwienie do ściany i podłoża lakierowanie proszkowe w kolorze neutralnym np. jasno szary RAL 7035	szt.	1		0,00
3.15	Dostawa: <b>Sejf na 10 sztuk broni długiej + 4 sztuki krótkiej</b> wymagania: j.w. Uchwyty na minimum 10 sztuk + 4 sztuki broni (łącznie 16), 2 uchwyty na wyciory, regulowany układ półek (minimum 3 półki), 4 pudełka na akcesoria w drzwiach	szt.	1		0,00
RAZEM NETTO:					0,00
PODATEK VAT:					0,00
RAZEM BRUTTO:					0,00