

Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>									
Inwestycja:	<b>Budowa drogi gminnej – ul. Tulipanowej w Sulnowie</b>									
Branża:	<b>DROGOWA</b>									
Inwestor:	<b>Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie</b>									
	Imię i nazwisko:				Specjalność:		Nr uprawnień:		Podpis:	
Opracował:	mgr inż. <b>Filip Sobiczewski</b>				drogowa		<b>POM/0298/PWOD/09</b>			
Egzemplarz:	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Załącznik	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

maj 2023 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

## PRZEDMIAR ROBÓT

### **Budowa drogi gminnej – ul. Tulipanowej w Sulnowie**

1. Wzruszenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego (spulchnienie), uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego C<sub>90/3</sub>, 0/31,5 mm, gr. 5 cm, wyprofilowanie oraz zagęszczenie: **P = 1 860,0 m<sup>2</sup>**
2. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, prostokątnej, koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm: **P = 1 860,0 m<sup>2</sup>**
3. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15: **L = 15,0 mb**
4. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (w przypadku uszkodzonego wjazdu wymian na nowy): **7 szt.**
5. Regulacja pionowa wpustów ulicznych: **10 szt.**
6. Regulacja pionowa zaworów i zasuw wodociągowych: **6 szt.**

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Budowa drogi gminnej – ul. Tulipanowej w Sulnowie

Lp.	Podstawa ustalenia ceny		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	45233000-9	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
		<b>04.04.02</b>	PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH		
1			Wzruszenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego (spulchnienie), uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm, gr. 5 cm, wyprofilowanie oraz zagęszczenie	m2	<b>1 860,0</b>
	45233252-0	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
		<b>05.03.23</b>	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
2			Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, prostokątnej, koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm	m2	<b>1 860,0</b>
	45233222-1	<b>08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>		
		<b>08.01.01</b>	KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ		
3			Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	<b>15,0</b>
		<b>10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		
4			Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (w przypadku uszkodzonego wjazdu wymian na nowy)	szt	<b>7</b>
5			Regulacja pionowa wpustów ulicznych	szt	<b>10</b>
6			Regulacja pionowa zaworów i zasuw wodociągowych	szt	<b>6</b>