
















ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYC DRZWI WEWNĘTRZNYCH PŁYTOWYCH										
SYMBOL	Dw	Dw	Dw1	Dw1	Dw2	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw5
SCHEMAT										
ORIENTACJA	L	P	L	P	L	P	L	L	L	P
ILOŚĆ	1	1	6	3	5	6	1	1	2	1
WYMIARY PRZEJŚCIA	90×200	90×200	90×200	90×200	120×200	120×200	120×200	120×200	120×200	120×200
WYMIARY OTWORU W MURZE	101 x 207	101 x 207	101 x 207	101 x 207	131 x 207	131 x 207	131 x 207	131 x 207	131 x 207	131 x 207
OPIS	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: płyta wiórowa wzmocniona; ościeżnica stalowa; klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz, okienko szklone szkłem hartowanym	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz, okienko szklone szkłem hartowanym	Skrzydło: wzmocniona płyta wiórowa; ościeżnica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz, okienko szklone szkłem hartowanym
KOLOR	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze białym - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYC DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH					
SYMBOL	DI1	DI1	DI1s	D1s	D1s
SCHEMAT					
ORIENTACJA	L	P	L	L	P
ILOŚĆ	4	6	1	2	4
WYMIARY PRZEJŚCIA	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200
WYMIAR OTWORU W MURZE	101×207	101×207	101×207	101×207	101×207
OPIS	Skrzydło: płyta wiórowa wzmocniona; ościeżnica stalowa; kratka wentylacyjna o pow. nie mniejszej niż 220cm2, klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: płyta wiórowa wzmocniona; ościeżnica stalowa; kratka wentylacyjna o pow. nie mniejszej niż 220cm2, klamka ze stali nierdzewnej	Skrzydło: płyta wiórowa wzmocniona; ościeżnica stalowa; kratka wentylacyjna o pow. nie mniejszej niż 220cm2, klamka ze stali nierdzewnej; samozamykacz	Skrzydło: płyta wiórowa wzmocniona; ościeżnica stalowa; kratka wentylacyjna o pow. nie mniejszej niż 220cm2, klamka ze stali nierdzewnej; samozamykacz	Skrzydło: płyta wiórowa wzmocniona; ościeżnica stalowa; kratka wentylacyjna o pow. nie mniejszej niż 220cm2, klamka ze stali nierdzewnej; samozamykacz
KOLOR	Okleina HPLw kolorze białym - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze białym - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze białym - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem	Okleina HPLw kolorze brązowym (RAL 8008) - do ustalenia z inwestorem

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH I

Jednostka projektowa:



CANEA
Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:



ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII
W MORAWICY
ul. Spacerowa 5,
26-026 Morawica

Temat:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B
DLA POTRZEB ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO A2

Adres obiektu:

MORAWICA, DZ. NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001
MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr proj.:

23-05-01

Branża:

ARCHITEKTURA

Data:

06.2023

FUNKCJA

NAZWISKO

PODPIS

Projektant:

mgr inż. arch. Andrzej Wojarski
upr. nr KL-3289

Opracowała:

mgr inż. arch. Aleksandra Płiszak

Tytuł:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH I

Rewizja:

A

Skala:

1:100

Rys.:

PW-ARCH-007