

Wallbox wersja wolnostojąca:

- wysokość 1400 mm
- szerokość 445 mm
- głębokość 200 mm
- wyposażona w pole komutacyjne o pojemności 72J (36 otwory pod adaptory SC Duplex)
- posiada dodatkowe pole (3J) na źródło sygnału
- demontowalny panel pozwala na wygodne spawanie w odległości do 5m od szafy
- wydzielony zapas kabla w górnej części szafy z zamontowanym peszlem fi37mm o dł.5m
- w wyposażeniu posiada organizatory pigtaili i tub kablowych oraz peszel ochronny na kable liniowe i abonenckie
- drzwi zamykane na 2 zamki bębnekowe hermetyczne
- szafa wykonana w konstrukcji modułowej
- postument przewidziano do montażu poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60cm
- IP67

Wallbox wersja natynkowa i elewacyjna:

- wysokość 435mm
- szerokość 385mm
- głębokość 152mm
- wyposażona w drzwi z uszczelką,
- 3 porty wlotu/wylotu(2 typu PG19),
- jednopunktowy zamek oraz 2 klucze
- wykonana ze stali nierdzewnej
- malowana proszkowo na jasno szary kolor.
- wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane z materiałów odpornych na korozję
- pozwala na zainstalowanie 48 adapterów typu SC Simplex oraz organizację 48 spawów w tackach światłowodowych
- IP 67

Uwaga! Wersja elewacyjna wymiarami powinna być dostosowana do wymiarów zestawu gniazd elektrycznych