


RZUT PARTERU
skala 1:100

skala 1:100

<ul style="list-style-type: none"> - Pędzenie na wodzie - płytki oszpecone siatką i wykończonym gr. 2 cm z łęgą wykończoną - wykładz. betonowa gr. 1cm - ściana PC - gr. 5cm (kierunek 105° Wiatrak) - hydroizolacja, szlam uszczelniający - betonowa płyta na gruncie gr. 10cm - podporyta palisadą-ścianą gr. 30cm 	<p>51. Szklana zamknięta, korbolodowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - miska ocynkowa - kiel z szklą - wykładz. 10cm - wykładz. hydroizolacja, szlam uszczelniający - wewnętrzne wykończ. zaprawa szpatunkowa - grunt - ścienne szklane - przepięt otwórki przed szlaczaniem - płytki ceramiczne - płytki wykończony - ściana otyłkowana
<ul style="list-style-type: none"> - Pędzenie na wodzie - płytki oszpecone siatką i wykończonym gr. 2 cm z łęgą wykończoną - wykładz. betonowa gr. 1cm - ściana PC - gr. 5cm (kierunek 105° Wiatrak) - hydroizolacja, szlam uszczelniający - betonowa płyta na gruncie gr. 10cm - podporyta palisadą-ścianą gr. 30cm 	<p>52. Szklana zamknięta, korbolodowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - miska ocynkowa - kiel z szklą - wykładz. 10cm - wykładz. hydroizolacja, szlam uszczelniający - wewnętrzne wykończ. zaprawa szpatunkowa - grunt - ścienne szklane - przepięt otwórki przed szlaczaniem - płytki ceramiczne - płytki wykończony - ściana otyłkowana

UWAGI:
Podczas prowadzenia prac związanych z tworzeniem wykupu należy uwzględnić lokalizację przejęcia, siedl i urządzeń podmiotu znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynku. W przypadku prac w ich sąsiedztwie należy zachować szczególną ostrożność; prace prowadzić zgodnie z zaleceniami gestorów siód.




UWAGI:

- [illegible]

UWAGA:
W celu wykonania zabiegów należy przemyć ręką zdezynfekowaną, wetknąć posadki oraz uszyty, wetknąć zasławkę na powłokę z dezynfekującym środkiem czyszczącym (zależy od całej powłoki) ściągając. Po wykonaniu zabiegów należy odłożyć zdezynfekowaną ściągając.

W celu wykonania zabiegów należy przemyć ręką zdezynfekowaną, wetknąć posadki oraz uszyty, Po wykonaniu zabiegów zgodnie z planem leczenia przemyć.

TEMAT	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie polegający na wykonaniu robót przy przeciwwilgociowej i remoncie instalacji wentylacji mechanicznej		
ADRES INWESTYCJI	Działka 67/6, 67/9/2 przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie, powiat nowosadecki		
INWESTOR	Powiat Nowosadecki ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTYTUT TECH. MARCIN MARZEC NIP: 684-182-68-20 ul. Nowohuska 82a, 38-728 Kraków  www.marzec-budownictwo.pl		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Golińska upr. nr 128-km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Monika Gazariewicz-Radziwiłłowska upr. bud. w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń, 14/OPOK/2012		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU		
SKALA: 1:100	DATA: 09.2020r	NR RYSUNKU: AR3	STRONA: