



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/38/TP2/2022

Zabrze, 29.08.2022r.

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

„Dostawa środków czystości II”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Pytanie nr 1 dotyczy

Bardzo skuteczny, alkaliczny, bez zawartości amoniaku środek do gruntownego czyszczenia podłóg. Przeznaczony do zmywania wosków, past, dyspersji polimerowych, styrenowo – akrylowych, preparatów samonabłyszczających z wszelkich posadzek, np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarketu i innych. Gruntownie usuwa wszelkie zabrudzenia oraz tłuszcze z każdych powierzchni. Posiada przyjemny zapach.

Sposób użycia: Stosować do mycia ręcznego i maszynowego. Do gruntownego czyszczenia w rozcieńczeniu od 100ml do 500ml na 10l wody. Do usuwania powłok polimerowych stosować w rozcieńczeniu od 500ml do 1l na 10l wody.

Usuwa powłoki polimerowe z powierzchni posadzki w czasie maks. 15 minut.

pH: 11,5 – 12,0 gęstość: 1048 kg/m³

zawierający w składzie: 2-butoksyetanol, Sól sodowa siarczanu 2-etyloheksylu, Alkohole C9-11, -izo, C-10 bogate etoksyloowane, propoksyloowane

opakowanie 5l kanister

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4 poz. nr 2

Wielopolimerowa, metaliczna powłoka styrenowo - akrylowa o podwyższonych parametrach do długotrwałego zabezpieczenia podłóg, antypoślizgowa, o dużej odporności na alkohole, wodę, detergenty, środki dezynfekujące, wilgotność i niską temperaturę. Preparat charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, tworzy trwałą powłokę ochronną, która zabezpiecza przed zniszczeniem i zabrudzeniem powierzchni. Odpowiedni do wysokoobrotowego polerowania. Skutecznie zabezpiecza podłóża z linoleum, PCV, kamienia sztucznego i naturalnego. Polecany we wszystkich zastosowaniach przemysłowych i instytucjonalnych, tj. szpitale, szkoły, hale sportowe, urzędy itp. Może być nakładany metodą High - Speed. Wydajność z jednego litra około 60 - 75m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 4 poz. nr 1

Wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez wymagane produkty w pakiecie nr 4, poz. nr 1 atestu PZH.

Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH.

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
Fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Inspektor

Maria Król