

## Opis Przedmiotu Zamówienia

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne pn.:

## Dostawa pierwszego wyposażenia pawilonu zakwaterowania osadzonych

na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach

Znak sprawy: DKW/2232/4/2024

## CZĘŚĆ X – Dostawa pozostałego wyposażenia

| Lp. | Nazwa wyposażenia   | Ilość szt./kpl |
|-----|---|----------------|
| 1   | PODEST ANTYPOŚLIZGOWY                                     | 30             |
| 2   | MATERAC JEDNOCZĘŚCIOWY                                    | 253            |
| 3   | PRZEŚCIERADŁO   | 510            |
| 4   | POSZEWKA NA PODUSZKĘ                                      | 255            |
| 5   | RĘCZNIK   | 510            |
| 6   | ŚCIERKA   | 255            |
| 7   | KOC   | 510            |
| 8   | PODUSZKA  | 255            |
| 9   | ROLETA OKIENNA DUŻA                                       | 18             |
| 10  | ROLETA OKIENNA MAŁA                                       | 18             |
| 11  | WÓZEK RĘCZNY  | 6              |
| 12  | ZLEWOZMYWAK   | 3              |
| 13  | BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA                                    | 3              |
| 14  | POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE                               | 3              |
| 15  | ALKOMAT   | 1              |
| 16  | WYKRYWACZ METALI  | 8              |
| 17  | INDYWIDUALNY SYGNALIZATOR ALARM                           | 30             |
| 18  | LAMPKA BIUROWA  | 15             |
| 19  | TABLICA FLIPHART  | 10             |
| 20  | PROJEKTOR   | 1              |
| 21  | EKRAN PROJEKCYJNY   | 1              |
| 22  | WAGA RĘCZNA HAKOWA  | 3              |
| 23  | LATARKA   | 5              |
| 24  | ZEGAR ŚCIENNY   | 10             |
| 25  | MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA                                      | 1              |
| 26  | WSTRZAŚARKA DO AMALGAMATU                                 | 1              |
| 27  | ZGRZEWARKA DO PAKIETÓW                                    | 1              |
| 28  | DESTYLARKA  | 1              |
| 29  | WAGA MEDYCZNA   | 1              |
| 30  | ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI | 1              |
| 31  | ZEGAROWY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI      | 1              |
| 32  | AED- DEFIBRYLATOR   | 3              |
| 33  | MOBILNY STOLIK ZABIEGOWY Z SZUFLADAMI                     | 2              |
| 34  | TACKI METALOWE  | 8              |
| 35  | TORBA PIERWSZEJ POMOCY Z WYPOSAŻENIEM                     | 1              |
| 36  | TRANSPORTER DO LABORATORIUM (SKRZYŃKA )                   | 1              |

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 37 | NARZĘDZIA STOMATOLOGICZNE                       | 1   |
| 38 | APTECZKA  | 4   |
| 39 | KOC GAŚNICZY Z SZAFKĄ MONTAŻOWĄ                 | 5   |
| 40 | WOREK EWAKUACYJNY DO AKT                        | 3   |
| 41 | GODŁO   | 11  |
| 42 | TABLICA DUŻA                                    | 6   |
| 43 | TABLICA MAŁA                                    | 20  |
| 44 | KOSZ NA ŚMIECI                                  | 105 |
| 45 | SZCZOTKA Z SZUFELKĄ                             | 80  |
| 46 | MISKA PLASTIKOWA                                | 68  |
| 47 | SZCZOTKA KLOZETOWA                              | 68  |
| 48 | ZESTAW SPRZĄTAJĄCY                              | 3   |
| 49 | WÓZEK NA ODPADY                                 | 3   |
| 50 | WÓZEK NA BIELIZNĘ                               | 6   |
| 51 | SZCZOTKA DO ZAMIATANIA                          | 1   |
| 52 | MASZYNEK DO STRYŻENIA                           | 10  |
| 53 | PELERYNA  | 10  |
| 54 | KAJDANKI Z FUTERAŁEM                            | 25  |
| 55 | PAŁKA TELESKOPOWA Z UCHWYTEM                    | 13  |
| 56 | GAZ PIEPRZOWY Z FUTERAŁEM                       | 13  |
| 57 | PODAJNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY                   | 9   |
| 58 | DOZOWNIK NA MYDŁO I PREPARAT DO DEZYNFEKЦИИ RĄK | 9   |
| 59 | KAMERA INSPEKCYJNA                              | 1   |
| 60 | ŁOPATA DO ODŚNIEŻANIA                           | 10  |
| 61 | MIOTŁA  | 10  |
| 62 | URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA OBUWIA                | 1   |
| 63 | STOJAK NA DOKUMENTY                             | 15  |
| 64 | SKRZYNEK NA LISTY                               | 6   |
| 65 | PRZEGRODA PISUAROWA                             | 21  |

| L.p.                             | PARAMETRY TECHNICZNE  |
|----------------------------------|---|
| <b>1. PODEST ANTYPOŚLIZGOWY</b>  |   |
| <b>Wymagane parametry:</b>       |   |
| 1                                | Mata antypoślizgowa PVC, kolor czarny, wymiar 100 x 120 cm, Materiał wierzchnia strona: PVC, Grubość: 12 mm, Rozstaw profili: ok. 5 mm, Kierunek profilu: wzdłuż, Waga: 7,8 kg / m <sup>2</sup> , Właściwości antybakteryjne, Odporny na promieniowanie UV  |
| <b>2. MATERAC JEDNOCZĘŚCIOWY</b> |   |
| <b>Wymagane parametry:</b>       |   |
| 2                                | Wymiary materaca szer. 72 cm, dł. 198 cm, grubość 10 cm. Wykonany z tkaniny odpornej na zginanie, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, nie przepuszczającej płynów, nie powodującej odparzeń i odleżyn. Rdzeń materaca wykonany z trudno zapalnej pianki poliuretanowej DS3040FR, o zwiększonej twardości 30 kg/m <sup>3</sup> . Pianka jest oparta na formule: Melaniny, Polioliu ALCUPOL F-5611 i uniepalniacza TRIS-CHLOROISPROPYL-PHOSPHATE LF – 11 gwarantuje trudno zapalność pianki materaca.<br>Rdzeń materaca wykonany z DS3040FR (trudno zapalna pianka poliuretanowa, do stworzenia której użyto zestawienie Melaniny, Polioliu ALCUPOL F-5611 i uniepalniacza TRIS-CHLOROISPROPYL-PHOSPHATE LF – 11, spełniający wymagania BS 5852: Part 2 : 1982, Ignition Source 5 (Crib 5) as schedule 1 part 1.<br>Tkanina zewnętrzna SAMED C460 spełniająca wszelkie wymagania stawiane zasadniczym wyrobom medycznym. Kolor tkaniny zewnętrznej: granatowy |
| <b>3. PRZEŚCIERADŁO</b>          |   |
| <b>Wymagane parametry:</b>       |   |
| 3                                | Prześcieradło w kształcie prostokąta o wymiarach 140 cm x 200 cm .<br>RODZAJ TKANINY:<br>Bawełna 100%, o gramaturze 140-160 g/m <sup>2</sup><br>TOLERANCJA WYMIARÓW:  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
|                                | <p>szerokość 140 cm ± 2 cm<br/> długość 200 cm ± 3 cm<br/> KOLORYSTYKA - biel<br/> WYMAGANIA DOTYCZĄCE TKANINY POŚCIELOWEJ:<br/> Zmiana wymiarów po pierwszym praniu (%):<br/> - osnowa 5%<br/> - wątek 5%<br/> Odporność wybarwień, nie mniej niż:<br/> pranie:<br/> - zmiana barwy - 3-4<br/> - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej - 3<br/> pot:<br/> - zmiana barwy - 3-4<br/> - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej - 3<br/> tarcie suche:<br/> stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej - 3</p>   |
| <b>4. POSZEWKA NA PODUSZKĘ</b> |  |
| <b>Wymagane parametry:</b>     |  |
| 4                              | <p>Poszewka mała (więzienna) bawełniana (100%),<br/> - wymiary dł.51cm szer.41cm (+/3cm),<br/> - tkanina biała, pościelowa, gramatura 140-145 g/m2,<br/> Otwór na poduszkę na dłuższej krawędzi poduszki, umieszczony symetrycznie, o długości 40 cm (+/- 1 cm), bez guzików, z zakładką.<br/> Gatunek pierwszy.</p>   |
| <b>5. RĘCZNIK</b>              |  |
| <b>Wymagane parametry:</b>     |  |
| 5                              | <p>Ręcznik frotte w kształcie prostokąta o wymiarach 50 cm x 100 cm<br/> RODZAJ TKANINY:<br/> Bawełna 100%, o gramaturze 290 g/m2 ± 15<br/> MASA WYROBU JEDNEJ SZTUKI - 145 g ± 7<br/> TOLERANCJA WYMIARÓW:<br/> - szerokość 50 cm ± 2<br/> - długość 100 cm ± 3<br/> WYMAGANIA DOTYCZĄCE TKANINY RĘCZNIKOWEJ:<br/> Siła zrywająca (daN) w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niż:<br/> - osnowa — 20 daN<br/> - wątek — 20 daN<br/> Wodochłonność po praniu (%) nie mniej niż 250<br/> Odporność wybarwień, nie mniej niż:<br/> pranie<br/> - zmiana barwy - 4<br/> - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej - 4<br/> tarcie mokre<br/> - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej 3 - 4<br/> KOLORYSTYKA:<br/> Kolorowy z napisem „ZK — AŚ”<br/> Wyroby złożone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.</p> |
| <b>6. ŚCIERKA</b>              |  |
| <b>Wymagane parametry:</b>     |  |
| 6                              | <p>Ścierka do naczyń<br/> ścierka do naczyń w kształcie prostokąta o wymiarach 45 cm x 75 cm.<br/> RODZAJ TKANINY:<br/> Bawełna 100%, o gramaturze 235 g/m2 ± 5%<br/> TOLERANCJA WYMIARÓW:<br/> szerokość 45 cm ± 1 cm, długość 75 cm ± 2 cm<br/> KOLORYSTYKA - brąz</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>OPIS OBRÓBKI TECHNOLOGICZNEJ:<br/> Krawędzie ścierki nie wykończone krawką są podwinięte i przesyte wzdłuż podwinięcia.<br/> Wyroby złożone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.</p>  |
| <b>7. KOC</b>                          |   |
| <b>Wymagane parametry:</b>             |   |
| 7                                      | <p>Opis ogólny<br/> Koc do spania, w kształcie prostokąta o wymiarach 150 cm x 200 cm.<br/> Wymagania techniczne:<br/> Tkanina zasadnicza:<br/> - tkanina o składzie: wełna 60 0/0, bawełna 20 0/0, poliester 20 % poliester, z tolerancją <math>\pm 3\%</math>;<br/> - gramatura — nie mniej niż 633 g/m<sup>2</sup> <math>\pm 7\%</math>;<br/> - odporność na zrywanie — nie mniej niż 30 daN dla osnowy i wątku wg normy PN-EN ISO 13934-1:2013 lub równoważnej;<br/> - odporność wybarwień na pot kwaśny i alkaliczny:<br/> miana barwy - nie mniej niż 4<br/> zabrudzenie bieli bawełny nie mniej niż 4 wg normy PN-EN ISO 105-E04:2011 lub równoważnej;<br/> odporność wybarwień na tarcie suche - nie mniej niż 3 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005 lub równoważnej;<br/> kolor krata biało/beżowo - brązowa.<br/> Wyroby złożone, pakowane po 5 szt. w worki foliowe, po wcześniejszym przewiązaniu taśmą</p> |
| <b>8. PODUSZKA</b>                     |   |
| <b>Wymagane parametry:</b>             |   |
| 8                                      | <p>Poduszka mała (więzienna) Wymiary dł.50 cm szer. 40 cm (+/-3cm), waga ok. 1 kg. Tkanina naturalna tkanina roślinna w kolorze białym, kremowym i beżowym, o gramaturze 300g/m<sup>2</sup>.<br/> Wypełniacz szarpanka z czystych syntetycznych surowców odpadowych wykończona przeciwzapalnie.</p>   |
| <b>9. ROLETA OKIENNA DUŻA</b>          |   |
| <b>Wymagane parametry:</b>             |   |
| 9                                      | <p>Roleta okienna zaciemniająca o wymiarach szer.100 cm, wys. 103 cm, Kasety i prowadnice w kolorze białym, tkanina rolety w kolorze szarym o gęstym splocie, podgumowana; guma w kolorze tkaniny rolety.</p>   |
| <b>10. ROLETA OKIENNA MAŁA</b>         |   |
| <b>Wymagane parametry</b>              |   |
| 10                                     | <p>Roleta okienna zaciemniająca o wymiarach szer.100 cm, wys. 53 cm, Kasety i prowadnice w kolorze białym, tkanina rolety w kolorze szarym o gęstym splocie, podgumowana; guma w kolorze tkaniny rolety.</p>  |
| <b>11. WÓZEK RĘCZNY</b>                |   |
| <b>Wymagane parametry</b>              |   |
| 11                                     | <p>Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 102 x 54 x 79,5 cm, Długość wraz z dyszlem: 188 cm, Wysokość wraz z postawionym dyszlem: 103,5 cm<br/> Wysokość powierzchni ładunkowej: ok. 50 cm, Dopuszczalna ładowność: 544 kg, Rozmiar kół (opony pompowane): 26 cm Materiał: metal, Plandeka zdejmowana, Kolor zielony</p>   |
| <b>12. ZLEWOZMYWAK</b>                 |   |
| <b>Wymagane parametry</b>              |   |
| 12                                     | <p>Wymiary: 574 x 464 mm, Głębokość komory: 160 mm, Wymiary komory: 396 x 302 mm, Waga z opakowaniem: 15 kg, Średnica odpływu: 113 mm, Możliwość zabudowy również do szafki od 40 cm, Kolor: czarny</p>   |
| <b>13. BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA</b>      |   |
| <b>Wymagane parametry</b>              |   |
| 13                                     | <p>W kolorze CZARNY, Głowica ceramiczna 40mm, Standardowy otwór mocujący 35mm, Dwufunkcyjna słuchawka (dwa rodzaje strumienia wody)<br/> Obrotowa wylewka 360°, Wyciągana wylewka, Powłoka odporna na wysoką temperaturę, W komplecie wszystkie elementy niezbędne do montażu.</p>  |
| <b>14. POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE</b> |   |
| <b>Wymagane parametry</b>              |   |
| 14                                     | <p>Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 10 litrów. Kolor czerwony.</p>  |

| <b>15. ALKOMAT</b>                         |  |
|--|--|
| <b>Wymagane parametry</b>                  |  |
| 15   | Sensor elektrochemiczny, technologia stosowana w alkomatach policyjnych, możliwość wykonania testów bezustnikowych i ustnikowych za pomocą jednego urządzenia, możliwość badania na obecność alkoholu w pojemnikach z płynami, możliwość wyboru jednostki pomiarowej np. mg/L, mg/100mL, ‰ & ‰ Pokazuje wyniki badania na wyświetlaczu, przygotowanie do kolejnego pomiaru 2 sek., pamięć pomiarów (możliwość zapisu do 28 000 wyników), dedykowane oprogramowanie do pobierania danych z pomiarów do komputera, trzy kolorowy wyświetlacz, data i czas, system kontroli długości pomiaru sygnalizowany dźwiękiem, Pokrowiec na alkomat, funkcja automatycznego wyłączenia po 3 minutach bezczynności, DANE TECHNICZNE ALKOMATU: - Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz LCD z trójkolorowym podświetleniem, - Funkcja szybkiego badania przesiewowego zawartości alkoholu z czujnikiem elektrochemicznym - Zasilanie: 4*1.5V AAA Baterie alkaiczne - Wyświetlacz: TFT 2.4" TFT QVGA, Klawisze: 3 klawisze funkcyjne, Ustawienie jednostek: mg/L, mg/100mL, ‰ & ‰, Automagiczne monitorowanie przepływu powietrza, Środowisko działania: od -5°C do +45 °C Zakres wyświetlacza: 0.00-9.00 ‰ BAC lub 0.00-4.5mg/L, Zatwierdzenie Agencji: CE |
| <b>16. WYKRYWACZ METALI</b>                |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                  |  |
| 16   | Detektor ręczny, cechy produktu: wysoka czułość, autokalibracja, sygnał alarmowy podawany akustycznie lub wibrując z sygnałem LED, pinpoint - dokładna lokalizacja z końcówką urządzenia. Dane techniczne: zakres temperatur -37 do +70 ° C, Wilgotność do 95%, bez kondensacji, zzęstotliwość dźwięku 2 kHz, wyświetlacz cyfrowy (LED), akustyczny Długość produktu 420 mm, Szerokość produktu 83 mm, wysokość produktu 41 mm, waga 500 g, Źródło zasilania: Bateria blokowa 9 V (1x) (w zestawie)  |
| <b>17. INDYWIDUALNY SYGNALIZATOR ALARM</b> |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                  |  |
| 17   | Kieszonkowy alarm osobisty w formie breloka, który po uruchomieniu generuje bardzo głośny dźwięk o natężeniu 120 dB, Dane techniczne: Materiał: tworzywo sztuczne, Kolor: czarny, Głośność: ~ 120 dB, Zasilanie: 4x bateria LR41, Wymiary: ok. 65 x 40 x 20 mm, Dodatkowo: Latarka LED   |
| <b>18. LAMPKA BIUROWA</b>                  |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                  |  |
| 18   | Lampka biurowa LED spełniająca minimalne wymagania i parametry: Materiał: Metal, Plastik, Kolor: Czarny, Gniazdo: Zintegrowane źródło LED, Liczba żarówek: 1, Żarówka w komplecie Tak (LED), Barwa światła: Neutralna biel, Temperatura barwowa: 4000 K, Moc wejściowa źródła: 8 W, Odpowiednik klasycznej żarówki: 45 W, Maksymalna moc wejściowa źródła: 8 W, Całkowity strumień świetlny: 630 lm, Maksymalna moc wejściowa światła: 8 W, Funkcja: Technologia LED, Przełącznik umieszczony na korpusie lampy, Kąt świecenia: 360 °, Współczynnik oddawania barw (CRI): 80 Ra, Wysokość ok. 640 mm, Szerokość ok. 200 mm<br>Długość ok. 310 mm, Waga: ok 1,78 kg, Sposób podłączenia: do gniazdka, Typ wtyczki elektrycznej C, Stopień ochrony (IP) IP20<br>Napięcie 230 V, Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 2, Klasa energetyczna F   |
| <b>19. TABLICA FLIPHART</b>                |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                  |  |
| 19   | Flipchart mobilny z tablicą o powierzchni suchościeralno-magnetycznej, lekka konstrukcja z trójnogiem, tablica lakierowana w aluminiowej ramie, regulowana wysokość do max 217cm, wyposażony w półkę na markery, gąbkę, magnesy, haki do montażu bloków, 5 blokowanych kółek, gąbka i 3 magnesy w zestawie, 2 ramiona wysuwane obustronnie, rozmiar tablicy: 70x100cm  |
| <b>20. PROJEKTOR</b>                       |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                  |  |
| 20   | Dane podstawowe<br>Typ matrycy: DLP<br>Full HD/ HD Ready: tak / tak<br>Żywotność lampy (tryb eco): 30000 h<br>Obraz Kontrast: 300000 :1<br>Rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 x 1080)<br>3D ready: tak<br>HDR: tak<br>Jasność: 4000 ANSI lumen  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <p>Format obrazu standardowy / skompresowany: 16:9 / 16:10, 4:3<br/> Zoom optyczny / cyfrowy: 1,1 :1 / brak<br/> Korekcja pionowa (Keystone): 30 stopni<br/> Korekcja pozioma: 30 stopni<br/> Wielkość obrazu: 20 " - 300 "<br/> Minimalna odległość projekcji od ściany: 0,8 m<br/> Krótkoogniskowy: tak<br/> Wejście HDMI: 2<br/> Wejście komponentowe: nie<br/> Wejście D-Sub 15pin: nie<br/> Wejście S-Video mini DIN: nie<br/> Wejście kompozytowe: nie<br/> Port RS-232: 1<br/> Wyjście liniowe audio: 1<br/> Złącze USB: 1<br/> Głośniki: 15 W<br/> Łączność bezprzewodowa: nie<br/> Prezentacja bez komputera: tak<br/> Pilot: tak<br/> Torba: nie<br/> Informacje dodatkowe: HDR10, tryb gry<br/> Kolor: biały<br/> Wymiary (szer. x wys. x gł.): 274 x 216 x 114 mm<br/> Waga: 3 kg, Głośność (econo): 27 dB<br/> Głośność (normal): 34 dB<br/> Wyposażenie: instrukcja obsługi, pilot, kabel zasilający<br/> Instrukcja użytkownika,</p> |
| <b>21. EKRAN PROJEKCYJNY</b>  |   |
| <b>Wymagane parametry</b>     |   |
| 21                            | <p>Ekran projekcyjny o przekątnej 122 cale. Obudowa metalowa w kolorze białym, do montażu sufitowego lub ściennego, dolna belka zapobiegająca fałdowaniu materiału<br/> Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem. Regulacja wysokości dolnej krawędzi Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0. Ekran przystosowany do wyświetlania obrazu jakości HD ready oraz Full HD (1.920 x 1.080) Czarny TOP pozwalający na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu widza, czarne ramki boczne zwiększające kontrast oglądanego obrazu.<br/> Parametry techniczne:<br/> Przekątna obrazu 122 cale, Szerokość ekranu 280 cm, Wysokość ekranu 200 cm, Szerokość obrazu 270 cm, Wysokość obrazu 152 cm, Typ ekranu rozwijany ręcznie, Czarne ramki boczne 5 cm<br/> Czarny TOP 44 cm, Czarny dół 4 cm, Długość obudowy 287.1 cm<br/> Przekrój kasety 8.2 x 9.3 cm</p>   |
| <b>22. WAGA RĘCZNA HAKOWA</b> |   |
| <b>Wymagane parametry</b>     |   |
| 22                            | <p>Zakres pomiaru maks. 40 kg, Zasilanie Bateria 2 V AAA, Wymiary ok. (D x S x W) 120 x 59 x 30 mm, Waga 180 g, Wysokość produktu 30 mm, Długość produktu 120 mm, Szerokość produktu 59 Mm, Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu).</p>  |
| <b>23. LATARKA</b>            |   |
| <b>Wymagane parametry</b>     |   |
| 23                            | <p>Tryby pracy/ czas świecenia: - 4200-1200-600 lumenów/ 2,5 min + 127 + 35 min, - 1200-600-300 lumenów/ 135 min + 35 + 10 min, - 300 lumenów/ 640 min, - 50 lumenów/ 55,5 h, - 5 lumenów/ 15 dni, - stroboskop,<br/> <b>Dane techniczne:</b> Kolor: Black, Źródło światła: 4x dioda High Performance LED, Zasilanie: 5000 mAh 21700 lithium (w zestawie)<br/> Obudowa: aluminium lotnicze A6061-T6 z twardą anodyzacją typ. III, Wodoodporność: norma IPX-8, Maksymalny zasięg: 250 m, Wymiary: 132 x 28 mm (głowica 35 mm), Waga: 200 g</p>   |
| <b>24. ZEGAR ŚCIENNY</b>      |   |

| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
|---|--|
| 24  | Średnica: 30 – 40 cm, Mechanizm: kwarcowy, Kolor obramowania: czarny, Kolor numeracji czarny i biała tarcza Zegar jest zasilany jedną baterią AA, dołączoną do zestawu   |
| <b>25. MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA</b>                                     |  |
| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
| 25  | Pojemność - 2,5 l, Częstotliwość ultradźwięków - 40 kHz, Moc - 100 W, Zasilanie - 220-240 V, Waga - 2,5 kg<br>Licznik czasu obejmujący 5 cykli: 90s, 180s, 280s, 380s, 480s.<br>Wymiary zbiornika: 240 x 140 x 70 mm<br>Wymiary urządzenia: 280 x 210 x 160 mm<br><b>W skład zestawu wchodzi:</b><br>– myjka<br>– tacka z tworzywa sztucznego<br>– pokrywa urządzenia<br>– przewód zasilający<br>– instrukcja  |
| <b>26. WSTRZĄSARKA DO AMALGAMATU</b>                                |  |
| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
| 26  | Napięcie (V): 100-240, Moc (W): 12, Przewód zasilający (m): 1,5, Stopień ochrony IP: IP42, Amplituda: 4,5 mm, Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min): 0 – 3000, Temperatura otoczenia (°C): 5 – 40, Pojemność (ml): 50, Waga (kg): 0.45, Długość (cm): 9, Szerokość (cm): 9, Wysokość (cm): 7   |
| <b>27. ZGRZEWARKA DO PAKIETÓW</b>                                   |  |
| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
| 27  | Napięcie: 220 V / 50 Hz, Moc: 500W, Maksymalna długość zgrzewu: 290 mm, Szerokość zgrzewu: 10 mm, Waga urządzenia: 5 kg, Wymiary: 30 x 42 x 32 cm (wysokość z założonym rękawem).  |
| <b>28. DESTYLARKA</b>   |  |
| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
| 28  | Dane techniczne: Zbiornik z materiału: Stal nierdzewna, Pojemność zbiornika 4 L, Ilość wytworzonej wody: ok. 1L/H, Zasilanie 220 ~ 240V, 50/60 Hz, Moc 750 W, Waga: 3,5 KG, Rozmiar 245x285x512MM (dł. x szer. x wys.), Metalowy wentylator.<br>Zestaw zawierający: Destylator wody 4L, Proszek do czyszczenia, Kabel zasilający, Dodatkowy filtr, Instrukcja w języku PL  |
| <b>29. WAGA MEDYCZNA</b>  |  |
| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
| 29  | Elektroniczna waga medyczna podłogowa z legalizacją, waga osobowa klasy III przeznaczona do ważenia pacjentów w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia. Waga wyposażona w poziomicę i regulowane nóżki. Wyświetlacz LCD posiadający funkcję obustronnego odczytu wyników.   |
| <b>30. ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘNICZEGO KRWI</b> |  |
| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
| 30  | Specyfikacja techniczna: Metoda pomiaru: oscylometryczna, Pamięć: 60 odczytów x 2 użytkowników + tryb gościa, Zakres ciśnienia dla mankietu: od 0 do 299 mmHg, Zakres pomiaru tętna: od 40 do 180 uderzeń/min., Zakres pomiaru ciśnienia krwi SYS (skurczowe): od 60 do 260 mmHg. Zakres pomiaru ciśnienia krwi DIA (rozkurczowe): od 40 do 215 mmHg. Dokładność pomiaru ciśnienia: ±3 mmHg / tętna: ±5% wskazywanego odczytu., Pompowanie: Automatyczne za pomocą pompy elektrycznej. Wypuszczanie powietrza: Automatyczny zawór uwalniania powietrza. Źródło zasilania: 4 baterie AA 1,5 V (w zestawie) lub opcjonalny zasilacz. Trwałość baterii: około 1000 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych). Waga: ciśnieniomierz ok. 337 g (bez baterii) / mankiety: ok. 163 g. Wymiary ciśnieniomierza: 105 mm (szer.) x 85 mm (wys.) x 152 mm (dł.). Wymiary mankietu: 145 mm 532 mm (przewód powietrza: 750 mm). |
| <b>31. ZEGAROWY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘNICZEGO KRWI</b>      |  |
| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
| 31  | Wyrób medyczny, dla lewo i praworęcznych użytkowników, wykonany z odpornego na uderzenia poliwęglanu (odporny na wstrząsy zgodnie AAMI SP9), szybka tarczy odporna chemicznie i nie tłukąca się. Dokładna regulacja spustu powietrza. Zakres pomiarowy 0-300 mm Hg ± 1%. W zestawie z etui.  |
| <b>32. AED - DEFIBRYLATOR</b>                                       |  |
| <b>Wymagane parametry</b>   |  |
| 32  | Dwufazowy defibrylator pół-automatyczny. W zestawie: Komunikaty w czterech językach (w tym polski, angielski), Moduł pediatryczny - redukcja energii, 6-letnia bateria, elektrody SavePads 1 para, maszynka  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>do golenia, nożyczki, rękawiczki, maseczka do sztucznego oddychania, instrukcja w języku polskim, oprogramowanie.</p> <p>DEFIBRYLACJA: rodzaj impulsu: dwufazowy, energia: 140 360J, czas trwania cyklu: zazwyczaj 20 sekund, czas ładowania: &lt;12 s.</p> <p>EKG: metoda: Eindhoven II, oporność pacjenta: 23-200 Ohm, częstość akcji serca: 30-300 uderzeń / min</p> <p>DETEKCJA VF/VT: detekcja VF/VT, czas analizy: 7-12 s, próg VF/VT : 200 μ V, próg zatrzymania serca: &lt;200 μ V, detekcja rozrusznika serca: TAK</p> <p>ELEKTRODY: elektrody przyklepne, wstępnie podłączone, długość przydatności: 36 miesięcy, długość kabla: 1.5 m, aktywna powierzchnia elektrod: 164 cm<sup>2</sup>, warunki przechowywania: od 0 do 50 stopni C</p> <p>PRZECHOWYWANIE DANYCH: pamięć przenośna: karta CF, nagrywanie danych/głosu: ok. 24 godzin, oprogramowanie PC</p> <p>ZASILANIE: bateria: LiMnO<sub>2</sub>, 15V, 2,8Ah, żywotność: do 6 lat (ilość wyładowań do 200 @360J)</p> <p>WARUNKI OTOCZENIA: warunki pracy: od 0 do 50 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 700-1060 hPa), warunki przechowywania: od -20 do +70 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 500-1060 hPa), klasa IP55</p> <p>ALGORYTM POSTĘPOWANIA: ERC</p> <p>STANDARDY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Electrical Safety of Med. Electrical Devices)</li> <li>- IEC60601-1-2:2001 (EMC standard)</li> <li>- IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (Programmable electrical medical systems)</li> <li>- IEC60601-2-4:2002 (Defibrillator standard)</li> <li>- EN1789:2003 (Ambulance standard)</li> <li>- Klasa bezpieczeństwa: IP55</li> </ul> <p>WYMIARY: wys. x szer x gł. : 25 x 28 x 9 cm, waga z baterią: około 2.5kg</p> |
|--|---|

### 33. MOBILNY STOLIK ZABIEGOWY Z SZUFLADAMI

#### Wymagane parametry

|    |   |
|----|---|
| 33 | <p>Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiadający trzy pogłębiane blaty zabiegowe z trzech stron zabezpieczone relingami przed zsunięciem się sprzętu zabiegowego z blatu podczas przetaczania stolika oraz cztery użytkowe szuflady na akcesoria zabiegowe i obustronne odcinki szyn instrumentalnych do mocowania lub zawieszania innego wyposażenia zabiegowego. Szuflady bez zamków z uchwytami frontowymi do ich wysuwania i wsuwania. Stelaż stolika zabiegowego wykonany z giętego na zimno profilu stalowego z gniazdami kół i uchwytami do przetaczania stolika. 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 100 mm z wysuniętymi odbojami i oponkami do twardych podłoży nierysujących powierzchni. 2 koła posiadające blokadę jazdy (hamulec postojowy).</p> <p><b>Charakterystyka:</b> w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, konstrukcja oparta na stelażu z giętych na zimno profili stalowych o przekroju kwadratu 25x25 mm, 3 pogłębiane blaty zabiegowe z 3 stron zabezpieczone relingami chroniącymi osprzęt zabiegowy, górny blat zabiegowy o wymiarach 110 x 50 cm, powierzchnia użytkowa (odkładcza) górnego blatu 105 x 45 cm, środkowy i dolny blat o wymiarach 60 x 50 cm, powierzchnia użytkowa (odkładcza) środkowego i dolnego blatu 55 x 45 cm, stalowy korpus szuflad o wymiarach 50 x 50 x 58,5 cm, 4 szuflady na akcesoria zabiegowe, wysokość frontu każdej szuflady 13 cm, wewnętrzna powierzchnia użytkowa każdej szuflady 37,5 x 43 x 11,9 cm, obustronne, 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania drobnego wyposażenia zabiegowego, uchwyty do przetaczania stolika, wysokość całkowita stolika zabiegowego 90 cm, szerokość całkowita stolika zabiegowego 122 cm (bez wyposażenia dodatkowego), głębokość całkowita stolika zabiegowego 55 cm (bez wyposażenia dodatkowego), certyfikowany wyrób medyczny w I klasie wyrobu (reguła 1)</p> <p><b>Wyrób medyczny</b> zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektyw MDD 93/42/EEC i MDR 2017/745/EU oraz krajowej ustawy o wyrobach medycznych.</p> <p><b>Kolorystyka stolika zabiegowego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stolik w kolorze naturalnym stali kwasoodpornej (bez elementów lakierowanych)</li> <li>• uchwyty szuflad wykonane z anodowanego (nielakierowanego) aluminium w kolorze naturalnym (srebrzyste)</li> <li>• boczne szyny instrumentalne wykonane z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym (srebrzysty)</li> </ul> <p><b>Wyposażenie dodatkowe stolika zabiegowego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szuflady stolika zabiegowego wyposażone w 1 patentowy zamek centralny z kluczem</li> <li>• 2 wyjmowane misy zabiegowe 02KO ze stali kwasoodpornej - średnica 22 cm, pojemność 2,5 litra - na uchwytach obrotowych</li> </ul> |
|----|---|



|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 koszyk stalowy na akcesoria zabiegowe KR-01KO 36x16x15 cm wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</li> <li>• 1 uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 pod worek na odpady: UWR-02...KO na worek o pojemności 15-20 litrów, wymiary 192x209x273 mm, uchylna pokrywa ze stali kwasoodpornej</li> </ul>   |
| <b>34. TACKI METALOWE</b>                        |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                        |  |
| 34   | <p>Tacka na instrumenty dentystyczna<br/> Wymiary: Długość 190 mm, Szerokość 100 mm, Głębokość 22 mm<br/> Niemagnetyczna stal nierdzewna<br/> Gładkie zakończenia krawędzi<br/> Dno dwuwarstwowe</p>   |
| <b>35. TORBA PIERWSZEJ POMOCY Z WYPOSAŻENIEM</b> |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                        |  |
| 35   | <p>Komora główna posiadająca trzy regulowane przegrody. W komorze głównej torby umieszczone uchwyty na butlę tlenową. W kieszeni górnej miejsce na pakiet opatrunków. W kieszeniach bocznych miejsce na drobny sprzęt oraz uchwyt z miejscem na kołnierz ortopedyczny dwuczęściowy. Torba wyposażona w uchwyty do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz szelki do noszenia na plecach. Oznakowana krzyżem św. Andrzeja. Torba dookoła opiankowana grubą pianką. Materiały wykonania: nici rdzeniowe COATS EPIC, materiał CODURA RIP-STOP. Parametry: Wysokość: 30 cm, Szerokość: 25 cm, Długość: 52 cm<br/> Ilość komór: 1, Ilość kieszeni: 4<br/> Waga: 1,9 kg, Pojemność: 39 litrów<br/> Wyposażenie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x Bandaż zwykły (opaska dziana) 5 cm x 4 m</li> <li>4 x Bandaż zwykły (opaska dziana) 10 cm x 4 m</li> <li>4 x Bandaż zwykły (opaska dziana) 15 cm x 4 m</li> <li>4 x Bandaż/opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 4 m</li> <li>4 x Bandaż/ opaska elastyczna z zapinką 15 cm x 4 m</li> <li>1 x Bandaż elastyczny, siatkowy CODOTEX – 1 m – rozm. 1 – na palec</li> <li>1 x Bandaż elastyczny, siatkowy CODOTEX – 1 m – rozm. 3 – na rękę</li> <li>1 x Bandaż elastyczny, siatkowy CODOTEX – 1 m – rozm. 6 – na głowę</li> <li>4 x Chusta trójkątna włókninowa</li> <li>4 x Koc termoizolacyjny NRC – folia życia – 160 x 210 cm</li> <li>3 x Kompresy jałowe 5 x 5 cm – 2 szt. w opakowaniu</li> <li>3 x Kompresy jałowe 7,5 x 7,5 cm – 2 szt. 2 szt. w opakowaniu</li> <li>3 x Kompresy jałowe 10 x 10 cm – 2 szt. 2 szt. w opakowaniu</li> <li>2 x Plaster włókninowy z opatrunkiem 10 x 6 cm – 8 szt.</li> <li>1 x Zestaw plastrów z opatrunkiem MINIPOR w różnych rozm. – 24 szt.</li> <li>3 x Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m<sup>2</sup></li> <li>3 x Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m<sup>2</sup></li> <li>3 x Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup></li> <li>10 x Gazik nasączony spirytusem</li> <li>1 x Plaster bez opatrunku na rolce – 2,5 cm x 5 m</li> <li>1 x Plaster bez opatrunku na rolce – 5 cm x 5 m</li> <li>3 x Kompres jałowy na oko</li> <li>2 x Opatrunek indywidualny pyłoszczelny typ A</li> <li>10 x Rękawiczki nitrylowe rozm. L – para (inny rozmiar na życzenie)</li> <li>1 x Maseczka do sztucznego oddychania z zastawką – AFK M1</li> <li>1 x Płyn do dezynfekcji ran – OCTENISEPT – butelka 50 ml</li> <li>12 x Żel do dezynfekcji rąk – HAND SANITIZER – saszetka 0,9 g</li> <li>1 x Szyna do unieruchamiania kończyn typu SPLINT – 10 x 100 cm</li> <li>1 x Szyna Zimmera do unieruchamiania palców – 40 x 2 cm</li> <li>4 x Opatrunek hydrożelowy na oparzenia BURNTEC – 5 x 5 cm</li> <li>2 x Opatrunek hydrożelowy na oparzenia BURNTEC – 10 x 10 cm</li> <li>1 x Pęseta jałowa jednorazowa</li> <li>10 x Sól fizjologiczna NaCl 0,9 % do płukania oka i rany – amp. 5 ml</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>1 x Zestaw do płukania oka ZPO – kieliszek i 2 x 5 ml NaCl 0,9 %<br/> 1 x Nożyczki ratownicze STANDARD - 19 cm<br/> 8 x Agrałka ratownicza duża<br/> 3 x Zimny kompres błyskawiczny<br/> 1 x Sztuczny lód w sprayu ICEMIX – 200 ml<br/> 1 x Karta ICE ze schematem resuscytacji<br/> 2 x Worek na odpady medyczne 60 l, czerwony</p>  |
| <b>36. TRANSPORTER DO LABORATORIUM (SKRZYŃKA)</b> |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                         |  |
| 36  | <p>Wymiary zewnętrzne D x S x W 40 x 30 x 22,3 cm Wymiary wewnętrzne 34,3 x 22,3 x 20,5 cm Głębokość pokrywy i dna 3,9 + 16,6 cm Wysokość składowania 22 cm Ciężar 2,21 kg Pojemność 17 litrów Zamek Bez zamka Liczba uchwytów 1 uchwyt Wersja uchwytów 1 uchwyt na boku Wyposażenie bez wyposażenia Materiał PP Certyfikat IP67, UN Kolor Krwisty pomarańczowy podobne RAL 2002</p>   |
| <b>37. NARZĘDZIA STOMATOLOGICZNE</b>              |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                         |  |
| 37  | <p>ZESTAW DIAGNOSTYCZNY STOMATOLOGICZNY – 25 kpl.<br/> UPYCHADŁA KULKOWE 4 ROZMIARY KAŻDY PO 3 SZT - 12 szt.<br/> UPYCHADŁA KULKOWE DO AMALGAMATU WIĘKSZE I MNIEJSZE – 4 szt.<br/> FORMÓWKA TYPU MIFAM 5MM FALCON – 7szt.<br/> ŁOPATKA DENTYSTYCZNA DO CEMENTU DWUSTRONNA – 6 szt.<br/> PŁYTKA SZKLANA MATOWA DO CEMENTU – 6 szt.<br/> PLASTIKOWA NERKA DUŻA – 1 szt.<br/> MISKA ELASTYCZNA DO MIESZANIA ALGINATÓW – 1 szt.<br/> ŁOPATKA DO ALGINATÓW – 1 szt.<br/> POJEMNIK DO DEZYNFEKCJI WIERTEŁ – 1 szt.<br/> WANIENKA DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI 5 LITRÓW – szt. 1<br/> NSK EX-6B PROSTNICA BEZ PODŚWIETLENIA DO OPRACOWYWANIA PROTEZ ZĘBOWYCH – 1 szt.<br/> FREZ Z WĘGLIKA SPIEKANEGO DO OPRACOWYWANIA PROTEZ STOŻEK Z NIEBIESKIM PASKIEM – 3 szt.<br/> PILNIKI K-FILES 6SZT. MANI 5OP.- 5 szt.<br/> MIAZGOCIĄGI ENDO STAR 1-6 25MM 5 OP. – 5<br/> IGŁY LENTULO ZE SPRĘŻYŃKĄ POLDENT ASORTYMENT 25-40 3OP – 3 szt.<br/> IGŁY MILLERA MEDIN ASORTYMENT 12-30 3OP – 3 szt.<br/> POSZERZACZE PEESO ENDOSTAR ASORTYMENT 1-6 2OP – 2 szt.<br/> WIERTŁA DIAMENTOWE VERDENT 012 NIEBIESKIE – 5 szt.<br/> WIERTŁA DIAMENTOWE VERDENT 016 NIEBIESKIE- 5 szt.<br/> GUMKI POLITIP 6SZT IVOCLAR 2OP – 5 szt.<br/> SIERP SOFT LINE 204D – 3 szt.<br/> SIERP SOFT LINE CI 2/3 - 3 szt.<br/> WIERTŁO DIAMENTOWE ZŁOTE:<br/> 014 – 8 szt.<br/> 016 – 8 szt.<br/> 018 – 8 szt.<br/> WIERTŁO 025 MESINGER DIAMENTOWE:<br/> 016 – 8 szt.<br/> 018 – 8 szt.<br/> 014 – 8 szt.<br/> SZCZOTECZKA KRZEMOWA P1502 SZEROKI KIELICH – 4 szt.<br/> ŁYŻECZKI CHIRURGICZNE KOSTNE I ZĘBODOŁOWE DWUSTRONNE<br/> 16,5 CM – 2 szt.<br/> 18 CM – 2 szt.<br/> KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTENA<br/> 33 KORZENIE DOLNE – 4 szt.<br/> 33 A KORZENIE DOLNE – 4 szt.<br/> 33 L KORZENIE DOLNE – 4 szt.<br/> 51 KORZENIE GÓRNE – 4 szt.<br/> 55 A KORZENIE GÓRNE – 4 szt.<br/> 55 L KORZENIE GÓRNE – 4 szt.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN:<br/>         FIG 1 GÓRNE SIEKACZE I KŁY – 4 szt.<br/>         FIG 7 GÓRNE PRZEDTRZONOWCE – 4 szt.<br/>         FIG 17 GÓRNE TRZONOWCE PRAWA – 4 szt.<br/>         FIG 18 GÓRNE TRZONOWCE LEWE – 4 szt.<br/>         KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN:<br/>         FIG 13 DOLNE PRZEDTRZONOWCE – 4 szt.<br/>         FIG 22 DOLNE TRZONOWCE – 4 szt.<br/>         FIG 67A GÓRNY ZAŁ MĄDROŚCI – 4 szt.<br/>         FIG 79 DOLNY ZAŁ MĄDROŚCI – 4 szt.<br/>         DŹWIGNIA KORZENIOWA BEIN:<br/>         2MM – 3 szt.<br/>         3MM – 3 szt.<br/>         4MM – 3 szt.<br/>         DŹWIGNIA LUKSUJĄCA Z METALOWĄ RĄCZKĄ:<br/>         FIG 1-2MM - 2 szt.<br/>         FIG 7- 3MM – 2 szt.<br/>         DŹWIGNIA KORZENIOWA BEIN:<br/>         FIG 7 3MM BOCZNA LEWA – 3 szt.<br/>         FIG 7 3MM BOCZNA PRAWA – 3 szt.<br/>         FIG 8 4MM BOCZNA PRAWA – 3 szt.<br/>         FIG 8 4MM BOCZNA LEWA – 3 szt.<br/>         DŹWIGNIA KORZENIOWA BEIN:<br/>         BOCZNA OSTRA PRAWA 3MM – 3 szt.<br/>         BOCZNA OSTRA LEWA 3MM – 3 szt.</p>   |
| <b>38. APTECZKA</b>                        |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                  |  |
| 38   | <p><b>Specyfikacja:</b> kolor: biały, wyposażenie: DIN 164, waga: 1 kg, rozstaw otworów do zamontowania: 150x205 mm, w zestawie: uchwyt do montażu apteczki, opakowanie - tworzywo sztuczne (polistyren), bardzo trwałe, wszystkie produkty w apteczce posiadające CE a wyposażenie wyprodukowane zgodnie z normami UE, okres ważności produktów sterylnych: 5 lat od daty produkcji, PKWiU: 32.50.5</p> <p><b>WYPOSAŻENIE APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY BDR-13164:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plaster na szpulce 5m x 2,5cm - 1 szt.</li> <li>2. Zestaw plastrów - 42 szt./1 opak.</li> <li>3. Bandaż elastyczny 4m x 6cm - 2 szt.</li> <li>4. Bandaż elastyczny 4m x 8cm - 3 szt.</li> <li>5. Rękawiczki winylowe - 4 szt. (2 pary)</li> <li>6. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm - 1szt.</li> <li>7. Bandaż z kompresem 6 x 8cm (opatrunek indywidualny) - 1 szt.</li> <li>8. Bandaż z kompresem 8 x 10cm (opatrunek indywidualny) - 2 szt.</li> <li>9. Bandaż z kompresem 10 x 12cm (opatrunek indywidualny) - 1 szt.</li> <li>10. Kompres na rany 10 x 10cm - 6 szt./3 opak.</li> <li>11. Chusta trójkątna 96 x 96 x 136cm - 1 szt.</li> <li>12. Koc termiczny (ratunkowy) 210 x 160cm - 1 szt.</li> <li>13. Nożyczki - 1 szt.</li> <li>14. Chusteczki nasączone - 2 szt.</li> <li>15. Maski medyczne - 2 szt.</li> <li>16. Instrukcja "Pierwsza Pomoc Przedmedyczna" - 1 szt.</li> </ol> <p>+ APARAT DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA</p> |
| <b>39. KOC GAŚNICZY Z SZAFKĄ MONTAŻOWĄ</b> |  |
| <b>Wymagane parametry</b>                  |  |
| 39   | <p>Szafka metalowa do przechowywania koca gaśniczego, dane techniczne: wymiary (szer/wys/gł: 280/380/100 mm), zamek patent z kluczykiem za szybką, kolor RAL 3000</p> <p>Koc gaśniczy, dane techniczne: wymiary: 120 x 180 cm, posiadający instrukcję obsługi oraz pokrowiec umożliwiający powieszenie na ścianie, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB NR 4238/2021</p>  |
| <b>40. WOREK EWAKUACYJNY DO AKT</b>        |  |

| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
|--------------------------------|---|
| 40                             | Worek ewakuacyjny niepalny na dokumenty do przechowywania oraz do transportu ewakuowanego sprzętu, dokumentów, aktów oraz innych ważnych przedmiotów. Worek ewakuacyjny niepalny wykonany z włókna szklanego powlekanej folią metalizowaną. Posiadający uchwyty boczne do łatwego zamykania. Dane techniczne: wymiar: 60x85 cm, głębokość: 26x36cm, atest Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi.   |
| <b>41. GODŁO</b>               |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 41                             | Godło RP w ramie aluminiowej w kolorze srebrnym o rozmiarze 30 x 40 cm, Obraz widoczny, światło 30 x 40 cm, Godło wydruk na papierze 350 g, laminowane. Przód z plexi. Tył godła z płyty HDF, Tył ramy z uchwytem do montażu.   |
| <b>42. TABLICA DUŻA</b>        |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 42                             | Tablica tekstylna (filcowa) 240x120 cm SZARA w ramie aluminiowej, W zestawie z tablicą: 50 pinezek oraz zestaw do montażu   |
| <b>43. TABLICA MAŁA</b>        |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 43                             | Tablica tekstylna (filcowa) 90x60 cm SZARA w ramie aluminiowej, W zestawie z tablicą: 50 pinezek oraz zestaw do montażu   |
| <b>44. KOSZ NA ŚMIECI</b>      |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 44                             | Wysokość (w cm) 40.5, Szerokość (w cm) 32, Głębokość (w cm) 39, Typ produktu Kosz na śmieci do zbiórki selektywnej, Materiał główny w całkowitej masie produktu: Polipropylen, Materiał wiaderka: Polipropylen, Kolor: Czarny, Kształt: Półokrągły, Ilość komór: 2, Pojemność komory 1 (w l) 10, Pojemność komory 2 (w l) 10, Pojemność całkowita (w l) 20, System otwierania śmietnika. Na pedał, Wyjmowane wiaderko wewnętrzne Tak, Stopień połysku Satynowy, Cichy domyk Tak, Zbiórka selektywna Tak |
| <b>45. SZCZOTKA Z SZUFELKĄ</b> |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 45                             | Długość 30 cm, Szerokość 39,5 cm, Wysokość 16 cm, Materiał: tworzywo sztuczne, Charakterystyka produktu: Kolor szary.   |
| <b>46. MISKA PLASTIKOWA</b>    |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 46                             | Kolor: odcienie szarości, Kształt: okrągły, Pojemność 20 l, Wysokość produktu 16 cm, Szerokość produktu: 46 cm  |
| <b>47. SZCZOTKA KŁOZETOWA</b>  |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 47                             | Szczotka do WC stojąca z ociekaczem. Materiał: tworzywo sztuczne, Kolor: czarny, Wykończenie: matowe.   |
| <b>48. ZESTAW SPRZĄTAJĄCY</b>  |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 48                             | Podwójny wózek do sprzątania - konstrukcja chromowana, Kolor: czerwono/niebieski, wyposażenie zestawu: - konstrukcja wózka chromowana, rączka do wózka, prasa do wyciskania czerwono/niebieska, wiadro 20 l czerwone, wiadro 20 l niebieskie.   |
| <b>49. WÓZEK NA ODPADY</b>     |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |
| 49                             | Wózek na odpady podwójny z pokrywą 2 x 120 litrów, Podwójny wózek na odpady z pokrywami i wymiennymi workami foliowymi<br>waga brutto: 21,10 kg, waga netto: 19,50 kg<br>wymiały: 640 mm x 975 mm x 1000 mm<br>4 x odbojnik, 2 x rurka – ramka główna, 2 x rurka worka z podpórkami, 4 x kółko 100 mm z płytką mocującą, worek 120-litrowy, niebieski, worek 120-litrowy, czerwony, 2 x pokrywa 120-litrowa, TS czarna  |
| <b>50. WÓZEK NA BIELIZNĘ</b>   |   |
| <b>Wymagane parametry</b>      |   |

|  |   |
|--|---|
| 50   | Konstrukcja z profili zamkniętych, siatki boczne wykonane z prętów stalowych, dno dolne z kótkami. Półki wzmocnione, możliwość szybkiego przełożenia półek. Konstrukcja umożliwiająca zastosowanie półki jako ściany przedniej wózka. Nośność całkowita [kg] 250, Nośność półki [kg] 50, Pokrycie cynk galwaniczny + lakier, Średnica kółka [mm] 100, Waga [kg] 40<br>Wymiary [mm] 795x605x1675   |
| <b>51. SZCZOTKA DO ZAMIATANIA</b>                          |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 51   | Szczotka ze śmietniczką z zakrzywionym uchwytem na wysokości 740 mm wykonana z szarego polipropylenu i aluminiowej obudowy. Teleskopowy uchwyt z aluminium o długości 1000 mm posiada hak do zawieszenia.   |
| <b>52. MASZYNKA DO STRYŻENIA</b>                           |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 52   | Profesjonalna maszyna do strzyżenia z zasilaniem sieciowym, Nóż ze stali nierdzewnej, szerokości 46 mm, regulacja długości cięcia z 6 ustawieniami od 0,7 mm do 3 mm, napędzana cewką dwubiegunową o zwiększonej mocy, okrągły profesjonalny kabel o długości 3 m, Wymiary: 180 x 67 x 42 mm, Waga: 620 g, W zestawie: 2 nasadki (4,5 mm i 9 mm), szczoteczka do czyszczenia, oliwka, Moc: 15 W   |
| <b>53. PELERYNA</b>  |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 53   | Kolor: Czarny Przeznaczenie: Ochrona odzieży Funkcje: Odporna na brud i wodę, Regulowane zapięcie na zatrzask.  |
| <b>54. KAJDANKI Z FUTERAŁEM</b>                            |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 54   | Kajdanki zakładane na ręce, na zawiasie, z dodatkowym bezpiecznikiem. Wymiary kajdanków: 24:82:115 mm waga 390g   |
| <b>55. PAŁKA TELESKOPOWA Z UCHWYTEM</b>                    |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 55   | Pałka teleskopowa 21 cali, hartowana, Uchwyt do pałki teleskopowej, mocowany na pas, (sztywny, nie okręcany).   |
| <b>56. GAZ PIEPRZOWY Z FUTERAŁEM</b>                       |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 56   | Dane techniczne: Pojemność: 75 ml, Zawartość OC: 10 %, Kapsaicyna: 1,33%, Moc: 2.000.000 SHU, Typ: Strumień. Futerał na ręczny miotacz pieprzu: mocowanie na pas , materiałowy, rodzaj zamknięcia rzep z napą.  |
| <b>57. PODAJNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY</b>                   |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 57   | Materiał: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie: matowe, pojemność: 600 listków, zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy, kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku.   |
| <b>58. DOZOWNIK NA MYDŁO I PREPARAT DO DEZYNFEKЦИИ RĄK</b> |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 58   | Typ naścienny, wysokość: 28 cm ± 3 cm, szerokość: 10 cm 3 cm, głębokość: 10 cm 3 cm, pojemność: 1 litr, napełnianie z kanistra, ergonomiczny przycisk, posiada okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku, zamykanie na zamek i kluczyk metalowy, system zawór niekapek, materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana, przeznaczony do mydła w płynie.   |
| <b>59. KAMERA INSPEKCYJNA</b>                              |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |
| 59   | Kamera inspekcyjna 3D z indywidualnie sterowaną głowicą kamery, Średnica sondy: 6 mm, Długość sondy: 1 m<br>Specyfikacja kamery inspekcyjnej:<br>funkcja obracania, HDMI, funkcja robienia zdjęć, obracane zdjęcia, oświetlenie LED, gniazdo kart pamięci SD, funkcja wideo<br>Rozdzielczość wyświetlacza: 640 x 480 Pixel, Rozdzielczość kamery: 960 x 720 Pixel, Głębokość ostrości: Stały focus 2,5- 10cm, Zoom cyfrowy: 10x, Certyfikat odporności: IP68 (sonda), Pole widzenia: 85°, Źródło światła: Dioda LED (20 000 lx), Promień głębia (maks.): 80 mm, Waga: 485g, Wymiary: (D x S x W) 115 x 115 x 190 mm, Temperatura otoczenia: od -10°C do 50 °C |
| <b>60. ŁOPATA DO ODŚNIEŻANIA</b>                           |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                                  |   |

|   |   |
|---|---|
| 60  | Rodzaj: łopata<br>Materiał trzonka: Aluminium<br>Szerokość [cm]: 52<br>Ergonomiczny uchwyt: Tak<br>Materiał głowicy: Tworzywa sztuczne<br>Typ: Szufła<br>Fizyczne<br>Materiał uchwytu: Tworzywo sztuczne<br>Waga [kg]: 1.6  |
| <b>61. MIOTŁA</b>                           |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                   |   |
| 61  | Rodzaj: Miotła<br>Funkcje: Trzonek w zestawie<br>Przeznaczenie: Do ogrodu<br>Długość trzonka [cm]: 172<br>Gumowa krawędź: Nie<br>Kolor: Czarny<br>Materiał trzonka: Aluminium<br>Materiał włosia: PowerClean<br>Szufelka w zestawie: Nie<br>Trzonek w zestawie: Tak   |
| <b>62. URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA OBUWIA</b> |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                   |   |
| 62  | Specyfikacja techniczna<br>Wymiary: 50 x 30 x 90 cm<br>Szczotki:<br>15 x 8 cm (średnica x szerokość)<br>2 dla obuwia jasnego (czyszcząca + polerująca)<br>2 dla obuwia ciemnego (czyszcząca + polerująca)<br>Dozownik do kremu: 1L, 0.5L<br>Waga: 25kg<br>Zasilanie: 230V / 150W<br>Obroty: 1500rpm<br>Wyłącznik czasowy: 1 minuta<br>Kolor: grafit-metalik<br>Certyfikat: CE |
| <b>63. STOJAK NA DOKUMENTY</b>              |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                   |   |
| 63  | Cechy:<br>- 5 metalowych szufladek<br>- materiał wykonania: metalowa siatka<br>- wymiary: 350 x 300 x 380 mm<br>- kolor lakieru: czarny<br>- format dokumentów: A4<br>- konstrukcja w kształcie litery A  |
| <b>64. SKRZYNKA NA LISTY</b>                |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                   |   |
| 64  | Typ skrzynki: wrzutnia<br>Kolor: czarny<br>Wysokość produktu: 32 cm<br>Szerokość produktu: 21.7 cm<br>Głębokość produktu: 8.5 cm<br>Waga z opakowaniem jednostkowym: 1.4 kg   |
| <b>65. PRZEGRODA PISUAROWA</b>              |   |
| <b>Wymagane parametry</b>                   |   |
| 65  | Ścienne przegroda pisuarowa:  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | Kolor: czarny<br>Materiał: szkło hartowane<br>Wymiary: 90 x 40 cm (dł. x szer.)<br>Grubość płyty: 8 mm<br>Dołączone akcesoria montażowe |
| <b>WYMAGANIA OGÓLNE</b> |   |
| 66                      | Wszystkie dostarczane elementy objęte gwarancją minimum 24 miesiące   |
| 67                      | Wszystkie dostarczane elementy muszą być fabrycznie nowe  |