



- UWAGI:
- 50CM PRZED DRZWIAMI DŹWIGU WINDOWEGO, NA CAŁEJ ICH SZEROKOŚCI ZAMONTOWAĆ OZNAKOWANIE DOTYKOWE - PAS OSTRZEGAWCZY O MINIMALNEJ SZEROKOŚCI 50CM;
 - PAS OSTRZEGAWCZY - ZBIÓR ELEM. WYPUKŁYCH (PÓŁ UWAGI), UŁOŻONYCH W LINII PROSTEJ I UMIESZCZONYCH W POZIOMIE POSADZKI;



NAZWA ZADANIA I ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projektował	mgr inż. arch. Tomasz Maksymlik upr. nr 19/ZPOIA/2005	
Sprawdziła	mgr inż. arch. Iga Gontarz upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2013	
Opracowała	mgr inż. arch. Aleksandra Lisowska	

NAZWA RYSUNKU
SZCZEGÓŁY OZNACZENIA POSADZKI
PRZED DŹWIGIEM WINDOWYM

SKALA	DATA	NR RYS.
1:25	GRUDZIEŃ 2021	A.24

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM ,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TY LKO ZA ZGODĄ AUTORA :