

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA PARADYŻ

ADRES INWESTORA: 26-333 Paradyż
ul. Konecka 4

REMONT DROGI Bogusławki w ramach zadania: "Modernizacja dróg na terenie gminy Paradyż"

numer ewidencyjny działki: dz. nr 562 obręb Wójcin B, 30, 357/1, 52/1 obręb Bogusławki

KONSTRUKCJA JEZDNI

Szer. jezdni 3,5m od km 0+000 do km 1+385

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

- Podbudowa górna (zasadnicza) : istniejąca jezdni asfaltowa
- Skropienie podbudowy górnej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5cm po zagęszczeniu

KONSTRUKCJA POBOCZY

Szerokość poboczy :

- 0,3m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni poboczy - utwardzenie kruszywem łamanym niezwiązanym 0/31,5mm - gr. 8cm po zagęszczeniu (dwuwarstwowo)

Spadek poboczy 8%

Oznakowanie pionowe - pojedyncze znaki ostrzegawcze

1 szt. A-7, 1szt. A-1, 1szt. A-2

CENY W KOSZTORYSIE PRZYJĘTO WG INFORMACJI O CENACH WYSTĘPUJĄCYCH W REGIONIE ORAZ CENNIKA INTERCEN-BUD - ceny średnie - I kw. 2022r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 1,385	km	1,385	
				RAZEM	1,385
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3,5*5,0*2	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
3	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m		
d.1	0605-06 ana- logia	6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.1	0605-03 - analogia	skośne ze skrzydełkami 160/72 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		POBOCZA			
5	KNNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.2	1402-05	0,3*1385,0*2	m ²	831,000	
				RAZEM	831,000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.2	0113-04	cm 831,0	m ²	831,000	
				RAZEM	831,000
3		PODBUDOWA JEZDNI			
7	KNNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.3	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 4847,5	m ²	4847,500	
				RAZEM	4847,500
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.4	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25 3,5*1385,0	m ²	4847,500	
				RAZEM	4847,500
5		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
9	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.5	0702-05	pow. ponad 0.3 m ² - folia II generacji 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000