PŁYTA DACHOWA z rdzeniem IPN i membraną PVC po stronie zewnętrznej

Wymiary płyty



Objaśnienie indeksów stosowanych przy znakowaniu dodatków wykończeniowych
Łączniki i materiały uszczelniające
P Łączniki i materiały uszczelniające

Systemy obróbek blacharskich
K Systemy obrobek blacharskich – standardowe, według specyfikacji i rozmiarow danego producenta
KA Systemy obrobek blacharskich – wykonywane na indywidualne zamowienia klientow, na podstawie dostarczonej specyfikacji
(Standardowe długości obrobek blacharskich wynoszą od 2 000 do 6 000 mm – krotsze długości należy uzgodnić
z producentem)

Wyroby ślusarskie
Z Wyroby ślusarskie – standardowe, według specyfikacji i rozmiarow danego producenta
ZA Wyroby ślusarskie – wykonywane na indywidualne zamowienia klientow, na podstawie dostarczonej specyfikacji

Systemy odwadniania dachów
L Prefabrykowane rynny z izolacją cieplną

Płyty narożnikowe skośne i zaokrąglone
R Prefabrykowane płyty narożnikowe

Łączniki i materiały uszczelniające

Symbol Opis szczegółowy

P01 Wkręt samogwintujący z podkładką i uszczelką, kapturkiem plastikowym i kalotką – dobierany przez konstruktora (do połączenia: płyta /konstrukcja wsporcza) – mocowanie na fałdzie okładziny zewnętrznej
P02 Wkręt samowiercący lub samogwintujący (z gwintem pod łbem śruby) z podkładką i uszczelką, kapturkiem plastikowym – dobierany przez konstruktora (do połączenia: płyta/konstrukcja wsporcza) – mocowanie na fałdzie okładziny zewnętrznej
P03 Wkręt samowiercący z podkładką i uszczelką – dobierany przez konstruktora (do połączenia: blacha stalowa / blacha stalowa)
P04 Wkręt samowiercący lub samogwintujący (z gwintem pod łbem śruby) z podkładką i uszczelką (z kapturkiem plastikowym) – dobierany przez konstruktora (do połączenia: płyta / konstrukcja wsporcza) – mocowanie pomiędzy fałdami okładziny zewnętrznej lub w gnieździe zamka płyty
P06 Wkręt samowiercący lub samogwintujący z łbem wpuszczanym – dobierana przez konstruktora (do połączenia: płyta/ konstrukcja wsporcza)
P07 Nit zwykły jednostronny (do połączenia: blacha stalowa / blacha stalowa – od strony wewnętrznej)
P08 Nit zamknięty jednostronny (do połączenia: blacha stalowa / blacha stalowa – od strony zewnętrznej)
P09 Nit zwykły jednostronny (do połączenia: blacha stalowa / konstrukcja wsporcza)
P10 Śruba metryczna zwykła M6, nakrętki (2 szt.), podkładki i uszczelki (2 szt.), kalota i kapturek plastikowy (jak dla rynny okapowej)
P11 Samoprzylepna rozprężna taśma uszczelniająca ~ 2 mm (10 mm – po rozprężeniu) (stosowana do uszczelnienia złącz pomiędzy obrobką blacharską a płytą z profilowaniem)
P12 Wypełniacz profilu trapezowego (zewnętrzny) – dobor zależy od typu płyty
P13 Wypełniacz profilu trapezowego (wewnętrzny) – dobor zależy od typu i grubości płyty
P14 Samoprzylepna taśma uszczelniająca ~ 3 mm (montowana pod obrobką blacharską)
P15 Samoprzylepna taśma uszczelniająca ~ 6 mm (na złącza boczne płyty)
P16 Samoprzylepna taśma uszczelniająca ~ 3 mm (do obrobek blacharskich)
P17 Samoprzylepna taśma uszczelniająca ~ 5 mm (montowana pomiędzy płytę, a konstrukcję wsporczą)
P18 Samoprzylepna rozprężna taśma uszczelniająca ~ 4 mm (20 mm – po rozprężeniu) (do uszczelniania połączeń pomiędzy płytą a ścianą, betonem lub dylatacją)
P19 Samoprzylepna taśma uszczelniająca ~ 8 mm (do uszczelniania szerszych złącz)
P20 Samoprzylepna butylowa taśma uszczelniająca ~ 6 mm (do uszczelniania szerszych złącz okładziny dachu)
P21 Samoprzylepna butylowa taśma uszczelniająca ~ 3 mm (do uszczelniania węższych złącz w okładzinie dachu)
P22 Kotek rozporowy – dobierany przez konstruktora
P23 Kołnierz rury kanału spalinowego / odpowietrzającego – dobierany przez konstruktora
P24 Kotwa do betonu (stalowa) – dobierana przez konstruktora
P25 Wkręt samowiercący z podcięciem pod łbem, podkładką i uszczelką – dobierany przez konstruktora (do połączenia (blacha stalowa/izolacja/blacha stalowa o grubości od 6–20mm)
P26 Profil uszczelniający dla złączy bocznych– dobor zależy od typu płyty
P27 Śruba łącząca płytę dachową ze świetlikiem/naświetlem dachowym ~ 25 mm
P28 Wkręt samowiercący wykonany ze stali węglowej ocynkowanej z podkładką – dobierany przez konstruktora (do mocowania blach powlekanych membraną PCV przez rdzeń, do dolnej okładziny płyty)
P29 Samoprzylepna butylowa taśma uszczelniająca O 4 mm
P30 Kotek szybkiego montazu (do betonu, metalu, drewna, muru z cegły) – dobierany przez konstruktora
P31 Kotek rozporowy gwintowany (z możliwością wykręcenia) (dla ścian betonowych oraz muru z cegły pełnej i dziurawki, itp.) – dobierany przez konstruktora
P32 Nit zwykły jednostronny z podkładką i uszczelką
P33 Śruba ze stali nierdzewnej o wysokiej sile zaciskowej (do połączenia dwoch blach zapewniające wysoką wytrzymałość)
P34 Wkręt samowiercący lub samogwintujący z podkładką – dobierany przez konstruktora (do mocowania profili dystansowych pod naświetlem HTL do konstrukcji)
P35 Rura izolująca – dobierana przez projektanta (do zastosowania przy dylatacji)
P36 Podkładka stalowa z pięcioma otworami (do zamocowania w gnieździe zamka razem z wkrętami)
P37 Wkręt samowiercący z podkładką samopogrążalną – dobierany przez konstruktora (do mocowania płyty do konstrukcji stalowej)
P38 Wkręt samowiercący lub samogwintujący z podkładką – dobierany przez konstruktora (do mocowanie płyty do konstrukcji stalowej
P39 Kotek samokotwiący z podkładką i uszczelką – dobierany przez konstruktora (do mocowanie płyty do konstrukcji stalowej
P40 Dystansowa przekładka, dobierana do grubości
P41 Samoprzylepna taśma butylowa 22x1,5mm (do połączeń paro– i wodoszczelnych)

Złącze boczne płyty





łącznik P03 w rozstawie:
- co 500mm jeśli jest wymagana odporność ogniowa
- co 1000mm jeśli nie jest wymagana odporność ogniowa

USŁUGI BUDOWLANE
JAROSŁAW KUŹLIK
SIEDZIBA FIRMY:
UL. MORCINKA 45 A
48-303 NYSA
TEL. **602 606 979**

FAZA INWESTYCJI	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU WRAZ Z SZATNIĄ
ADRES INWESTYCJI:	ul. SZKOLNA 19, NAROK, GMINA DĄBROWA Obręb ewid.: 160902_2–DĄBROWA; nr dz. 445;
INWESTOR:	GMINA DĄBROWA UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 56, DĄBROWA
PROJEKTANT: architektura	mgr inż. arch. Ewelina Grot upr. nr 09/OPOKK/2011

NAZWA RYS.	DETAL		
SKALA:	1:5	DATA:	01.03.2020 r.
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	D–10