

ZESTAWIENIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH DO WYMIANY				
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYPOSAŻENIE	KIERUNEK OTWIERANIA
1	Sala chorych B 3.17	110	zamek na klucz z dzielonymszyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
3	Pokój lekarzy	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem	lewe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
4	Pokój ordynatora	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
5	WC NPS	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali nierdzewnej w dolnej części z otworami wentylacyjnymi, samozamykacz	prawe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
6	Kierownik zespołu pielęgniarского	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
7	Brudownik	80	zamek na klucz z dzielonym szyldem	lewe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
8	Sala chorych	110	zamek na klucz z dzielonymszyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
9	WC NPS	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali nierdzewnej w dolnej części z otworami wentylacyjnymi, samozamykacz	lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
10	Sala chorych	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi	lewe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
11	Pokój lekarzy	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem	lewe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
12	Szatnia	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem + samozamykacz	prawe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
13	Pom porządkowe	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem + samozamykacz, podcięcie wentylacyjne	lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
14	WC personelu	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem + samozamykacz, podcięcie wentylacyjne	lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
15	WC odwiedzających	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem + samozamykacz, podcięcie wentylacyjne	prawe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
16	Sekretariat	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem + samozamykacz	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
17	Magazyn	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem + samozamykacz	lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
18	Pokój badań	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem + samozamykacz	lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
19	Pokój chorych	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
20	Pokój chorych	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi	lewe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
21	Pokój chorych	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
22	Gabinet zabiegowy- przygotowanie lekarza	90	zamek na klucz z dzielonym szyldem	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
23	Gabinet zabiegowy- przygotowanie pacjenta	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi, samozamykacz	prawe otwierane na zewnątrz pomieszczenia
24	Pokój chorych	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi	prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
25	Pokój chorych	110	zamek na klucz z dzielonym szyldem, kopacz ze stali w dolnej części drzwi	lewe otwierane do wewnątrz pomieszczenia
Wymianie podlegają jedynie skrzydła drzwiowe. Ościeżnice istniejące- nie podlegają demontażom. Przed osadzeniem nowych drzwi ościeżnice należy oczywścić, uzupełnić ubytki oraz odmalować. Kolor malowania- biały.				

OŚWIETELNIE PODSTAWOWE PODLEGAJĄCE WYMIANIE			
LP.	RODZAJ OPRAWY	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
1	60x60 matowy klosz, wpuszczana w sufit podwieszany	komunikacja ogólna	46 szt.
2	60x60 matowy klosz, wpuszczana w sufit podwieszany	gabinet zabiegowy z pomieszczeniem przygotowania pacjenta i lekarza	8 szt.
3	120x30 rastrowa, wpuszczana w sufit podwieszany GK	sale chorych	20 szt.
4	kinkiet	łazienki w pokojach łóżkowych	9 szt.
5	Ø30 cm wpuszczana w sufit podwieszany	łazienki w pokojach łóżkowych	15 szt.
6	kinkiet	pozostałe łazienki i WC	6 szt.
7	Ø30 cm wpuszczana w sufit podwieszany	oświetlenie pozostałych łazienek, WC i innych pomieszczeń na Oddziałach	8 szt.
8	120x30 rastrowa, wpuszczana w sufit podwieszany GK	oświetlenie pozostałych pomieszczeń na Oddziałach	9 szt.
Wymianie podlegaa jedynie oprawy oświetlenie podstawowego. Po demontażu a przed zakupem sprawdzić jeszcze raz ilości i czy oprawy posiadają moduł awaryjny. Jeżeli tak zakupić oprawy z modulem. Wszystkie oprawy wymienić na oprawy LED. Wszystkie oprawy wpuszczane. Kinkiety i oprawy okrągłe, sufitowe wpuszczane w klasie IP 44. W zestawieniu nie zostały ujęte oprawy w pomieszczniach do przebudpwy Oprawy w pomieszczeniu zabiegowym oraz pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarza w wykonaniu medycznym.			

REMONT ŚCIAN I POSADZEK				
LP.	RODZAJ POWIERZCHNI	POW [M²]	PRACE DO WYKONANIA	PARAMETRY
1	POSADZKA	175 m²	demontaż istniejącej posadzki, naprawa podłoża ( wylewka samopoziomująca, ułożenie i zgrzanie nowej wykładziny	wykładzina PVC homogeniczna lub heterogeniczna. Standard nie gorszy niż TARKETT PREMIUM. zgrzewanie sznurem pod kolor wykładziny lub sznurem multicolor jeżeli zajdzie taka potrzeba. Posadzki bezwzględnie należy utrzymać na tym samym poziomie co w pozostałych pomieszczeniach. Wymianie podlegają wszystkie korytarze i wnęki korytarzowe nie odcięte drzwiami.
3	ŚCIANY	ok. 2100 m²	przemalowanie ścian, uzupełnienie ubytków, zarysowań na ścianach	w ramach prac remontowych przemalować ściany Oddziału oraz uzupełnić dziury i ubytki w tynkach, płytach GK. malowanie na kolor złamanej bieli ( do potwierdzenia z użytkownikiem i architektem na etapie wykonawczym) przewidzieć 2% całkowitej powierzchni do naprawy . malowanie farbą przeznaczoną do pomieszczeń służby zdrowia, farba bakteriostatyczna, odporna na intensywne szorowanie i zmywanie.
4	ODBOJE, ODBOJOPORĘCZE i NAROŻNIKI	~50 mb odboji / 50 mb odbojoporęczy	demontaż istniejących i montaż nowych na całym korytarzu	wymiana wszystkich odboi przypoosadzkowych oraz odbojoporęczy na te same rodzaje. Preferowany producent- CS. Odbojoporęcze- model HRB-20 oraz odbój dolny SCR-50. Narożniki wykonać na pełną wysokość drzwi ( do wierzchu ościeżnicy drzwiowej). Bazowy kolor odboji, odbojoporęczy i narożników- Kolor biały, pochwyt odbojoporęczy w kontrastującym kolorze- do wybory przez projektanta na etapie wykonawczym.