
















Specyfikacja wyposażenia				
L.p.	indeks	nazwa	Specyfikacja	Obrazek poglądowy
1	P1	Pisuar	Pisuar ceramiczny biały bez kolnierza, dopływ z góry z syfonem biały, model o wymiarach 305x350 mm i wysokości 680 mm, z syfonem.	
2	P1	Pisuar	do montażu w skrzynce montażowej pisuaru do ręcznego uruchamiania splukiwania pisuarów do montażu w elementach instalacyjnych pisuarów z uruchamianiem z góry lub z przodu ręczny przycisk splukiwania nie wymaga użycia siły rozpoczęcie splukiwania poprzez puszczenie przycisku ustawianie czasu splukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie) przycisk z tworzywa sztucznego z rygłem zabezpieczającym stał szlachetna	
3	1*	Stelaż podtynkowy do pisuaru z przyciskiem	Stelaż w zestawie z przyciskiem splukującym i syfonem	
4	2*	Stelaż podtynkowy do WC	Splukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym montowanym z przodu Możliwość ustawienia ilości wody splukującej Przy ustawieniach fabrycznych ponowne splukiwanie możliwe natychmiast Spluczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi Obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania bez użycia narzędzi Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią i zabrudzeniem Popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez użycia narzędzi Uniwersalne przyłącze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do montażu i obsługi bez użycia narzędzi Wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi Mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem dźwięku, Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm Spluczka podtynkowa z izolacją przeciwwodną W zestawie z przyciskiem dwudzielnym.	
5	MU1	Misa ustępowa	Misa ustępowa bez kolnierza, ceramiczna, biała, podwieszana do stelażu podtynkowego, w zestawie z deską sedesową wolnoopadającą.	
7	PT1	Podajnik na papier toaletowy	Materiał: stal nierdzewna 304 Wykończenie: matowe Przeznaczenie: papier toaletowy w roli o maksymalnej średnicy 25 cm. Prosta obsługa i eksploatacja Posiada wizjer kontrolny Perforowana listwa ułatwiająca odrywanie papieru Montaż: ścienny, przykręcany Zawiera zestaw kołków do montażu Zamykany na klucz Wymiary: - szerokość: 275 mm, - głębokość: 125 mm, - wysokość: 275 mm	
8	S1	Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywką	Model ścienny ze szczotką WC. Inox 304 bakteriostatyczny błyszczący, łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.	
9	GŁ1	Grzejnik łazienkowy	Grzejnik łazienkowy, pionowy, biały, z termostatem, modulem przyłączeniowym do instalacji C.O., wysokość 160 cm +/- 10 cm, szerokość 55 cm +/- 5 cm	

10	BN1	Odpyw liniowy	Odpyw liniowy przyścienny ze stali nierdzewnej długości 70 cm	
11	3*	Podtynkowy zestaw natryskowy	Podtynkowy komplet natryskowy składający się z baterii prysznicowej z deszczownicą, uchwytem, wężem i suchawką, kolor chrom.	
12	W1	Uchwyt na ubrania	Uchwyt na ubrania (co najmniej 4 haki w uchwycie) rzędowy	
13	L1	Lustro	Szklane, ścienne, prostokątne, wymiary szerokość 40 cm x wysokość 60 cm, mocowane uchwytem do ściany.	
14	DZ1	Ścienny dozownik mydła w płynie	Pojemność: min.1 litr Materiał: stal nierdzewna 304 Wykończenie: polysk Okienko do kontroli ilości mydła Napelniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających Zawór odcinający (niekapek) - zabezpiecza przed kapaniem Sposób uruchamiania: przycisk Przeznaczony do mydła w płynie Sprężyna wykonana ze stali hartowanej Możliwość demontażu wewnętrznego pojemnika w celu wyczyszczenia bądź dezynfekowania	
15	UM1	Umywalka z szafką do zabudowy	Skład zestawu: szafka z umywalką, szafka obejmuje dwie szuflady z systemem cichego domykania, ; Kolor frontów: biały, lakierowany Kolor uchwyty: frezowane Umywalka: biała ceramiczna Wymiary umywalki: długość 60 cm, głębokość 35 - 40 cm	
16	4*	Bateria umywalkowa	Bateria czasowa przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Bateria z mieszaczem manualnym, wylewka z perlatoorem.	
17	5*	Ścianka z HPL 10 mm	Ścianki wykonane są z płyty: HPL 10mm, okucia ze stali nierdzewnej, Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z tworzywa sztucznego, wysokość zabudowy 210 cm	