

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1677K na drogę o nr ew. 10490  
ADRES INWESTYCJI : Zubrzyca Górna  
INWESTOR : Gmina Jablonka  
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 1  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Damian Kowalczyk  
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2023

INWESTOR :

Data opracowania  
10.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Zubrzyca Górna</b>			
1.1		<b>zjazd</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
d.1.1	2 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
d.1.1	3 KNR-W 2-18 0407-04 analogia	Kanały z rur polietylenowych typu HDPE/PEHD o śr. nominalnej 500 mm 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
d.1.1	4 KNR 2-31 0817-03 analogia	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
d.1.1	5 KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
d.1.1	6 KNR 2-31 1409-04	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu powyżej 1.0 m <sup>3</sup> ( ścianki czołowe) Krotność = 2 1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
d.1.1	7 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
d.1.1	8 KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
d.1.1	9 KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
d.1.1	10 KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
d.1.1	11 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
d.1.1	12 KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocza - Nawierzchnia z tłuczniem kamiennego - warstwa górna z tłuczniem - grubość po zagęszczeniu 10 cm 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
d.1.1	13 kalk. własna	Odwodnienie liniowe typu AS-300; D400 z kratą żeliwną w o wym rzędu 30x40 z odprowadzeniem rurą fi 200 do 6 m 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000