












SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

1. Żłobek - wyposażenie


LP	nazwa urządzenia	opis	zdjęcie
1	pisuar	Dopływ z góry, odpływ pionowy/poziomy. Do kompletowania z: - sitkiem ze stali nierdzewnej 10 x 9,4 cm - syfonem pisuarowym - natynkową spłuczką ciśnieniową Wymiary: 56 x 34,5 cm	
2	spłuczka do pisuarów	Natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów. - nastawna ilość wody spłukującej 1-6 l - łącznik wewnętrzny - rura płuczkowa 18 x 200 mm	
3	syfon pisuarowy	Syfon pisuarowy z odpływem pionowym. Przystosowany do spłukiwania 1 l wody.	
4	Umywalka wisząca z półpostumentem	Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach. Do kompletowania z półpostumentem. Wymiary: Długość 41 cm Szerokość 50 cm	
5	Półpostument	Półpostument do kompletowania z umywalką. Wymiary: Wysokość 32 cm Długość 29 cm Szerokość 24,2 cm	
6	Bateria umywalkowa	Jednouchwytowa, stojąca bateria umywalkowa. Wykończenie: chrom	
7	Element montażowy do WC, Delta 12cm, H112	Ciśnienie 10-1000 kPa Maksymalna temperatura wody 25 °C Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej 6 i 3 l Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 2-4 l Przepływ obliczeniowy 0.11 l/s Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego 50 kPa	






8	Zestaw do montażu przyściennego	<p>Charakterystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mocowanie do ściany z regulacją do montażu przed pionami, głębokość 13–50 cm - regulowana głębokość - mocowanie do ściany obracalne o 360° - pręt gwintowany ocynkowany <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trawers - 2 pręty gwintowane M10 - materiał mocujący 	
9	Przycisk uruchamiający przedni, biały-alpin	<p>Dane:</p> <p>Kolor powierzchni: Biały Alpin</p> <p>Materiał: Tworzywo sztuczne</p> <p>Wymiary:</p> <p>B: 24.6 cm</p> <p>H: 16.4 cm</p> <p>T: 2.6 cm</p> <p>Siła nacisku: < 20 N</p>	
10	Miska lejowa wisząca,	<p>Specyfikacja</p> <p>Kolor: Biały</p> <p>Materiał: Ceramika</p> <p>Typ: Bez kołnierza</p> <p>Montaż: Ścienny</p> <p>Wymiary: 52 x 35,5 x 35,5 cm</p> <p>Lejowa</p> <p>Bez wewnętrznego kołnierza ułatwione czyszczenie</p> <p>Splukiwanie: 6/3 l</p> <p>Bez deski sedesowej</p>	
11	Deska twarda, zawiasy metalowe	<p>Dane techniczne:</p> <p>Tworzywo: Duroplast</p> <p>Waga: 2.7 kg</p> <p>Rodzaj: Twarda (klasyczna)</p> <p>Szerokość: 36,8 cm</p> <p>Długość: 43,5 cm</p> <p>Waga: 2.7 kg</p> <p>Kolor: Biały</p> <p>Typ: Standardowy</p> <p>Wolnoopadająca: nie</p>	
19	Umywalka wisząca z postumentem (zaplecza sal)	<p>Cechy umywalki:</p> <p>Szerokość: 60 cm</p> <p>Głębokość: 46 cm</p> <p>Kolor: Biały</p> <p>Kształt: zaokrąglony</p> <p>Centralny otwór na armaturę</p> <p>Otwór przelewowy</p> <p>Umywalka ceramiczna</p>	
20	Półpostument	<p>Półpostument do kompletowania z umywalką.</p> <p>Wymiary:</p> <p>Wysokość 32 cm</p> <p>Długość 29 cm</p> <p>Szerokość 24,2 cm</p>	






22	Element montażowy do WC dla niepełnosprawnych, specjalny, Sigma 12cm, H112	<p>Szerokość (cm): 88 Wysokość (cm): 112 Grubość (cm): 17,00 Przeznaczenie: wc Czy zestaw zawiera spłuczkę: tak Czy zawiera przycisk: nie Czy zawiera pojemnik na kostki: nie Czy zawiera matę wygłuszającą : niedo miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm - do montażu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej - do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej - do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania - do przyłączenia toalety myjącej Balena - przystosowane dla osób niepełnosprawnych - do zamocowania poręczy i uchwytów - do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm - do montażu wiszącej miski WC o długości 62 cm BR/ nie nadaje się do osadzenia w betonie - spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu - splukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym Sigma50, Sigma20, Samba.</p>	
23	Przycisk uruchamiający, przedni, chrom błyszczący (dla niepełnosprawnych)	<p>Dane: Kolor powierzchni: Chrom matowy, chrom błyszczący Materiał: Tworzywo sztuczne Wymiary: B: 24.6 cm H: 16.4 cm T: 1.3 cm</p>	
24	Miska WC Stojąca, Wisząca Bez deski Z odpływem poziomym Długość: 70 cm Szerokość: 35 cm Wysokość: 34 cm (dla niepełnosprawnych)	<p>Waga: 23 kg Wymiary: 70x35x33,2 cm Do kompletowania z deską lub siedziskiem . Miska dostosowana do splukiwania 6/3l oraz 4/2l.</p>	
25	Deska sedesowa dla niepełnosprawnych	<p>Dla osób starszych i niepełnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.</p>	
26	Umywalka dla niepełnosprawnych 55 x 55 cm, z/o, b/p	<p>Umywalka 55cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem Głębokość: 55cm Szerokość: 55cm Waga: 15kg</p>	
27	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych	<p>Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim i mieszaczem ceramicznym 40 mm. Automatyczny chromowany spust umywalkowy. Do kompletowania z umywalką dla niepełnosprawnych.</p>	

28	Sitko odpływowe (umywalka dla niepełnosprawnych)	Chromowane sitko odpływowe. Do kompletowania z umywalką dla osób niepełnosprawnych	
29	LEHNEN CONCEPT PRO Poręcz ścienna łukowa stała 60 cm, stal nierdzewna	Poręcz ścienna łukowa 60cm średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gadka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100x245x13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 rub montaowych. Elementy zasaniające ruby montaowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg W komplecie zestaw montaowy do ciany	
30	LEHNEN CONCEPT PRO Poręcz ścienna łukowa stała 70 cm, stal nierdzewna	Poręcz ścienna łukowa 70cm średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gadka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100x245x13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 rub montaowych. Elementy zasaniające ruby montaowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg	
31	LEHNEN CONCEPT PRO Poręcz ścienna łukowa uchylna 70 cm, stal nierdzewna	Poręcz ścienna łukowa 70cm średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gadka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100x245x13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 rub montaowych. Elementy zasaniające ruby montaowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg W komplecie zestaw montaowy do ciany twardej (cegła, cegła pełna, beton).	

2. Żłobek - toalety dla dzieci

1	Wisząca miska WC dla dzieci , lejowa, do deski sedesowej	miska ustępowa lejowa wymiar: 33x53,5 cm materiał: ceramika z dwuczęściowym siedziskiem w kolorze czerwonym Cechy produktu kolor: biały montaż: wisząca odpływ poziomy ilość wody spłukującej: 6l	
---	--	---	---

2	Deska sedesowa dla dzieci	Do misek Wc dla dzieci, rozstaw śrub 15,5 cm	
3	Przycisk uruchamiający do spłukiwania dwudzielnego, do miski ustępowej dla dzieci	<p>Dane:</p> <p>Materiał: Tworzywo sztuczne</p> <p>Wymiary:</p> <p>B: 24.6 cm</p> <p>H: 16.4 cm</p> <p>T: 1.3 cm</p> <p>Siła nacisku: < 20 N</p>	
4	Element montażowy do WC ze spłuczką podtynkową	<p>Ciśnienie 10-1000 kPa</p> <p>Maksymalna temperatura wody 25 °C</p> <p>Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej 6 i 3 l</p> <p>Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l</p> <p>Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 2-4 l</p> <p>Przepływ obliczeniowy 0.11 l/s</p> <p>Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego 50 kPa</p>	
5	Zestaw do montażu przyściennego	<p>Charakterystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mocowanie do ściany z regulacją do montażu przed pionami, głębokość 13–50 cm - regulowana głębokość - mocowanie do ściany obracalne o 360° - pręt gwintowany ocynkowany <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trawers - 2 pręty gwintowane M10 - materiał mocujący 	
6	Umywalka dla Dzieci	<p>szerokość 45 cm</p> <p>głębokość 41 cm</p> <p>wysokość 15 cm</p> <p>sposób montażu: do ściany z otworem na baterię</p> <p>z otworem przelewowym, kompletnie szklwiony</p> <p>położenie niecki: na środku</p> <p>materiał: ceramika</p> <p>bez baterii umywalkowej w zestawie, w zestawie syfon i korek</p>	

7	Kids półka ceramiczna 55 cm biały/czerwony	szerokość: 55 cm głębokość: 13 cm wysokość: 5,5 cm materiał: ceramika w komplecie ukryty zestaw montażowy kolor: czerwony	
8	Lustro 43,5x38,3 cm czerwone	szerokość: 43,5 cm głębokość: 2,1 cm wysokość: 38,3 cm kolor wykończenia: czerwony	
9	Bateria umywalkowa stojąca dla dzieci z mieszaczem	wariant wyposażony w mieszacz ceramiczny z x G1/2 z blokadą antypoparzeniową. Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego farbą epoksydową Funkcja ECO-STOP zapobiegająca nadmiernemu zużyciu wody Kolorystyka przyjazna dzieciom Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne Wyjątkowa trwałość i niezawodność Produkt w całości wyprodukowany w Unii Europejskiej Prosta obsługa Łatwy montaż Atest Polskiego Zakładu Higienicznego Deklaracja zgodności CE Krajowa Deklaracja Właściwości i Użytkowych	
10	Głęboki brodzik z obudową 90x90 z siedziskiem	Typ: brodzik kwadratowy z obudową Kraj pochodzenia: Polska Wymiary: 90x90 [cm] Ustawienie: uniwersalne L/P Długość: 90 [cm] Szerokość: 90 [cm] Głębokość: 24 [cm] Wysokość całkowita: 36,5 [cm] Wysokość rantu: 4 [cm] Wysokość obudowy: 32,5 [cm] Siedzisko: tak Dedykowany syfon: fi50 w zestawie Materiał: brodzik i obudowa; akryl biały	
11	bateria prysznicowa z termostatem z zestawem prysznicowym, do montażu ściennego wysokość: 620 mm	Słuchawka prysznicowa z suwakiem 2 rodzaje strumienia: Rain (równomierny, miękki strumień), Jet (skoncentrowany, okrągły strumień masujący) Równomierny rozkład wody na wszystkie aktywne dysze chromowa powierzchnia Średnica słuchawki prysznicowej: 100 mm Natynkowy termostat prysznicowy Stała temperatura wody nawet przy zmiennym ciśnieniu wody Blokada bezpieczeństwa przy 38°C chroni przed przypadkowo wybranymi zbyt wysokimi temperaturami Dla jeszcze większego bezpieczeństwa: możliwość ograniczenia temperatury maksymalnie do 43°C	

3. Żłobek - pomieszczenie na sprzęt porządkowy

4	Zlew porządkowy	<p>Stal nierdzewna</p> <ul style="list-style-type: none"> - zlew do wyciskania mopów na nóżkach regulowanych - głębokość zlewu 20 cm <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> szerokość 50 cm wysokość 50 cm długość 50 c waga ok. 10 kg 	
4	Bateria do zlewu z wyciąganą wylewką	<p>ścienna bateria zlewozmywakowa z opryskiwaczem ze stali nierdzewnej, obrotowa 360 Sposób montażu: Ścienny - to jest zainstalowane na ścianie.</p> <p>Typ zaworu: Zawór ceramiczny</p> <p>Otwory montażowe i uchwyty: Jeden uchwyt</p> <p>Dwa otwory</p> <p>Średnica otwory montażowego (cm): 0.2-0.25</p> <p>Materiał baterii: Stal nierdzewna</p>	