

„ZATWIERDZAM”

Wrocław, 01-12-2017 r.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień
KWP we Wrocławiu
Agnieszka Chołodecka

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

OZNACZENIE SPRAWY:

M-II-2310-86/2017

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80
REGON: 930 156 216

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Janusz Przemyski – Tel. 71 340 37 35
Natalia Wleciał – Tel. 71 340 34 35
Marta Dereś – Tel. 71 340 40 63

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Maska pełnotwarzowa z filtropochłaniaczami w ilości 10 kompletów. 1 komplet = 1 maska + 2 szt. filtropochłaniaczy.


MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE WYPOSAŻENIA – PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

MASKA PEŁNOTWARZOWA

Maska pełnotwarzowa ochrony indywidualnej dróg oddechowych i twarzy, wielokrotnego użytku. Nagłowie z 4 taśmami umożliwiającymi łatwe zakładanie i zdejmowanie. Wyposażona w system złącza bagnetowego pozwalający na podłączenie szerokiego asortymentu podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłami. Część twarzowa miękka, wykonana z nieuczulającego elastomeru. Osłona całotwarzowa lekka (400 g +/- 15 g), szyba całotwarzowa wykonana z poliwęglanu zapewniająca szerokie pole widzenia oraz odporność na zarysowania i uderzenia – klasa B. Zawór wydechowy kierujący wydychane powietrze w dół i zapewniający małe opory wydechu, łatwe oddychanie, bez wibracji zaworu oraz uniemożliwiający kumulowanie się ciepła i potu, a także ograniczający ilość miejsc, w których gromadzi się brud. Konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi zapewniającymi niskie opory oddechowe oraz ergonomiczny rozkład ciężaru i dopasowanie do twarzy. Maski spełniająca wymagania normy EN 136. Szybka spełniająca wymagania normy EN 166. Kolorystyka dowolna. Rozmiary: M (średni) – 4 sztuki, L (duży) – 6 sztuk. Łącznie 10 sztuk.

FILTROPOCHŁANIACZ DO W/W MASKI

Filtropochłaniacz umożliwiający podłączenie do powyżej opisanej maski pełnotwarzowej, zapewniający ochronę dróg oddechowych przed substancjami typu izopropanol. Wielogazowy pochłaniacz zabezpieczający między innymi przed izopropanolem (propan-2-ol). Chroniący także przed pyłami w klasie minimum FFP2 i parami organicznymi o temperaturze wrzenia większej niż 65 °C. Filtropochłaniacz spełniający wymagania normy EN 143. Oznaczenie filtropochłaniaczy minimum (nie gorsze niż w typie i klasie) A2, K2, P2. Łączna ilość filtropochłaniaczy: 10 kompletów = 20 sztuk.


01-12-2017