












ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5
ROZMIAR PRZEJŚCIA	'90+90'	'90'	'90+80'	'80'	'80'
PRZEZNACZENIE	WEWNĘTRZNE drzwi do pom. magazynowych	WEWNĘTRZNE drzwi do pom. magazynowych	WEWNĘTRZNE drzwi do pom. magazynowych	WEWNĘTRZNE drzwi toalety	WEWNĘTRZNE drzwi do kabin toalety, systemowe
ODPORNOŚĆ OGNIOWA					
SCHEMAT					
					
Wymiary w świetle przejścia	90+90	90	90+80	80	80
	205	205	205	205	205
		L	P	L	P
POZIOM -1	3	-	1	-	-
POZIOM 0	1	3	-	6	2
POZIOM +1	5	2	-	-	-
RAZEM	9	5	7	6	4
	Drzwi techniczne, stalowe dwuskrzydłowe o powierzchni gładniej, zmywalnej, wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikiem	Drzwi techniczne, stalowe o powierzchni gładniej, zmywalnej, wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikiem	Drzwi techniczne, stalowe dwuskrzydłowe o powierzchni gładniej, zmywalnej, wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikiem	Drzwi techniczne o powierzchni gładniej, zmywalnej, wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikiem - podcięcie wentylacyjne pow.min.220cm2 - blokada łazienkowa	Np. systemu kabin ATJ Basic: Kabin sanitarnych i prysznicowych ATJ Basic system przestrzennej zabudowy pomieszczeń sanitarnych ściankami działowymi wykonanymi z wysokociśnieniowego laminatu HPL COMPACT o grubości 10 mm – wspartymi na podporach. Profile pionowe, mocujące płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia i zwińczone całością profile górne zapewniają sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami) wykonane są z materiałów nie ulegających korozji.

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:
Remont budynku magazynowego nr 30 w Kompleksie Wojskowym 4033 w Gdyni
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4033, Gdynia 81-209

Inwestor:
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo
ul. Sobieskiego 277

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Branża: ARCHITEKTURA

Projektował:
MGR INŻ. ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIAŁEK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
PO/KK/366/2010

Data:
04.2020

Podpis:

Sprawdził:
MGR INŻ. ARCH. ANNA RUBCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
549/POKK/2013

Data:
04.2020

Podpis:

Temat rysunku:
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Skala:
1: 50

Nr rys.:
A-06