



PRZYMIERZALNIE
systemu kabin ATJ Basic z zasłonką
Kabinę sanitarną i prysznicową ATJ Basic
system przestrzenny zabudowy pomieszczeń sanitarnych
ściankami dzielowymi wykonanymi
z wysokociśnieniowego laminatu HPL COMPACT o grubości 10 mm
– wspartymi na podporach.
Profil pionowy, mocujący płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia
i zwiększający całość profilu górnego zapewniający sztywność konstrukcji.
Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami)
wykonane są z materiałów nie ulegających korozji.

- ZAKRES ROBÓT:
1. Wymiana wewnętrznych drzwi istniejących.
 2. Rozbiórka istniejącej podłogi podniesionej 7cm, wykonanie posadzki przemysłowej gr.: 8cm.
 3. Scucie tynków, wykonanie nowych tynków ścian zewnętrznych oraz 20% powierzchni pozostałych ścian, sufitów i słupów. Malowanie ścian i sufitów. Malowanie grzejników, rur C.O. i instalacji hydrantowej. Malowanie lamperii.
 4. Remont istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Wymiana krętek nawiewu oraz wywiewu.
 5. Wykonanie obróbek blacharskich zadaszenia rampy (rynną, rura spustowa) oraz wykonanie jednej warstwy papy.
 6. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podrozdzielniami oraz nowym oświetleniem.
 7. Wymiana pionów wod.-kan.
 8. Wykonanie posadzki żywicznej na schodach.
 9. Oczyszczenie i malowanie zewnętrznej drabiny prowadzącej z niskiego na wysoki dach

Ściana wzmocniona (g.k. wzmocnione blachą)
gr. 15cm montowana do wysokości stropu:
– płyta g.k. typ GKB – 1,25cm
– stalowa blacha ocynkowana gr. 1,5 mm w ułożeniu poziomym.
– płyta g.k. typ GKB – 1,25cm
– profil CW50 montowany co 40 cm
– wypełnienie z wełny mineralnej – 5cm
– płyta g.k. typ GKB – 1,25cm
– stalowa blacha ocynkowana gr. 1,5 mm w ułożeniu poziomym.
– płyta g.k. typ GKB – 1,25cm

zamurowanie istniejących otworów drzwiowych
montaż odbojnic (2 pasy) na ścianach szerokości 40cm i lakierowane do wys. 2m.
montaż krat w oknach (kraty o rozstawie prętów 8x24cm). Dodatkowo montaż siatki w oknach – wymiar siatki 25x25mm.

Rozbiórka istniejącej podłogi podniesionej 7cm, wykonanie posadzki przemysłowej gr.: 8cm.
Okładzina z płytek ceramicznych, Opoczno Tania Biała 20x25.
Do wysokości 2m od poziomu posadzki.
Spoinowanie płytek ściennych – fuga CERESIT CE 40.
AQUASTIC nr 01, kolor: anthracite. Szer. spoiny 3mm
powyżej płytek malowanie, SiliKon –anthracite

- Wyburzenia
- Scucie istniejącej glazury
- Demontaż istniejącej armatury

B I L A N S P O W I E R Z C H N I 1 p i e t r a				
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW./m2>1,90	POW./ <1,90
1.1.	magazyn	posadzka przemysłowa	446,55	-
1.2.	magazyn	posadzka przemysłowa	37,15	-
1.3.	klatka schodowa	posadzka kwarcowa	18,75	-
1.4.	korytarz	posadzka przemysłowa	30,31	-
1.5.	pomieszczenie biurowe	terakota	19,99	-
1.6.	magazyn	posadzka przemysłowa	88,05	-
1.7.	magazyn	posadzka przemysłowa	76,85	-
1.8.	komunikacja	posadzka przemysłowa	52,73	-
1.9.	magazyn	posadzka przemysłowa	76,85	-
1.10.	magazyn	posadzka przemysłowa	88,05	-
1.11.	przymierzalnia	terakota	20,17	-
1.12.	komunikacja	terakota	6,04	-
SUMA POWIERZCHNI PARTERU			961,49m²	-

LMD-Invest Lukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

INWESTYCJA / Lokalizacja:
Remont budynku magazynowego nr 30 w Kompleksie Wojskowym 4033 w Gdyni
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4033, Gdynia 81-209

Investor:
18. Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo
ul. Sobieskiego 277

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Branża: ARCHITEKTURA

Projektant:
MGR INŻ. ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIAŁEK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
PO/KK/366/2010

Data:
04.2020

Podpis:

Sprawdził:
MGR INŻ. ARCH. ANNA RUBCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
549/POKK/2013

Data:
04.2020

Podpis:

Temat rysunku:
RZUT BUDOWLANY
RZUT PIETRA

Skala:
1:100

Nr rys.:
A-03