

ZAKRES ROBÓT:

1. Zamurowanie (wypełnienie) otworu 190x200cm w piwnicy od strony wewnętrznej.
2. Rozbiórka muru ceglanego przy rampie poniżej poziomu terenu i nawierzchni betonowej rampy. Zasypanie wykopu w obrębie rampy do istniejącego poziomu terenu. Wykonanie izolacji płytnej i folii kubełkowej.
3. Wymiana wewnętrznych drzwi istniejących.
4. Wypełnienie ubytków w istniejącej posadzce betonowej, odtworzenie i wypełnienie dylatacji w posadzce, wykonanie posadzki żywicznej.
5. Powiększenie wysokości otworu między pomieszczeniem −1/1, a −1/6 oraz między −1/6, a −1/3.
6. Między pomieszczeniem −1/2, a −1/6 powiększenie otworu i montaż drzwi dwuskrzydłowych.
7. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków ścian zewnętrznych oraz 20% powierzchni pozostałych ścian, sufitów i słupów. Malowanie ścian i sufitów. Malowanie grzejników, rur C.O. i instalacji hydrantowej. Malowanie lamperii.
8. Remont istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Wymiana kratek nawiewu oraz wywiewu.
9. Oczyszczenie zbrojenia, naprawa płyty biegowej schodów.
10. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podrozdzielniami oraz nowym oświetleniem.
11. Wymiana pionów wod.-kan.
12. Wykonanie posadzki żywicznej na schodach.
13. Naprawa spękanej posadzki w piwnicy − 20%.

Ściana wzmocniona (g.k. wzmocnione blachą) gr. 15cm montowana do wysokości stropu:
- płyta g.k. typ GKB − 1,25cm
- stalowa blacha ocynkowana gr. 1,5 mm w ułożeniu poziomym.
- płyta g.k. typ GKB − 1,25cm
- profil CW50 montowany co 40 cm
- wypełnienie z wełny mineralnej − 5cm
- płyta g.k. typ GKB − 1,25cm
- stalowa blacha ocynkowana gr. 1,5 mm w ułożeniu poziomym.
- płyta g.k. typ GKB − 1,25cm

zamurowanie istniejących otworów drzwiowych

montaż odbojnic (2 pasy) na ścianach szerokości 40cm i lakierowane do wys. 2m.

montaż krat w oknach (kraty o rozstawie prętów 8x24cm). Dodatkowo montaż siatki w oknach − wymiar siatki 25x25mm.

Rozbiórka istniejącej podłogi podniesionej 7cm, wykonanie posadzki przemysłowej gr.: 8cm.

Okładzina z płytek ceramicznych,
Opoczno Tania Biała 20x25.
Do wysokości 2m od poziomu posadzki.
Spoinowanie płytek ściennych − fuga CERESIT CE 40,
AQUASTIC nr 01, kolor: anthracite. Szer. spoiny 3mm.
powyżej płytek malowanie, Silikon −anthracite

Wyburzenia

Skucie istniejącej glazury

Demontaż istniejącej armatury

BILANS POWIERZCHNI piwnica

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW./m2>1,90	POW./ <1,90
-1.1.	magazyn	posadzka przemysłowa	440,87	-
-1.2.	magazyn	posadzka przemysłowa	36,35	-
-1.3.	magazyn	posadzka przemysłowa	407,47	-
-1.4.	magazyn	posadzka przemysłowa	32,54	-
-1.5.	klatka schodowa	posadzka kwarcowa	17,67	-
-1.6.	korytarz	posadzka przemysłowa	29,63	-
		SUMA POWIERZCHNI PARTERU	**964,53m²**	-

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505258154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
Remont budynku magazynowego nr 30 w Kompleksie Wojskowym 4033 w Gdyni
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4033, Gdynia 81−209

Inwestor:
16 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo
ul. Sobieskiego 277

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Branża: ARCHITEKTURA

Projektował:
MGR INŻ. ARCH. MONIKA BOROWSKA−BIAŁY
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: PO/KK/366/2010
Data: 04.2020
Podpis:

Sprawdził:
MGR INŻ. ARCH. ANNA RUBCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: 549/POKK/2013
Data: 04.2020
Podpis:

Temat rysunku: RZUT BUDOWLANY RZUT PIWNICY
Skala: 1:100
Nr rys.: A−01

900 x 297