

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT DROGOWYCH
Magdalena Gołoś, 05-240 Tuszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgołos@gmail.com, tel. 663-425-550

INWESTOR:



Zarząd Powiatu Wyszkiowskiego
Aleja Róż 2
07-200 Wyszki

ZADANIE:

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA
1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W NIEGOWIE NA UL. HANDLOWEJ
NA DRODZE NR 1811W

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1811W
poprzez
WYKONANIE 1 PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W NIEGOWIE NA UL. HANDLOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT

Kody CPV: 45233120-6, 45233129-9, 45233161-5, 45233220-7, 45233222-1

Stanowisko	Imię, Nazwisko, uprawnienia i specjalność
Projektant	Piotr Gołoś spec. Drogowa Upr. MAZ/0416/POOD/13

Przedmiar robót				
Zadanie :		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W NIEGOWIE NA UL. HANDLOWEJ NA DRODZE NR 1811W		
Zamierzenie Budowlane :		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1811W poprzez WYKONANIE 1 PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W NIEGOWIE NA UL. HANDLOWEJ		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		*	*
2	D-01.01.01a KNR 2-01 0121-02 analogia	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym (w tym obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,10
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika 15x30 wraz z utylizacją (w tym cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej)	mb	43,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeża 8x30 wraz z utylizacją	mb	45,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej gr.8cm wraz z spaletowaniem i transportem na rzecz Inwestora w odległości do 20km.	m2	71,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z mas bitumicznych śr. grubości ok. 10cm wraz z utylizacją	m2	56,00
7	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie średniej grubości ok. 20cm wraz z utylizacją	m2	71,00
8	ROBOTY ZIEMNE		*	*
9	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	395,00
10	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi w gruntach kat. I-IV	m3	10,00
11	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Wykonanie koryta głębokości ok. 30cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika oraz zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wraz z wywiezieniem urobku	m2	305,00
12	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Wykonanie koryta głębokości ok. 40cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika oraz zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wraz z wywiezieniem urobku	m2	135,00
13	PODBUDOWY		*	*
14	D-04.04.02b	Warstwa z kruszywa niezwiązanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszonych C 50/30 gr.20cm	m2	370,00
15	D-04.04.02b	Warstwa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszonych C 90/3 gr.10cm (zatoka, jezdnia)	m2	135,00
16	NAWIERZCHNIE		*	*
17	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton kolor szary/czerwony (1:1) grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarki - chodnik	m2	76,00
18	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton kolor szary grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarki - chodnik	m2	137,00

Przedmiar robót				
Zadanie :		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W NIEGOWIE NA UL. HANDLOWEJ NA DRODZE NR 1811W		
Zamierzenie Budowlane :		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1811W poprzez WYKONANIE 1 PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W NIEGOWIE NA UL. HANDLOWEJ		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton kolor szary grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarki - zjazd	m2	20,00
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton kolor grafit grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarki - zatoka	m2	90,00
21	D-05.03.23	Nawierzchnia z płytek typu focus kolor żółty na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 4cm z otaczarki (dwa rzędy)	m2	5,60
22	D-03.05.5b	Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 gr. 5cm KR 1-2 gr. 4cm	m2	48,00
23	D-03.05.5a	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S lepiszcze 50/70 45/80-55 KR 1-2 gr. 4cm	m2	48,00
24	ELEMENTY ULIC		*	*
25	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	87,00
26	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu,	m	10,00
27	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu,	m	49,00
28	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	m	110,00
29	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
30	D - 09.01.01 KNR 2-21 213-1	Humusowanie terenów płaskich ziemią urodzajną średnia grubość warstwy 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	65,00
31	KNR 2-31 0107-01 analogia	Pobocza z kruszywa niezwiązanego pochodzącego z recuklingu mas bitumicznych 0/31,5 stab. mechanicznie, grubości 15cm skropinone emulsją w ilości ok. 0,5kg/m2	m2	9,00
32	KNR 231/1406/4 analogia	Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	2,00
33	KNR 2-31 0315-05	Uzupełnianie szczelin szerokości do 3cm masą zalewową "biguma".	m	90,00
34	ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		*	*
35	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt	3,00
36	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ A,B,C,D,T w.średnie, folia odbłaskowa I/II generacji	szt	3,00
37	D-07.02.01 KNR AT 4/210/2	Punktowe elementy odbłaskowe barwy białej	szt	12,00
38	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	44,00