KANALIZACJA GRAWITACYJNA

K7–3

PRZEWIERT Nr 24/K7-3
L=21,0m
rurą ochronną stalową 355,6x5,0mm

PRZEWIERT Nr 25/K7-3
rurami przewiertowymi GRP DN 200mm
L=39,5m

Przewierty w gruncie nawodnionym



K7–3
POZIOM PORÓWNAWCZY 227.00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	233.86	233.85	234.62	234.68	236.15	236.32	236.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	231.64	230.86	233.44	232.87	234.13	234.32	234.78
ZAGŁĘBIENIE	2.22	3.01	1.82	2.82	2.02	2.00	2.12
SPADKI, DŁUGOŚCI	20‰ 21.0m		32.7 ‰ 39.5m		12.3 ‰ 40.5m	13.3 ‰ 4.5m	5‰ 43.0m
ŚREDNICA/ MATERIAŁ	PVC-U (lite) 200x5,9mm, klasy SN8; L=21.0m		Rury GRP DN 200mm; L=39.5m		Rury PVC-U (lite) 200x5,9mm, klasy SN8; L=143.0m		
ODLEGŁOŚCI	0.0 21.0	21.0	60.5 39.5	100.0	140.5 40.5	145.0 4.5	188.0 43.0
HEKTOMETRY	S9/7 0	S1/7-3	S2/7-3	S3/7-3 1	S4/7-3	S5/7-3	S6/7-3 S7/7-3

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	236.96	237.09	237.44	237.74	237.74	237.74	237.74
RZĘDNA DNA KANAŁU	234.78	234.13	233.55	232.80	232.80	232.80	232.80
ZAGŁĘBIENIE	2.18	2.96	3.89	4.94	4.94	4.94	4.94
SPADKI, DŁUGOŚCI	15‰ 8.5m		PVC-U (lite) 160mm; SN8 5.0m		20.1 ‰ 5.0m	22.6 ‰ 1.5m	15‰ 1.5m
ŚREDNICA/ MATERIAŁ							
ODLEGŁOŚCI	0.0 8.5	13.5	18.5 5.5	24.0	29.0 5.0	34.0	35.5 1.5
HEKTOMETRY	S1/7-3 Sp1/7-3		S6/7-3 Sp2/7-3		S7/7-3 Sp3/7-3		S8/7-3 Z1/7-3

K7–4

PRZEWIERT Nr 26/K7-4
L=22,0m
rurą ochronną stalową 355,6x5,0mm

Przewiert w gruncie nawodnionym



K7–4
228.00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	236.64	237.77	236.64	237.86
RZĘDNA DNA KANAŁU	234.44	233.57	234.44	233.57
ZAGŁĘBIENIE	2.20	4.20	2.20	4.29
SPADKI, DŁUGOŚCI	26.4 ‰ 22.0m			
ŚREDNICA/ MATERIAŁ	PVC-U (lite) 200x5,9mm, kl. SN8			
ODLEGŁOŚCI	0.0 22.0			
HEKTOMETRY	S14/7 0	S1/7-4		

Sp1/7-4
227.00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	237.86	237.86	237.86	237.86
RZĘDNA DNA KANAŁU	235.42	235.57	235.57	235.57
ZAGŁĘBIENIE	2.44	2.29	2.29	2.29
SPADKI, DŁUGOŚCI	20‰ 5.0m			
ŚREDNICA/ MATERIAŁ	PVC-U (lite) 160mm; SN8			
ODLEGŁOŚCI	0.0 5.0			
HEKTOMETRY	S1/7-4 Sp1/7-4			

K7–5

PRZEWIERT Nr 27/K7-5
rurami przewiertowymi GRP DN 200mm
L=51,5m

PRZEWIERT Nr 28/K7-5
rurami przewiertowymi GRP DN 200mm
L=27,5m

Przewierty w gruncie nawodnionym



K7–5
228.00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	239.50	239.36	239.35	238.62	238.50	238.55	238.62
RZĘDNA DNA KANAŁU	236.46	236.00	236.14	235.72	235.72	235.72	235.72
ZAGŁĘBIENIE	3.54	3.86	3.74	2.90	2.78	2.83	2.90
SPADKI, DŁUGOŚCI	5.1 ‰ 7.5m		7.9‰ 51.5m				
ŚREDNICA/ MATERIAŁ	Rury przewiertowe GRP DN 200mm; L=79.0m						
ODLEGŁOŚCI	0.0 7.5	15.0	36.5 21.5	59.0	81.5 22.5	86.5 5.0	105.5 19.5
HEKTOMETRY	S19/7 0	S1/7-5	S2/7-5		S3/7-5	S4/7-5	S5/7-5

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	238.62	238.50	238.55	238.62			
RZĘDNA DNA KANAŁU	235.72	235.72	235.72	235.72			
ZAGŁĘBIENIE	2.90	2.78	2.83	2.90			
SPADKI, DŁUGOŚCI							
ŚREDNICA/ MATERIAŁ							
ODLEGŁOŚCI	113.0 7.5	120.5	142.0 21.5	164.5	187.0 22.5	192.0 5.0	211.0 19.0
HEKTOMETRY	S19/7 0	S1/7-5	S2/7-5		S3/7-5	S4/7-5	S5/7-5

MS-PRO 43-100 Tychy ul. Anderso 3a/9 www.ms-pro.com.pl	Nazwa i adres zadania: KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ŚOŚNICOWICE Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy		
Inwestor: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice	PROJEKT BUDOWLANY		Branża: sanitarna
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Nazwa rysunku: Profil kanalizacji sanitarnej Profil "K7" - Arkusz nr 2	Projektował: mgr. inż. Magdalena Stolarska	SLK/5720/POOS/14	Skala 1:100/500
	Sprawdził: mgr. inż. Tomasz Matioch	SLK/4211/POOS/12	Nr rysunku S-216

A3+4