K2_cz.1 (od PT1 do S21/2)

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

K2

Przewierty w gruntach nawodnionych

PRZEWIERT Nr 1/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=5,0m

PRZEWIERT Nr 3/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=43,5m

PRZEWIERT Nr 4/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=39,5m

PRZEWIERT Nr 5/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=65,0m

PRZEWIERT Nr 6/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=5,0m

PRZEWIERT Nr 7/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=34,0m

PRZEWIERT Nr 8/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=30,5m

PRZEWIERT Nr 9/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=62,5m

PRZEWIERT Nr 10/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=48,5m

PRZEWIERT Nr 14/K2 DW nr 919+R-1 L=20,0m rurą ochronną stalową 406,4 x 5,0mm

PRZEWIERT Nr 11/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=67,5m

PRZEWIERT Nr 12/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=20,0m

PRZEWIERT Nr 13/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 250mm L=40,5m

PRZEWIERT Nr 2/K2 rurami przewiertowymi GRP DN 200mm; L=5,5m

Proj. ogrodzenie terenu pompowni

Otw. nr 5 +218.7

PT1

S1/2 S2/2 S3/2 S4/2 S5/2 S6/2 S7/2 S8/2 S9/2 S10/2 S11/2 S12/2 S13/2 S14/2 S15/2 S16/2 S17/2 S18/2 S19/2 S20/2 S21/2

Otw. nr 7 +218.2

S-136 218.92 S-131 218.92 S-129 220.10 S-128 218.74

Proj. rura ochronna stalowa 323,9x5,0mm

Przewiert L=17,5m rura ochronna stalowa 323,9 x 5,0mm

Kondygnacja dolistwie Sp1/2

Przewiert GRP DN 250mm L=28,0m

Proj. rura ochronna stalowa 323,9x5,0mm

możliwe dodatkowe studzienki Sp1/2 wg Schematu A

Sp1/2 Sp2/2 Sp3/2 Sp4/2 Sp5/2 Sp6/2 Sp7/2

K2

| POZIOM PORÓWNAWCZY 210.00 m n.p.m. | | |