













SP 5 HALLERA

Lp.	Nazwa produktu	Zdjęcie poglądowe	Opis	Parametry	Ilość	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	kuchnia gazowa, 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym, 20.5+5 kW, G30		<ul style="list-style-type: none"> przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania konfiguracja palników: 3.5+2x5+7 kW redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce żeliwne ruszty płomień pilotowy zabezpieczenie przeciwwypływowe dostępność w wersji gazowej G27 i G31 drzwi piekarnika szklane wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH) trzy poziomy prowadnic zapalarka piezoelektryczna do piekarnika odległość między półkami 60 mm Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 700 Wysokość [mm]: 850 Moc gazowa [kW]: 25.5 Szerokość [mm]: 800 Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar Rodzaj zasilania: gaz 	1			
2	taboret gazowy, pojedynczy, Top line, 9 kW, G30		<ul style="list-style-type: none"> konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy) płomień pilotowy zabezpieczenie przeciwwypływowe redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 l w zestawie dysze gazu ziemnego (G20) regulowane nóżki ~ 20 mm Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 605 Wysokość [mm]: 380 Moc gazowa [kW]: 9 Szerokość [mm]: 565 Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar Rodzaj zasilania: gaz 	1			
3	szafa chłodnicza lakierowana, wnętrze z ABS, V 361 l		<ul style="list-style-type: none"> nośność półek min. 7 kg cichy agregat wymuszony obieg powietrza urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury wbudowany zamek na klucz nowoczesna konstrukcja automatyczne odszranianie w komplecie 3 półki wymiary półek WxD: 505x410 mm minimalna odległość pomiędzy półkami ok 7 cm wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 600 Wysokość [mm]: 1850 Materiał wykonania: stal malowana proszkowo Ilość drzwi: 1 Moc elektryczna [kW]: 0.13 Temperatura max. [°C]: 8 Pojemność brutto [l]: 361 Pojemność netto [l]: 265 Szerokość [mm]: 600 Klasa klimatyczna: 4 Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Klasa Energetyczna: C Rodzaj zasilania: prąd Napięcie [V]: 230 	2			
4	zmywarka wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V		<ul style="list-style-type: none"> zmywarka z funkcją wyparzania sterownie elektromechaniczne czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabyliczającego cykl mycia 120 s lub 180 s wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół) zużycie wody 2,5 l/cykl moc grzałki komory - 2 kW moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW kosz 500x500 mm w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 685 Wysokość [mm]: 835 Materiał wykonania: stal nierdzewna Moc elektryczna [kW]: 3.4/4.9 Szerokość [mm]: 565 Częstotliwość [Hz]: 50 Rodzaj zasilania: prąd Napięcie [V]: 230/400 	1			

5	szafa przelotowa,drzwi skrzydłowe 800x500x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> Konstrukcja spawana Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe Możliwy montaż zamka Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 500 Wysokość [mm]: 2000 Materiał wykonania: stal nierdzewna Szerokość [mm]: 800 Konstrukcja: spawana 	1			
6	stół przyścienny z półką 1500x600x850 mm spawany		<ul style="list-style-type: none"> Stół spawany Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 600 Wysokość [mm]: 850 Materiał wykonania: stal nierdzewna Szerokość [mm]: 1500 Konstrukcja: spawana Ilość półek (szt): 1 	3			
7	szafa magazynowa,drzwi skrzydłowe 600x500x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> Konstrukcja spawana Trzy przestawne półki Możliwość przełożenia drzwi Możliwy montaż zamka Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 500 Wysokość [mm]: 2000 Materiał wykonania: stal nierdzewna Szerokość [mm]: 600 Konstrukcja: spawana 	1			
8	szafa magazynowa,drzwi skrzydłowe 400x600x2000 mm		<ul style="list-style-type: none"> Konstrukcja spawana Trzy przestawne półki Możliwość przełożenia drzwi Możliwy montaż zamka Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 600 Wysokość [mm]: 2000 Materiał wykonania: stal nierdzewna Szerokość [mm]: 400 Konstrukcja: spawana 	1			

9	zlewozmywak zabudowany 500x500x500 mm		<ul style="list-style-type: none"> · Umywalka spawana · Komora zabudowana z trzech stron · Wymiary komory 340x400x200mm · Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm · Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> · Głębokość [mm]: 500 · Wysokość [mm]: 500 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 500 · Konstrukcja: spawana 	1			
10	stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1000x600x850 mm		<ul style="list-style-type: none"> · stół spawany · przestawna półka · możliwość zamontowania zamka do drzwi · Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> · Głębokość [mm]: 600 · Wysokość [mm]: 850 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 1000 	1			
11	stół ze zlewem 1-kom.(P),bez półki 800x600x850 mm spawany, blat tłoczony		<ul style="list-style-type: none"> · stół spawany · otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm · dostępne głębokości blatu (D) 600 mm · posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm · ociekacz płaski · Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> · Głębokość [mm]: 600 · Wysokość [mm]: 850 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 800 	1			
12	Szafka bhp SUP E 400-02 z ławką wysuwaną				1			
13	Piec konwekcyjny		<ul style="list-style-type: none"> Elektryczny Pojemność: min 6 pojemników GN 1/1 Automatyczny system myjący Sterowanie elektroniczne Możliwość podtrzymywania potrawy w zadanej temperaturze Sonda temperatury 6 blach GN w komplecie Uzdatniacz do wody Podstawa - stół Gwarancja 24 miesiące 		1			
14	bateria umywalkowa z prysznicem		<ul style="list-style-type: none"> bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z wyciąganym prysznicem zmienny strumień wody wymagana Ø otworu 40-41 mm okres gwarancji [miesiące]: 24 		2			