

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min.23,8"
Rozmiar plamki (maksymalnie)	0,275 mm
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast	1500: 1
Kąty widzenia (pion/poziom)	178/178 stopni
Czas reakcji matrycy (maksymalnie)	8ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 60Hz
Zakres regulacji	Pochylenie w zakresie min. 25 stopni Regulacja wysokości w zakresie min. 150 mm Obrót monitora o 45 stopni w prawo i w lewo PIVOT
Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa
Podświetlenie	System podświetlenia LED
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w slot na linkę zabezpieczającą
Waga bez podstawy	Maksymalnie 3,20kg
Złącza	1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C z możliwością zasilania do 15W
Odwzorowanie barw	99% sRGB
Gwarancja	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną oraz stronę internetową producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 oraz ISO 27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Certyfikaty	EPEAT Gold dla Polski, EPEAT Climate+ Energy Star, TCO
Inne	Podstawa odłączana bez użycia narzędzi VESA 100mm Zintegrowana listwa głośnikowa producenta monitora lub głośniki wbudowane