

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody na takie odstępstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli jest to niezbędne do realizacji inwestycji.

1.1.6.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W poniższej tabeli przedstawiono w sposób orientacyjny przewidziane do wykonania powierzchnie elementów drogi wraz ze zjazdami oraz długości przepustów pod zjazdami.

Szacunkowe zestawienie powierzchni i długości przepustów przewidzianych dla minimalnego zakresu robót				
	DP w msc. Ochle (remont)	DP w msc. Ochle (przebudowa)	DP w msc. Patoki	Wielkość możliwych przekroczeń
Jezdnia bitumiczna	4460 m ²	3860 m ²	3760 m ²	2%
Pobocza wraz z wyrównaniem zjazdów	1450 m ²	175 m ²	730 m ²	5%
Chodniki / dojeżdża (nowe)	brak	175 m ²	brak	10%
Chodniki / dojeżdża (remont)	brak	280 m ²	12,5 m ²	10%
Zjazdy bitumiczne	brak	brak	66 m ²	5%
Zjazdy z tłucznia kamiennego / destruktu bit. (pełna konstrukcja)	brak	112 m ²	brak	5%
Zjazdy z kostki brukowej	brak	180 m ²	265 m ²	5%
Ściek z kostki brukowej	brak	946 m	brak	2%
Przepusty pod zjazdami	brak	50 m	55 m	5%

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów technicznych elementów drogi czy w/w powierzchni lub długości bez zgody Zamawiającego. Każda taka zmiana musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić powód wymaganego zmniejszenia.

Nie ogranicza się wielkości możliwych przekroczeń, przy czym wystąpienie przekroczeń w granicach określonych w w/w tabeli nie będzie podstawą do roszczeń dla przyszłego Wykonawcy (w szczególności zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych). W przypadku wystąpienia konieczności przekroczeń powyżej granic wskazanych w powyższej tabeli, skutkujących zamiarem wystąpienia Wykonawcy o zmianę zapisów Umowy, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.