

Minimalne wymagania techniczne zestawu nagłośnieniowego:

1. Zestaw składający się z:

- 1) KOLUMNA 600W /ACTIVE SPEAKER EV, GŁOŚNIKI: 12"+1" / EMINENCE, OBUDOWA DREWNIANA - **2 SZT.**;
- 2) MIKSER AUDIO A-H, 6-KANAŁOWY, PROC.EFEKT. ZASILANIE PHANTOM, MIERNIKI POZIOMU SYGNAŁU, SYMETRYCZNE WEJŚCIA I WYJŚCIA XLR, WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE - **1 SZT.**;
- 3) MIKROFON BEZPRZEWODOWY SLXD, UHF, WIRELESS, HANDHELD, WYJŚCIE XLR, JACK, 10-CHANNELS - **1 SZT.**;
- 4) MIKROFON BEZPRZEWODOWY UHF, SLXD, WIRELESS, HEADPHONE, HEADSET MICROPHONE RANGE UP TO 100M, 12-CH - **1 SZT.**;
- 5) MIKROFON PRZEWODOWY SHURE, KABEL XLR-XLR - **1 SZT.**;
- 6) STATYW KOLUMNOWY, PROD. PL, PROFESSIONAL METAL - **2 SZT.**;
- 7) STATYW MIKROFONOWY, PROD. PL PROFESSIONAL METAL - **2 SZT.**;
- 8) UCHWYT MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO KOMPATYBILNY Z OFEROWANYM MIKROFONEM – **1 SZT.**;
- 9) UCHWYT MIKROFONU PRZEWODOWEGO KOMPATYBILNY Z OFEROWANYM MIKROFONEM - **1 SZT.**;
- 10) KABEL KOLUMNOWY, XLR-XLR 15M, PROD. PL, KABEL MC2000, XLR NC3MXX, NC3MXX - **6 SZT.**;
- 11) KABEL DO PODŁ. TELEFONU KOMÓRK. M.JACK MONO – D.JACK MONO, PROD. PL, KABEL IY106, JACK NP2X – **1 SZT.**;
- 12) PRZEDŁUŻACZ 3M, 5-GNIAZD, Z WYŁĄCZNIKIEM, PRZEWÓD 3x1,5 MM - **1 SZT.**;
- 13) POKROWIEC NA OFEROWANE KOLUMNY, PIANKOWY, WODOODPORNY - **2 SZT.**;
- 14) POKROWIEC NA OFEROWANE STATYWY KOLUMN, PODWÓJNY– **1 SZT.**;
- 15) CASES / WALIZKA DO MIKSERA UMOŻLIWIAJĄCA PRZECHWYWANIE OFEROWANYCH MIKROFONÓW - **1 SZT.**;
- 16) CASES / KABLARKA NA OFEROWANE KABLE - **1 SZT.**

2. Gwarancja na cały zestaw – min. 24 miesiące;