

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego z podziałem na 5 części:

- Zadanie Nr 1-** miasto Jarosław i Radymno
- Zadanie Nr 2-** gmina Jarosław i Pawłosiów
- Zadanie Nr 3-** gmina Laszki i Wiązownica
- Zadanie Nr 4-** gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno
- Zadanie Nr 5-** gmina Pruchnik i Roźwienica

- do kwoty: **300.000,00zł** (brutto)
- do kwoty: **450.000,00 zł** (brutto)
- do kwoty: **380.000,00 zł** (brutto)
- do kwoty: **400.000,00zł** (brutto)
- do kwoty: **300.000,00 zł** (brutto)

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 z późn. zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Oferty złożyli:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13/05/2023 o godz. 10⁰⁵

ZADANIA WYKONAWCY	Zadanie Nr-1 miasto Jarosław i Radymno	Zadanie Nr-2 gmina Jarosław i Pawłosiów	Zadanie Nr-3 gmina Laszki i Wiązownica	Zadanie Nr-4 gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno	Zadanie Nr-5 gmina Pruchnik i Roźwienica
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg M-BUD. Sp. z o.o Wola Węgierska 1 37-560 Pruchnik	1.1 61,50 2.1 307,50 2.2 307,50 2.3 615,00 2.4 984,00 3.1 184,50 3.2 615,00 4.1 246,00 5.1 221,40 5.2 12,30 ŁĄCZNIE: 3.554,70 zł	1.1 36,90 2.1 184,50 2.2 184,50 2.3 479,70 2.4 738,00 3.1 172,20 3.2 492,00 4.1 123,00 5.1 196,80 5.2 12,30 ŁĄCZNIE: 2.619,90 zł	1.1 36,90 2.1 307,50 2.2 307,50 2.3 479,70 2.4 738,00 3.1 172,20 3.2 492,00 4.1 184,50 5.1 184,50 5.2 12,30 ŁĄCZNIE: 2.914,60 zł	1.1 36,90 2.1 270,60 2.2 246,00 2.3 184,50 2.4 738,00 3.1 123,00 3.2 455,10 5.1 184,50 5.2 6,15 ŁĄCZNIE: 2.367,75 zł	1.1 36,90 2.1 184,50 2.2 159,90 2.3 246,00 2.4 738,00 3.1 123,00 3.2 369,00 4.1 123,00 5.1 184,50 5.2 3,69 ŁĄCZNIE: 2.168,49 zł
Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik	1.1 36,90 2.1 184,50 2.2 184,50 2.3 738,00 2.4 1.599,00 3.1 184,50 3.2 738,00 4.1 246,00 5.1 30,75 5.2 9,84 ŁĄCZNIE: 3.951,99 zł	1.1 36,90 2.1 184,50 2.2 184,50 2.3 738,00 2.4 1.599,00 3.1 184,50 3.2 738,00 4.1 246,00 5.1 30,75 5.2 9,84 ŁĄCZNIE: 3.951,99 zł	1.1 36,90 2.1 184,50 2.2 184,50 2.3 738,00 2.4 1.599,00 3.1 184,50 3.2 738,00 4.1 246,00 5.1 30,75 5.2 9,84 ŁĄCZNIE: 3.951,99 zł	1.1 36,90 2.1 184,50 2.2 184,50 2.3 738,00 2.4 1.107,00 3.1 184,50 3.2 738,00 4.1 246,00 5.1 30,75 5.2 9,84 ŁĄCZNIE: 3.459,99 zł	1.1 36,90 2.1 184,50 2.2 184,50 2.3 738,00 2.4 1.107,00 3.1 184,50 3.2 738,00 4.1 246,00 5.1 30,75 5.2 9,84 ŁĄCZNIE: 3.459,99 zł
SANDROG Krzysztof Borowy ul. Franciszka Smolki 22/5 37-700 Przemyśl	1.1 29,52 2.1 123,00 2.2 184,50 2.3 528,90 2.4 1.107,00 3.1 207,87 3.2 492,00 4.1 207,87 5.1 218,94 5.2 36,90 ŁĄCZNIE: 3.136,50 zł	1.1 29,52 2.1 123,00 2.2 184,50 2.3 528,90 2.4 1.107,00 3.1 207,87 3.2 492,00 4.1 207,87 5.1 218,94 5.2 36,90 ŁĄCZNIE: 3.136,50 zł	1.1 29,52 2.1 123,00 2.2 184,50 2.3 528,90 2.4 1.107,00 3.1 207,87 3.2 492,00 4.1 207,87 5.1 218,94 5.2 36,90 ŁĄCZNIE: 3.136,50 zł	1.1 29,52 2.1 123,00 2.2 184,50 2.3 528,90 2.4 1.107,00 3.1 207,87 3.2 492,00 4.1 207,87 5.1 218,94 5.2 36,90 ŁĄCZNIE: 3.136,50 zł	1.1 29,52 2.1 123,00 2.2 184,50 2.3 528,90 2.4 1.107,00 3.1 207,87 3.2 492,00 4.1 207,87 5.1 218,94 5.2 36,90 ŁĄCZNIE: 3.136,50 zł

*(ceny brutto)

wg formularza ofertowego (PZD)

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	ilość	Cena jedn. (brutto)
1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru	m ²	1,00	
2.	REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
2.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm	m ²	1,00	
2.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm	m ²	1,00	
2.3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi	t	1,00	
2.4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi	t	1,00	
3.	WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM			
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grub. 5,0 - 10,0 cm po zagęszczeniu	m ³	1,00	
3.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie	t	1,00	
4.	PRZEŁOMY			
4.1	Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)	m ²	1,00	
5.	Uszczelnianie nawierzchni			
5.1	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami	m ²	1,00	
5.2	Uszczelnienie złącza technologicznego	mb	1,00	