

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie działki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim  
ADRES INWESTYCJI : obręb Kurnos Drugi; dz. nr ewid. 63/2  
INWESTOR : GMINA BEŁCHATÓW  
ADRES INWESTORA : 97-400 BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 06.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie działki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 500/10000	ha ha	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
2	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II 0.3*376+103*0.2	m³ m³	133.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.400</b>
3	KNR 2-31 d.1 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika wraz ze słupkami 151	m m	151.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0812-03 analogia	Rozebranie cokołu betonowego 151*0.25*0.6	m³ m³	22.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.650</b>
5	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 36	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 90	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0811-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych o grubości 8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 72	m² m²	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
8	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60	m² m²	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 170+72	m² m²	242.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.000</b>
10	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 170	m² m²	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 10+22.65+5+72*0.08+60*0.07+242*0.15+170*.04	m³ m³	90.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.710</b>
<b>2</b>		<b>ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI</b>			
12	d.2 analiza indywidualna	Ławka z oparciem mocowana (dł. całkowita 1,6 m, siedzisko i oparcie drewniane z drewna iglastego malowanego, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, z montażem) 4	kpl kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	d.2 analiza indywidualna	Kosz na śmieci (kosz stalowy ocynkowany i malowany proszkowo, z drewnianym obiciem kolorystycznie dostosowanym do ławek, z daszkiem, okrągły, z montażem na słupku, pojemność min. 35l, z montażem) 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY, KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>			
14	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 125	m m	125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 120	m m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
16	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości utwardzeń o wzmocnionej konstrukcji 376	m² m²	376.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>376.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6 0101-d.3 05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości utwardzeń	m <sup>2</sup>		
		103	m <sup>2</sup>	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
18	KNNR 6 0104-d.3 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
		103+376	m <sup>2</sup>	479.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>479.000</b>
19	KNNR 6 0111-d.3 01	Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0, warstwa gr.10 cm - zwiększono do 12 cm Krotność = 1.2	m <sup>2</sup>		
		103	m <sup>2</sup>	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
20	KNNR 6 0111-d.3 02	Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, warstwa gr.15 cm - zwiększono do 20 cm Krotność = 1.3333	m <sup>2</sup>		
		268+14+94	m <sup>2</sup>	376.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>376.000</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
21	KNNR 6 0502-d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		103+268+94	m <sup>2</sup>	465.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.000</b>
22	KNNR 6 0502-d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (linie wydzielające stanowiska gr. 20 cm)	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>5</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
23	analiza indywidualna	Brama dwuskrzydłowa ze słupkami i montażem z fundamentami betonowymi	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	analiza indywidualna	Furtka szerokości 1,0 m ze słupkami i montażem z fundamentami betonowymi	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	analiza indywidualna	Ogrodzenie systemowe panelowe malowane proszkowo - wysokość 1,2 m, ze słupkami stalowymi ocynk. i malowanymi proszkowo, kolor zielony, panel dł. 2,5 m, z betonową podmurówką wys. 30 cm, z fundamentem betonowym pod słupki	m		
		160	m	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
<b>6</b>		<b>TRAWNIK</b>			
26	KNR 2-21 d.6 0207-01 analogia	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II wraz z oczyszczeniem terenu	ha		
		1520/10000	ha	0.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.152</b>
27	KNR 2-01 d.6 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		1520	m <sup>2</sup>	1520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.000</b>
28	KNR 2-21 d.6 0213-01 analogia	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - zwiększono do 10 cm Krotność = 5	ha		
		1520/10000	ha	0.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.152</b>
29	KNR 2-23 d.6 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m <sup>2</sup>		
		1520	m <sup>2</sup>	1520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.000</b>
30	KNR 2-21 d.6 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		1520/10000	ha	0.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.152</b>
31	KNR 2-21 d.6 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie 1 roku od wysiewu	m <sup>2</sup>		
		1520	m <sup>2</sup>	1520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.000</b>
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
32	KNNR 6 0702-d.7 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.7	KNNR 6 0702- 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>