



umocnienie narzutem kamiennym jak na rys. 7.0

"A"

JEZDNIA, MIJANKA

| | |
|----|--|
| 2 | w-wa podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową C69 BP3 PU (K1-70MP) i grysami bazaltowymi frakcji 8/16mm i frakcji 4/8mm |
| 10 | nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm zaklinowana kłińcem frakcji 4-16mm |
| 15 | podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 15cm |
| 30 | w. ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm |

57 cm

"B"

POBOCZE

| | |
|----|---|
| 10 | podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm |
|----|---|

10 cm

"C"

ZJAZD, SKŁADNICA

| | |
|----|---|
| 10 | nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm zaklinowana kłińcem frakcji 4-16mm |
| 15 | podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 15cm |
| 30 | w. ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm |

55 cm

| | | |
|---|--|--------------------|
| INWESTOR: PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga | | |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: Budowa drogi nr 6 w leśnictwie Rączyna (SZ 05-6) w km 0+000,00 - 1+343,00 w miejscowości Łopuszka Wielka | | |
| ADRES OBIEKTU: Dz. nr ewid. 4567, 4568, 4569 jednostka ewidencyjna Kańczuga-obszar wiejski, Obręb Łopuszka Wielka | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: SKALA: | SZCZEGÓŁ ZJAZDU 1:50 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Kacper Głaz | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Katarzyna Serafin Nr uprawnień: PDK/0209/POOD/16 w specjalności inż. drogowej | |
| DATA: | PAŹDZIERNIK 2019 | NR RYS. 6.0 |
| BRANŻA: | DROGOWA | PROJEKT WYKONAWCZY |