

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej (dz.nr 108 i 127) w m. Gościejewice.					
Lp.	GŁÓWNE ASORTYMENTY	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDN. Netto	WARTOŚĆ Netto
1.	Roboty przygotowawcze, organizacja ruchu, uporządkowanie po realizacji robót itp.	ryczałt	1		
SUMA netto :					
Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej (dz.nr 108 i 127), długość 67m, szerokość 4.00m					
2.	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej kamiennej z wypełnieniami	m2	270		
3.	Korytowanie do 15cm z wywiezieniem urobku	m2	270		
4.	Wywóz materiału z rozbiórki i korytowania	m3	65		
5.	Warstwa odsączająca grubości 10cm	m2	270		
6.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubość warstwy 15cm	m2	270		
7.	Wypełnienie mieszanką niezwiązaną C90/3 między płytami, grubość warstwy 12cm	m2	67		
8.	Nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych 100x75x12.5, z wypełnieniem otworów mieszanką C90/3	m2	100		
9.	Uzupełnienie pobocza mieszanką C90/3, z profilowaniem i zagęszczeniem, w-wa grubości do 10cm, szerokość pobocza do 75cm	m2	100		
SUMA netto :					
Wymiana nawierzchni na styku z istn. nawierzchnią bitumiczną (ok.25m2)					
10.	Cięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej	mb	7		
11.	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej kamiennej z wypełnieniami	m2	30		
12.	Korytowanie do 15cm, profilowanie, zagęszczenie	m2	30		
13.	Wywóz materiału z rozbiórki i korytowania	m3	10		
14.	Warstwa mrozochronna, mieszanka niezwiązana lub grunt G1, CBR≥25%, k≥8m/dobę, grubość warstwy 15cm	m2	26		
15.	Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15	mb	15		
16.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubość warstwy 15cm	m2	26		
17.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową	m2	26		
18.	Warstwa ścieralna z BA, AC11S, grubość warstwy 7cm	m2	26		
SUMA netto :					

ŁĄCZNIE netto :

brutto :

Ewentualne niewymienione pozycje robót niezbędne do wykonania zadania (jak wywóz i utylizacja odpadów i nadmiarów, uprzątnięcie terenu) zostały zagregowane w powyższych.