PRZEKRÓJ B–B



PRZEKRÓJ A–A



PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

1 NAWIERZCHNIA BETONOWA:
- płyta żelbetowa z betonu C30/37 XC4, XF3 gr.20cm zbrojona siatką Q188
- folia PE gr.2x0,5mm
- warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 gr.10cm
- pospółka zagęszczona I_S=0,98 gr.30cm
- grunt rodzimy

2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ:
- kostka betonowa gr.8cm
- kruszywo kamienne frakcji 0–31,5mm gr.20cm, I_S=0,98
- pospółka zagęszczona I_S=0,98 gr.30cm
- grunt rodzimy

ROBOTY ZIEMNE:
- po dokonaniu wykopów oraz w przypadku stwierdzenia zalegania w wykopie gruntów niejednorodnych genetycznie i litologicznych, o charakterze gruntu słabonośnego, organicznego, nasypowego, nawodnionego w wyniku sączenia się wody gruntowej lub występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych należy przerwać roboty budowlane oraz powiadomić geotechnika i projektanta.
- w przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych niż przyjętych na etapie opracowania projektu, należy wykonać badania geotechniczne oraz dokonać weryfikacji warunków posadowienia projektowanego obiektu
- roboty ziemne i odbiór podłoża gruntowego prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.
- zabrania się pozostawienia nie obsypanego wykopu na ekspozycję warunków atmosferycznych bez zabezpieczenia,

UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Roboty budowlano–instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. Część rysunkową należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym.
3. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwiązania techniczne. Zaleca się stosować rozwiązania producentów systemów, uwzględniając zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. W sprawach nieokreślonych niniejszą dokumentacją techniczną obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowywane i wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej,
   - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),
   - ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.1213 z późn.zm.),
   - ustawa o systemach zgodności i nadzoru rynku (j.t. Dz.U. z 2022r. poz.5),
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub w sprawach wątpliwych należy powiadomić projektanta
6. W przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.
7. Montaż kontenerów należy wykonać wg instrukcji i DTR producenta

R-BUD –PROJEKT–
e–mail: biuro@rbudprojekt.pl
ul.Anny Jantar 3/15
45–807 Opole
NIP: 7542947053
REGON: 380677308

Temat opracowania:

OBIEKT GOSPODARKI LEŚNEJ - KONTENEROWE URZADZENIE CHŁODNICZE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Inwestor/Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Turawa, ul. Opolska 35, 46–045 Turawa

Lokalizacja:

46–030 Nowe Budkowice, gmina Murów
dz. nr 37 KM3, obręb 0013 – Nowe Budkowice
nr ewid.: 160906_2.0013.AR_3.37

Stadium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Projekant:	Podpis:
mgr inż. Mariusz Rencz nr upr. bud. OPL/1508/PBKb/18	

Branża:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
KONSTR.–BUD.	1:50	06.2022	PT–02

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE PIONOWE A-A i B-B