

ZAŁĄCZNIK CO2

Zakres A projektu

Zestawienie grzejników

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Moc* [W]	Ilość	Jednostka
Grzejniki kompaktowe (bocznazasilane)						
22/600	600	600	105	518	2	szt.
22/600	600	800	105	690	1	szt.
22/600	600	1000	105	863	3	szt.
22/600	600	1120	105	966	3	szt.
22/600	600	1200	105	1035	1	szt.
22/600	600	1400	105	1208	4	szt.
22/600	600	1600	105	1380	4	szt.
22/600	600	1800	105	1553	50	szt.
22/600	600	2000	105	1725	34	szt.
22/900	900	800	105	926	1	szt.
22/900	900	1000	105	1158	9	szt.
22/900	900	1320	105	1529	1	szt.
22/900	900	1400	105	1621	5	szt.
22/900	900	1800	105	2085	1	szt.
33/600	600	800	166	993	2	szt.
33/600	600	920	166	1142	13	szt.
33/600	600	1000	166	1242	6	szt.
33/600	600	1120	166	1391	8	szt.
33/600	600	1320	166	1639	9	szt.
33/600	600	1800	166	2235	1	szt.
33/600	600	2000	166	2483	1	szt.
33/900	900	1000	166	1613	2	szt.
33/900	900	1400	166	2258	2	szt.
33/900	900	1600	166	2580	1	szt.
33/900	900	2000	166	3225	2	szt.
Grzejniki kompaktowe (bocznazasilane) - w wykonaniu do pomieszczeń mokrych						
22/600	600	1400	105	1208	2	szt.
22/900	900	1600	105	1853	1	szt.
22/900	900	1200	105	1390	2	szt.
22/900	900	1320	105	1529	1	szt.
33/600	600	1400	166	1738	2	szt.

Grzejniki łazienkowe (drabinkowe)							
700/400	710	400	64	152	1	szt.	
1100/400	1130	400	64	227	1	szt.	
1100/600	1130	600	64	326	3	szt.	
1100/740	1130	740	64	403	1	szt.	
1100/890	1130	890	64	480	4	szt.	
1500/600	1470	600	64	398	2	szt.	
1500/740	1470	740	64	486	1	szt.	
1800/740	1760	740	64	615	4	szt.	
1800/740 (z grzałką elektryczną min. 500 [W])	1760	740	64	615	2	szt.	
1800/890 (z grzałką elektryczną min. 500 [W])	1760	890	64	730	2	szt.	

* Moc grzejników wg normy EN 442-2, temp. zasilania 55 - temp. powrotu 45 - temp. pomieszczenia 20 °C