





# ZAŁĄCZNIK CO5

## Pompa P K1

### Rodzina charakterystyki



### Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	14,30 m³/h
Wysokość podnoszenia	10,00 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetwarzanej cieczy	55,00 °C
Gęstość	985,70 kg/m³
Lepkość kinematyczna	0,51 mm²/s

### Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajność	14,30 m³/h
Wysokość podnoszenia	10,00 m
Pobór mocy P1	0,62 kW

### Dane o produkcie

Rodzaj pracy	dp-v
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar
Temperatura przetwarzanej cieczy	-10 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia	40 °C

### Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
---------------------	-----------

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) ≤0,17	
Przyłącze sieciowe	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+ -10 %
Max. prędkość obrotowa	3200
Pobór mocy P1 (maks.)	1,44 kW
Pobór prądu	6,23 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F

Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Dławik przewodu	

### Wymiary przyłącza

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65, PN 16
Przyłącze po stronie tłocznej	DN65, PN 16
Długość zabudowy pompy	340 mm

### Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impr. antym.

Masa netto ok.	31,6 kg
----------------	---------