




Zbrojenie górq




Zbrojenie dołem



Przekrój podłużny B-B



Przekrój poprzeczny A-A



Uwaga

Przed ułożeniem zbrojenia kap chodnikowych należy zamontować kotwy systemowe wklejane (rysunek w opisie technicznym) do mocowania kap chodnikowych. Rozstaw poprzeczny jak na rysunku, podłużny do 40cm. Głębokość zakłwienia min. 17cm. Pręty poz 18 służą do ustabilizowania górnego zbrojenia – należy je dopasować. Montaż balustrad w kapach chodnikowych na kotwy wklejane.

BETON C30/37
STAL Bst500
KOTWY 50szt.
OTULINA 30mm
OTULINA od płyty 20mm
OBJĘTOŚĆ 2,3m³

skala rysunku 1:25

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Wykonanie robót naprawczych mostu przez rzekę Czeczotka
Aleja Wojska Polskiego - droga krajowa nr 61 w Ostrołęce

Rys nr **9**

Projekt wykonawczy

Zbrojenie kapy chodnikowej na płycie pomostu

Opracowali
mgr inż. Artur Sakowski
mgr inż. Aleksandra Jivan-Coteti

Data
07.2020