

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.: „**Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym**”, nr postępowania **12/ZP/2023**:

Pozycja nr 1 - Ciągnik o mocy 75-80 KM

Dane techniczne:

1. Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r.
2. Świadectwo homologacji
3. Moc silnika od 75 do 80 [KM]
4. Silnik 4-cylindrowy
5. Rodzaj paliwa: olej napędowy, zbiornik na paliwo metalowy
6. Poziom emisji spalin zgodnie z normą EURO - nie mniej niż EURO V
7. Zsynchronizowana skrzynia biegów 12+12
8. Napęd na 4 koła
9. Rewers mechaniczny
10. Tylny WOM 6-wpustowy
11. Prędkość WOM 540 i 1000 [obr/min]
12. Sterowanie WOM elektro-hydrauliczne
13. Sterownik do obsługi maszyn rolniczych
14. Tylny TUZ o udźwigu na końcówkach ciągieł nie mniej niż 2800 [kg]
15. Końcówki hakowe ciągieł bocznych
16. Przedni TUZ + przednia para hydrauliki + rama z obciążnikami przednimi – nie mniej niż 150 [kg]
17. Co najmniej 2 pary wyjść hydraulicznych
18. Układ hamulcowy pneumatyczny jedno- i dwuobwodowy
19. Kabina ciągnika z klimatyzacją
20. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym
21. Ogumienie przednie 300/70/R20 z błotnikami
22. Ogumienie tylne 380/85/R30
23. Obciążniki na tylne koła – nie mniej niż 180 [kg] na stronę
24. Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy
25. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - odległość do punktu serwisowego nie większa niż 50 km.
26. Adres dostawy: ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Pozycja nr 2 - Ładowacz czołowy 3-sekcyjny

Dane techniczne:

1. Maszyna i osprzęt fabrycznie nowe w kolorze marki ciągnika
2. Oryginalne mocowanie do ciągnika danej marki
3. Poziomowanie mechaniczne
4. Mocowanie za pomocą euro-ramki
5. Maksymalna wysokość podnoszenia do 265 [cm]
6. Nominalny udźwig bez osprzętu nie mniejszy niż 800 [kg]
7. Siłowniki 2-stronnego działania

8. Instalacja hydrauliczna sterowana joystickiem
9. Zapinanie hydrauliki na euro-złączach
10. Wyposażenie ładowacza w:
 - 1) łyżkę do 150 [cm] szerokości
 - 2) widły do 140 [cm] szerokości
 - 3) paleciak
 - 4) „krokodyl” do 140 [cm] szerokości
11. Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy
12. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - odległość do punktu serwisowego nie większa niż 50 km
13. Adres dostawy: ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice