



UWAGI OGÓLNE	
ZESTAWIENIE ŚCIAN	
	ściany wewnętrzne
	- tynk elewacyjny silikatowy/silikonowy, wełna min. 15cm, THERMOPOR 25 P+W
	- tynk elewacyjny silikatowy/silikonowy, styropian 15cm, THERMOPOR 25 P+W
	- tynk elewacyjny silikatowy/silikonowy, styropian 15+18cm, żelbet wg. konstrukcji
	- tynk elewacyjny silikatowy/silikonowy, wełna mineralna 15, żelbet wg. konstrukcji
ściany zewnętrzne	
	- bloczek silikat A 18cm - ściany międzyok.
	THERMOPOR 25 AKU S
	ściany między lokalem a komunikacją ogólną
	ogrody pełne 12cm SILKAT N12
	obwoda kanałów, kuchnie, łazienki
	ściany działowe 8cm/12cm
	SILKAT N8, SILKAT N12

RZĘDNE KONDYGNACJI			
K01	K02	K03	K04
$\begin{array}{r} +1,00 \\ -0,12 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} +1,29 \\ +1,285 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} +1,54 \\ +1,582 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} +1,891 \\ +1,879 \\ \hline \end{array}$
K05	K06	K07	DACH
$\begin{array}{r} +1,188 \\ +1,176 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} +1,14,85 \\ +1,14,73 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} +1,17,82 \\ +1,17,70 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} +1,20,0 \\ \hline \end{array}$

RZĘDNA ARCHITEKTONICZNA
±0,00 = 34,30 M.N.P."0" WISŁY.

