

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego i remont kominów budynku ZHW w Opolu
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Wrocławska 123
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ADRES INWESTORA : Opole

DATA OPRACOWANIA : 2024-04-16

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-04-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 16	Budynek przy łączniku	0.00				0.00%
2	17 - 29	Łącznik	0.00				0.00%
3	30 - 32	Wywóz gruzu	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Budynek przy łączniku			
1						
d.1	wycena indywidualna	ST-00; SST-04	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami.	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	KNR 4-01	ST-00; SST-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08		(17.09+17.22)*2*0.6+(1.80+0.45)*2*0.30*6	m ²	49.27	
					RAZEM	49.27
3	KNR 4-01	ST-00; SST-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06		17.09*17.22	m ²	294.29	
					RAZEM	294.29
4	KNR 4-01	ST-00; SST-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07		Krotność = 3	m ²	294.29	
			294.29		RAZEM	294.29
5	ZKNR C-1	ST-00; SST-01	Oczyszczenie podłoża.	m ²		
d.1	0301-01 analogia		poz.3	m ²	294.29	
					RAZEM	294.29
6	KNR W-01	ST-00; SST-02	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²		
d.1	0101-07 analogia		poz.3	m ²	294.29	
					RAZEM	294.29
7	KNR 2-02	ST-00; SST-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie pow. dachu	m ²		
d.1	1102-02		poz.3*0.1	m ²	29.43	
					RAZEM	29.43
8	KNR-W 2-02	ST-00; SST-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02		poz.3	m ²	294.29	
					RAZEM	294.29
9	KNR-W 2-02	ST-00; SST-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na powierzchniowej	m ²		
d.1	0504-03		(17.09+17.22)*2*0.55	m ²	37.74	
			(1.80+0.45)*2*0.30*6	m ²	8.10	
					RAZEM	45.84
10	KNR 2-02	ST-00; SST-02	Pasy usztywniające o szer.0.08 m - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0515-04		(1.80+0.45)*2*6	m	27.00	
					RAZEM	27.00
11	KNR 2-02	ST-00; SST-02	Uszczelnienie cementem dekarским	m		
d.1	0617-06		27.00	m	27.00	
					RAZEM	27.00
12	KNR 2-02	ST-00; SST-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02		poz.9	m ²	45.84	
					RAZEM	45.84
13		ST-00; SST-03	Remont kominów - przemurowania, tynki, siatka na kleju, malowanie, wywóz gruzu	kpl.		
d.1	kalk. własna		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	ST-00; SST-01; SSt-03	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04		5.58	m ²	5.58	
					RAZEM	5.58

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 0219-05	ST-00; SST-03	Czapy kominów o średniej grubości 7 cm 5.58	m ² m ²	 5.58	
					RAZEM	5.58
16 d.1	kalk. włas- na	ST-00; SST-02	Uszczelnienie świetlików - 4 szt 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
2			Łącznik			
17 d.2	KNR 4-01 0535-08	ST-00; SST-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.05*0.25*2 12.05*0.60	m ² m ² m ²	 6.03 7.23	
					RAZEM	13.26
18 d.2	KNR 4-01 0535-04	ST-00; SST-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.05	m m	 12.05	
					RAZEM	12.05
19 d.2	KNR 4-01 0519-06	ST-00; SST-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 12.05*2.98	m ² m ²	 35.91	
					RAZEM	35.91
20 d.2	KNR 4-01 0519-07	ST-00; SST-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 poz.19	m ² m ²	 35.91	
					RAZEM	35.91
21 d.2	ZKNR C-1 0301-01 analogia	ST-00; SST-01	Oczyszczenie podłoża. poz.20	m ² m ²	 35.91	
					RAZEM	35.91
22 d.2	KNR W- 01 0101- 07 analogia	ST-00; SST-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadz- ki - odkurzenie podłoża poz.21	m ² m ²	 35.91	
					RAZEM	35.91
23 d.2	KNR 2-02 1102-02	ST-00; SST-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie pow. dachu poz.19*0.1	m ² m ²	 3.59	
					RAZEM	3.59
24 d.2	KNR-W 2- 02 0504- 02	ST-00; SST-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.19	m ² m ²	 35.91	
					RAZEM	35.91
25 d.2	KNR-W 2- 02 0504- 03	ST-00; SST-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na- wierzchniowej 2.98*0.30*2	m ² m ²	 1.79	
					RAZEM	1.79
26 d.2	KNR 2-02 0515-04	ST-00; SST-02	Pasy usztywniające o szer.0.08 m - z blachy ocynkowanej 2.98*2	m m	 5.96	
					RAZEM	5.96
27 d.2	KNR 2-02 0617-06	ST-00; SST-02	Uszczelnienie cementem dekarским poz.26	m m	 5.96	
					RAZEM	5.96
28 d.2	KNR 2-02 0506-01	ST-00; SST-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn- kowanej 12.05*0.25*2	m ² m ²	 6.03	
					RAZEM	6.03
29 d.2	KNR 2-02 0506-02	ST-00; SST-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 12.05*0.60	m ² m ²	 7.23	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7.23
3			Wywóz gruzu			
30 d.3	KNR 4-01 0108-09	ST-00; SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.3+poz.19)*0.02	m ³		
				m ³	6.60	
					RAZEM	6.60
31 d.3	KNR 4-01 0108-10	ST-00; SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11 poz.30	m ³		
				m ³	6.60	
					RAZEM	6.60
32 d.3	kalk. włas- na	ST-00; SST-01	Opłata za wysypisko papy	t		
			poz.30*1.6	t	10.56	
					RAZEM	10.56

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej	kpl.	1.0000	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	495.2274	0.00	0.00
3.	robocizna	r-g	82.5500	0.00	0.00
4.	robocizna'	r-g	7.9236	0.00	0.00
5.	robocizna"	r-g	18.0792	0.00	0.00
6.	Uszczelnienie świetlików - 4 szt	r-g	1.0000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.3962		0.3962	0.00	0.00					
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	326.8823		326.8823	0.00	0.00					
3.	cement 25 z dodatkami	t	0.0099		0.0099	0.00	0.00					
4.	cement dekarski	kg	18.1280		18.1280	0.00	0.00					
5.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0781		0.0781	0.00	0.00					
6.	gaz propan-butan	kg	161.4062		161.4062	0.00	0.00					
7.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.3480		3.3480	0.00	0.00					
8.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.9888		0.9888	0.00	0.00					
9.	masa asfaltowa	kg	2.3114		2.3114	0.00	0.00					
10.	Opłata za wysypisko papy	t	10.5600		10.5600	0.00	0.00					
11.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	437.8386		437.8386	0.00	0.00					
12.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	379.7300		379.7300	0.00	0.00					
13.	Remont kominów - przemurowania, wymiana czapek betonowych, tynki, siatka na kleju, malowanie, wywóz gruzu	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
14.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	120.9698		120.9698	0.00	0.00					
15.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	1.7079		1.7079	0.00	0.00					
16.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	0.7453		0.7453	0.00	0.00					
17.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	14.3300	0.00	0.00
2.	środek transportowy'	m-g	0.0558	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	4.7548	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł