ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze!

symbol:	OF1	OF1'	OF2	OF2'	OF3	OF3'
						
wymiary zewnętrzne ościeży	97/194	97/194	97/268	97/268	114/194	114/194
uwagi	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE
ilość						
PIWNICA	-	-	-	-	-	-
PARTER	5	1	1	-	1	1
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	4	-	2	1	1	1
III PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	-
SUMA:	9	1	3	1	2	2
	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w rygiel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w rygiel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w rygiel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);*

OF4	OF5	OF5'	OF6	OF6'	OF7
					
97/198	97/277	97/277	114/204	114/204	97/204
OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	2	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	2	1	1	1	2
• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w rygiel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w rygiel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^{2}K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*

OF8	OF9	OF9'	OF10	OF10'	OF11
					
97/172	97/260	97/260	114/185	114/185	97/185
OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1
1	2	1	1	1	4
-	1	-	-	-	-
1	3	1	1	1	5
• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w rygiel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w rygiel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*

OF12	OF13	OF14	OF15
			
103/177	96/168	55/98	78/108:115
OKNO FRONTOWE	OKNO FRONTOWE	OKNO POŁACIOWE	OKNO FRONTOWE
-	-	-	-
-	-	-	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2	3	3	-
2	3	3	1
• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^2K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^2K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=1,4W/m^2K/; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej ze wzornika NCS 1950 kolor S8005-B2G; • szklone szybą hartowaną; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • wraz z oknami należy montować nawiewniki automatyczne	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m^2K/; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załączniki formalno - prawne" pkt. 8;* • szyba zespolona, bezpieczna P2A; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewni*ków nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.
6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
8. W pomieszczeniach sanitarnych należy uwzględnić spadek 1% do kratek wpustowych.
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

WYMIARY OKIEN OPISANE NA SCHAMATACH ORAZ RYSUNKACH ELEWACJI JAK I W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ - są wymiarami zewnętrznymi!

LINIĄ PRZERYWANĄ ZAZANCZONO ŚREDNI WYMIAR WEWNĘTRZNY OKNA. NA RZUTACH INWENTARYZACYJNYCH STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZEŚĆ PROJEKTU PODANO WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH WNĘK OKIENNYCH.

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ!

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ WRAZ Z REMONTEM WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Rynek Łazarski 5, 60-731 Poznań
dz. nr 70/1, 70/2, ob. 0039 Łazarz, ark. 32, 306401_1 Poznań

INWESTOR:

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. Dominika Kaszubowska	budowlana/ architektoniczna		
inż. arch. Andrea Czaja	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANY

DATA: X 2020

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ

SKALA: 1:50

NR RYS. : Z_01