

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 362630K ul. Grel  
ADRES INWESTYCJI : ul. Grel  
INWESTOR : Urząd Miasta Nowy Targ  
ADRES INWESTORA : Ul. Krzywa 1 , 34-400 Nowy Targ  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Guzik  
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2024r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.06.2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej nr 362630K ul. Grel</b>						
<b>1</b>			<b>Remont drogi 362630K Grel</b>			
<b>1.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE:</b>			
1	KNR 2-31	D - 06.03.02	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1402-05					
1			460	m <sup>2</sup>	460,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>460,000</b>
2	KNR AT-03	D-05.03.11.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
d.1.	0101-02					
1	KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01		20	m	20,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>1.2</b>			<b>PODBUDOWA POBOCZY</b>			
3	KNNR 6	D - 06.03.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (usypywane 3 razy)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0113-05					
2	analogia		506,3	m <sup>2</sup>	506,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>506,300</b>
4	KNR AT-03	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-02					
2			506,3*3	m <sup>2</sup>	1 518,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 518,900</b>
<b>1.3</b>			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE JEZDNI I POBOCZA</b>			
5	KNR AT-03	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-02		2527	m <sup>2</sup>	2 527,000	
3					<b>RAZEM</b>	<b>2 527,000</b>
6	KNNR 6	D-05.03.04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0308-02					
3	analogia		2527	m <sup>2</sup>	2 527,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 527,000</b>
7	KNR AT-03	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-02					
3			2527	m <sup>2</sup>	2 527,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 527,000</b>
8	KNNR 6	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0309-02		Krotność = 1,25			
3	analogia		2527	m <sup>2</sup>	2 527,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 527,000</b>