Teren projektowany	zieleń	płyty ażurowe	kruszywo	kostka beton.	płyty ażurowe
Długość	2,5	4,5	21,0 m	7,5	41,0 m



1 - Opaska do nawiercania np. typ Hawex Ø110
2 - Kombinacyjna zasuwa do nawiercania np. typ Hawle ISO
3 - Złączka do rur Ø32 PE





POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m. xxx xxx xxx										
RZĘDNA TERENU ISTN.	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	165.54		165.80		
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	165.30	165.30	165.29	165.29	165.27	164.15		164.97		
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50	1.50	1.51	1.51	1.53	1.39		1.43		
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.2%	15.50m		4%	28.00m	2.5%	33.00m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Dn32 L=76.50m									
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.00	5.00	6.00	15.50	43.50		76.50		
	1	4.0	1.0	9.50		28.00		33.00		
HEKTOMETRY	N	SW	Pz1	S1	Pz2	Pz3		S2		
	0									

Generator rysunkowy 7.33.10 (www.epi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: Bez nazwy Projekt: 1

Inwestor	"ZAKŁAD KOMUNALNY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podmiejska 69, 45–574 Opole
Jednostka projektowa	pronako Paweł Musioł ul. Stanisława Wyspiańskiego 31, 45–513 Opole, tel. 602 571 605
Zamierzenie budowlane	Przebudowa parkingu zlokalizowanego na działkach o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu
Tytuł rysunku	Profil przyłącza wody

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Alcja Stępień	OPL/0855/PWOS/12	
Data opracowania 15–09–2023 r.	Skala 1:100/500	Nr rys. 4	