

Opis przedmiotu zamówienia

**CZEŚĆ III**

**1) extender KVM – 2 kpl.**

**Minimalne wymagane parametry extendera KVM:**

Możliwość przedłużenia cyfrowego sygnału wideo, audio, USB i RS-232 za pomocą jednego kabla Cat6/6a **na odległość co najmniej 50m.**

Obsługa 2-kanalowego cyfrowego dźwięku PCM.

Wbudowana ochrona 8 KV/15 KV ESD (napięcie styku 8KV, napięcie przez powietrze 15 KV).

HDBaseT™ Tryb standardowy do 1920 x 1200 przy 100 m / HDBaseT™ Tryb dużego zasięgu do 1920 x 1080 przy 150 m.

Przełącznik trybu dużego zasięgu - pozwala szybko przełączać pomiędzy standardowym trybem HDBaseT™ a trybem dużego zasięgu.

Kompatybilne z HDMI.

Zintegrowane porty USB 2.0.

**Każdy komplet zawiera 1 nadajnik i 1 odbiornik z dołączonym przez producenta wyposażeniem.**

**Ze względu na specyfikę używanego oprogramowania, Zamawiający wymaga, aby extender KVM umożliwiał przesyłanie cyfrowego sygnału wideo na dwa monitory w rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli na odległość 50m.**