
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
150.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
W3.1
Obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=158.47
Zasuwa domowa
Złączka prostka
Lkw. wod.
Istn. kabel telek.
W3 W3.1
W4.4
Proj. trójnik redukcyjny żel. kol. 100/80
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=158.50
Zasuwa żel. kol. DN80
Skrzyżowanie z Proj. ø160, Rz.d.=158.98
Skrzyżowanie z Proj. ø315, Rz.d.=158.54
Skrzyżowanie z Proj. ø160, Rz.d.=159.02
Istn. kan. san.
1.0m
4.2%
6.3
ø90
W4 W4.3 W4.4
W4.1
W4.2
W5.1
Proj. obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=158.51
Zasuwa domowa
Lkw. wod. tA
Proj. złączka prostka
Istn. kabel telek. 61A
Istn. kabel telek.
7.4%
5.3m
ø63
W5 W5.1
W6.2
Proj. trójnik redukcyjny żel. kol. 100/80
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=158.87
Proj. hydrant nadziemny
Zasuwa żel. kol. DN80
Proj. złączka prostka
Lkw. kon. deszcz.
Lkw. wod.
Istn. kabel telek.
0%
4.2m
ø90
W6 W6.1 W6.2
W7.1
Proj. obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=158.81
Zasuwa domowa
Proj. złączka prostka
Lkw. wod.
Istn. kabel telek.
0%
4.0m
ø63
W7 W7.1
W8.2
Proj. obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=158.62
Proj. łuk
Proj. złączka prostka
Lkw. wod.
Istn. kabel telek.
2.2%
4.6m
ø63
W8 W8.1 W8.2
W9.1
Proj. trójnik redukcyjny żel. kol. 100/80
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=158.54
Zasuwa żel. kol. DN80
Skrzyżowanie z Proj. ø315, Rz.d.=158.12
Istn. kan. san. ø300, Rz.d.=157.75
Istn. kabel energ.
0%
7.9m
ø90
W9 W9.1
W12.1
Proj. obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=158.31
Proj. złączka prostka
Zasuwa domowa
Istn. kabel telek.
1%
2.0m
ø63
W12 W12.1

| | | |