



- I. - sposób montażu siatki oraz naciągu wykonać wg zaleceń i z użyciem łączników wskazanych przez konkretnego producenta zestawu do siatkówki
- II. - tuleje należy odchylić o około 2° na zewnątrz boiska.

Należy zastosować konstrukcję do gry w siatkówkę opracowaną przez jednego producenta. Wszystkie profile słupów powinny być atestowane, a cały system musi być dopuszczony do użytkowania w budownictwie.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"  
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice  
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	691/01/DUW NBGP.V 7342/3/75/98		Data: 11.08.2020r.
Asystent:	mgr inż. Piotr Drażek mgr inż. Mirosława Krzeczowska			Stadium: PB
Temat:	Budowa boiska do siatkówki przy basenie w Dobromierzu przy ul. Podgórnej na terenie działki nr 91/59 obręb Dobromierz 0004			Skala: 1:50 / 1:25
Inwestor:	Gmina Dobromierz Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz			Nr. rys.: <b>3</b>
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ OSADZENIA SŁUPKÓW DO ZAWIESZENIA SIATKI			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej